

HD331A



Hotel- und Gästezimmer-
Features



DECT-Mobilteil



Antibakterielles Gehäuse



HD-Audio

Kabellose Flexibilität für den Hotel- und Gastbereich

Das Snom HD331A ist ein analoges, schlank gestaltetes Hotel/Gästezimmer-Telefon, das mit seinem schnurlosem DECT-Hörer den Nutzern höchstmögliche Bewegungsfreiheit bietet. DSGVO-konform by Design bietet es die wichtigsten Merkmale eines Hoteltelefons für gehobene Ansprüche wie Kurzwahltasten, Freisprechen, Halten und Stummschaltung. Bei Bedarf ist es mit bis zu 3 weiteren DECT-Mobilteilen des Typs Snom HD3

erweiterbar. Das antibakterielle Gehäuse schützt vor Keimen und ist leicht zu reinigen. Die große, optische LED-Ruf- und Nachrichtenanzeige sowie die individuellen Beschriftungsmöglichkeiten vervollständigen das Gesamtbild eines ansprechenden Zimmertelefons.

Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
 - Analoges Hotel-/Gästezimmer-Telefon HD331A + Schnurloser Hörer/Mobilteil | gunmetal-schwarz und schwarz | PN 00007033
 - Antibakterielles Gehäuse
- Ausstattung
 - Robuste und solide Konstruktion
 - Branding-Möglichkeiten am Mobilteil
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch, Nachttisch

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
 - Schnurloser Hörer/Mobilteil auf der Basis: 216 mm × 82 mm × 110 mm
- Gewicht (ca.)
 - Schnurloser Hörer/Mobilteil auf der Basis: 500 g

Anzeigen und Tasten

- Schnurloser Hörer/Mobilteil: 6 LED-Anzeigen
 - Anrufstatus-Anzeige | Anzeige „Neue Sprachnachricht“ (MWI): 1 rote LED
 - Ruf/Sprechtasten-Anzeige: 1 rote LED
 - Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
 - Freisprech-Modus: 1 rote LED
 - Anzeige gehaltener Anruf: 1 rote LED
 - Batteriestandsanzeige: 1 rote LED
- Telefon-Basisapparat: 2 LED-Anzeigen
 - Anrufstatus-Anzeige | Anzeige „Neue Sprachnachricht“ (MWI): 1 rote LED
 - Anzeige des Ladezustands: 1 rote LED
- Schnurloser Hörer/Mobilteil: Insgesamt 24 Tasten
 - 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur), hintergrundbeleuchtet

- 4 dedizierte Audiotasten
 - Freisprechen (mit roter LED)
 - Stummschalten (mit roter LED)
 - Lautstärke + / - (Wippe)
- 3 programmierbare Funktionstasten: Kurzwahl
- 5 dedizierte Funktionstasten
 - Abheben (mit roter LED)
 - Auflegen / Abbrechen
 - Halten (mit roter LED)
 - Nachricht
- Telefon-Basisapparat: Insgesamt 1 Taste
 - 1 dedizierte Funktionstaste: Handset-Lokalisierung

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - Telefon-Basisapparat: Netzteil 6 V
 - Schnurloser Hörer/Mobilteil: Akku (CORUN) Lithium-Ion, 3,7 V, 1000 mAh, herausnehmbar, wiederaufladbar, bis zu 7 h Gesprächszeit, bis zu 168 h Bereitschaft, bis zu 11 h Ladezeit
- Anschlüsse
 - Netzteil: koaxiale Hohlstecker-Buchse
 - Netzwerkanbindung (PABX): RJ11-6P4C-Buchse
- Drahtlose Schnittstellen
 - Mobilteile: DECT

Audiogeräte und -merkmale

- Schnurloser Hörer/Mobilteil
 - Mikrofon
 - Hörkapsel
 - Hörgeräte-kompatibel (HAC)
- Externer Lautsprecher
 - Freisprech-Modus

DECT-Technologie und -Funktionen

- Standard: DECT
 - Mobilteile: bis zu 4 insgesamt
 - Breitband-Audio
- Frequenzband
 - EU & UK & AU: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Einfache Registrierung an kompatiblen Basisstationen

Anruhfunktionen

- Schnelle Anrufannahme (durch einfaches Abheben von der Basis/dem Ladegerät)
- Kurzwahl über Funktionstasten
- Mikrofon-Stummschaltung (über dedizierte Funktionstaste)
- Freisprech-Modus (über dedizierte Funktionstaste)
- Halten (über dedizierte Funktionstaste)

Serien-Überblick



Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom HD331A-Webseite](#) | [Snom Service Hub HD331A](#) | [Schnellstart-Anleitung HD331A](#) | [Handbuch HD331A](#) | [Typengenehmigung](#) | [Garantieinformation](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur
 - 5 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend):
 - 5 % - 95 %

Packungsinhalt

- Hardware
 - Telefon-Basisapparat
 - Schnurloser Hörer/Mobilteil
 - Netzteil
 - Akku
- Dokumentation
 - **Schnellstart-Anleitung**

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- DECT-Mobilteil & Ladeschale
 - Bis zu 3 × HD3 (PN 00007011)
- Akku PN 00004627