

HD331A



Funciones para el sector
hotelero



Teléfono DECT



Carcasa antibacteriana



Audio HD

Flexibilidad inalámbrica para la industria hotelera

El teléfono analógico Snom HD331A para habitaciones de hotel, ofrece la máxima libertad de movimiento gracias al DECT inalámbrico y a un diseño moderno. Conforme a la norma GDPR, ofrece las principales funciones de un teléfono para hotel, satisfaciendo necesidades sofisticadas, como teclas de marcación rápida para los servicios del hotel, llamadas con manos libres, retención y silenciamiento del micrófono. Según las necesidades,

se puede ampliar con hasta 3 teléfonos inalámbricos DECT adicionales del tipo Snom HD3. La carcasa antibacteriana evita la proliferación de gérmenes y es fácil de limpiar. El indicador LED para consultar llamadas y mensajes, junto con la posibilidad de aplicar una etiqueta personalizada a cada unidad, completan la imagen de este excepcional teléfono de habitación.

Información general y equipamiento

- Información del producto
 - Teléfono analógico HD331A para habitaciones de hotel + Auricular inalámbrico | gris & negro | PN 00007033
 - Carcasa antibacteriana
- Equipamiento
 - Construcción sólida y resistente
 - Posibilidad de personalizar los inalámbricos con la propia marca
- Uso: En interiores, sobre mesa/escritorio, mesilla

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
 - Auricular inalámbrico sobre base: 216 mm × 82 mm × 110 mm
- Peso (aprox.)
 - Auricular inalámbrico sobre base: 500 g

Indicadores y teclas

- Auricular inalámbrico: 6 indicadores LED
 - Indicación de estado de la llamada | Indicación de mensajes en el buzón de voz (MWI): 1 LED rojo
 - Indicación de tecla Flash/Talk: 1 LED rojo
 - Indicador de estado de silencio: 1 LED rojo
 - Modo manos libres: 1 LED rojo
 - Indicación de estado de silenciamiento: 1 LED rojo
 - Indicador de batería baja: 1 LED rojo
- Base del teléfono: 2 indicadores LED
 - Indicación de estado de la llamada | Indicación de mensajes en el buzón de voz (MWI): 1 LED rojo
 - Indicación del estado de carga: 1 LED rojo
- Auricular inalámbrico: 24 teclas en total
 - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU), retroiluminada

- 4 teclas de audio dedicadas
 - Manos libres (con LED rojo)
 - Silencio (con LED rojo)
 - Volumen + / - (balancín)
- 3 teclas de función programables: Marcación rápida
- 5 teclas de función dedicadas
 - Descolgar (con LED rojo)
 - Colgar / Cancelar
 - Llamada en espera (con LED rojo)
 - Mensaje
- Base del teléfono: 1 tecla en total
 - 1 tecla de función dedicada: Localización del auricular inalámbrico

Interfaces y conexiones

- Alimentación
 - Base del teléfono: Alimentador 6 V
 - Auricular inalámbrico: Batería (CORUN) con iones de litio, 3,7 V, 1000 mAh, removible, recargable, hasta 7 h de conversación, hasta 168 horas de autonomía en modo de espera, tiempo de carga hasta 11 horas
- Interfaces con cable
 - Alimentador: conector coaxial
 - Conectividad de red (PABX): conector RJ11-6P4C
- Interfaces inalámbricas
 - Teléfonos: DECT

Dispositivos y características de audio

- Auricular inalámbrico
 - Micrófono del auricular
 - Altavoz del auricular
 - Compatible con audífonos (HAC)
- Altavoz externo
 - Modo manos libres

Tecnología y características DECT

- Estándar: DECT
 - Teléfonos: hasta 4 total
 - Audio de banda ancha
- Banda de frecuencia
 - UE y Reino Unido & AU: 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Registro fácil con estaciones de bases compatibles

Características de llamada

- Respuesta rápida (simplemente descolgando desde la base/cargador)
- Marcación rápida a través de teclas de función
- Silenciamiento de micrófono (a través de la tecla de función dedicada)
- Modo manos libres (a través de la tecla de función dedicada)
- Llamada en espera (a través de la tecla de función dedicada)

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento
 - 5 °C - +45 °C
- Humedad (sin condensación):
 - 5 % - 95 %

Contenido

- Hardware
 - Base del teléfono
 - Auricular inalámbrico
 - Alimentador
 - Batería
- Documentación
 - **Guía de instalación rápida**

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Teléfono DECT & base de carga
 - Hasta 3 × **HD3 (PN 00007011)**
- Batería PN 00004627

Presentación de la gama



Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom HD331A](#) | [Snom Service Hub HD331A](#) | [Guía de instalación rápida HD331A](#) | [Manual de usuario HD331A](#) | [Homologaciones](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logotipos de Snom son marcas registradas de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la fiabilidad, precisión, integridad y actualización de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.