

# HD331A



Fonctions pour hôtels et hébergement



Combiné DECT



Revêtement antibactérien



Audio HD

## La flexibilité sans fil pour le secteur de l'hôtellerie et de l'hospitalité

Le téléphone analogique pour chambres d'hôtel Snom HD331A offre la plus grande liberté de mouvement grâce à son combiné sans fil DECT, au design mince et moderne. Conforme à la réglementation RGPD, il offre toutes les fonctions les plus importantes d'un téléphone pour les hôtels tout en répondant aux exigences les plus sophistiquées, telles que les touches de numérotation rapide pour tous les services de l'hôtel, les appels mains libres, la mise en attente et la coupure du microphone. Si

nécessaire, il peut être étendu en ajoutant jusqu'à 3 combinés DECT supplémentaires du type Snom HD3. Le boîtier antibactérien combat la prolifération des germes et est facile à nettoyer. Le grand indicateur optique à LED pour les appels et les messages, ainsi que la possibilité d'appliquer une étiquette personnalisée sur chaque unité, complètent le cadre de ce téléphone de chambre exceptionnel.

## Informations générales et équipement

- Information produit
  - Téléphone Analogique pour chambre d'hôtel HD331A + Combiné sans fil | noir bronze et noir | PN 00007033
  - Coque antibactérienne
- Équipement
  - Construction robuste et solide
  - Possibilité de personnaliser les combinés avec sa propre marque
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau, table de nuit

## Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
  - Combiné sans fil sur la base : 216 mm × 82 mm × 110 mm
- Poids (approximatif)
  - Combiné sans fil sur la base : 500 g

## Indicateurs et touches

- Combiné sans fil : 6 indicateurs DELs
  - Indication de l'état de l'appel | Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
  - Indication des touches Flash/Talk : 1 DEL rouge
  - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
  - Mode mains libres : 1 DEL rouge
  - Indication de l'état de l'appel en attente : 1 DEL rouge
  - Indication de batterie faible: 1 DEL rouge
- Base du téléphone : 2 indicateurs DELs
  - Indication de l'état de l'appel | Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
  - Indication de l'état de charge : 1 DEL rouge
- Combiné sans fil : 24 touches physiques

- 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard), rétroéclairé
- 4 touches audio dédiées
  - Haut-parleur (avec DEL rouge)
  - Mute (avec DEL rouge)
  - Volume + / - (bascule)
- 3 touches de fonction programmables : Composition rapide
- 5 touches de fonction dédiées
  - Décrocher (avec DEL rouge)
  - Raccrocher / Annulation
  - Mise en attente (avec DEL rouge)
  - Message
- Base du téléphone : 1 touche physique
  - 1 touche de fonction dédiée : Localisation du combiné sans fil

## Interfaces et connexions

- Alimentation
  - Base du téléphone : Adaptateur secteur 6 V
  - Combiné sans fil : Batterie (CORUN) aux ions lithium, 3,7 V, 1000 mAh, amovible, rechargeable, jusqu'à 7 h d'autonomie en conversation, jusqu'à 168 h d'autonomie en veille, temps de charge jusqu'à 11 h
- Interfaces pour câble
  - Adaptateur secteur: connecteur coaxial
  - Connectivité réseau (PABX) : prise RJ11-6P4C
- Interfaces sans fil
  - Combinés téléphoniques: DECT

## Dispositifs audio et caractéristiques

- Combiné sans fil
  - Microphone du combiné
  - Haut-parleur du combiné
  - Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Haut-parleur externe
  - Mode mains libres

## Technologie et caractéristiques DECT

- Standard : DECT
  - Combinés téléphoniques: jusqu'à 4 le total
  - Audio à large bande
- Bande de fréquence
  - UE et Royaume-Uni & AU : 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Enregistrement facile avec les bornes compatibles

## Fonctionnalités d'appel

- Réponse rapide aux appels (par simple décrochage du combiné)
- Composition abrégée via les touches de fonction
- Fonction Mute (via la touche de fonction dédiée)
- Mode mains libres (via la touche de fonction dédiée)
- Mise en attente (via la touche de fonction dédiée)

## Aperçu de la gamme



## Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom HD331A](#) | [Snom Service Hub HD331A](#) | [Guide d'installation rapide HD331A](#) | [Manuel de l'Utilisateur HD331A](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.