

# HD331A



Funzioni per hotel e settore  
ricettivo



Cornetta DECT



Scocca antibatterica



Audio HD

## Flessibilità wireless per il settore alberghiero e dell'ospitalità

Il telefono analogico per camere d'albergo Snom HD331A offre la massima libertà di movimento grazie al suo cordless DECT, in un design snello e moderno. Conforme alla normativa GDPR, fornisce tutte le più importanti funzioni di un telefono per hotel soddisfacendo le esigenze più sofisticate, come tasti di selezione rapida per tutti i servizi dell'hotel, chiamate in vivavoce, messa in attesa e muto del microfono. All'occorrenza, può essere ampliato

con fino a 3 cordless DECT aggiuntivi del tipo Snom HD3. L'alloggiamento antibatterico combatte la proliferazione dei germi ed è facile da pulire. L'ampio indicatore ottico a LED per chiamate e messaggi, unito alla possibilità di applicare un'etichetta personalizzata su ogni unità, completano il quadro di questo eccezionale telefono da camera.

## Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
  - Telefono analogico HD331A per camere d'albergo + Ricevitore cordless | nero canna di fucile e nero | PN 00007033
  - Scocca antibatterica
- Caratteristiche
  - Design robusto e resistente
  - Possibilità di brandizzare e personalizzare i cordless
- Utilizzo: In ambienti interni, su tavolo/scrivania, comodo

## Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
  - Ricevitore cordless sulla base: 216 mm × 82 mm × 110 mm
- Peso (ca.)
  - Ricevitore cordless sulla base: 500 g

## Indicatori e tasti

- Ricevitore cordless: 6 indicatori LED
  - Indicazione dello stato della chiamata | Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
  - Indicazione dei tasti Flash/Talk: 1 LED rosso
  - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso
  - Modalità vivavoce: 1 LED rosso
  - Indicazione dello stato di attesa: 1 LED rosso
  - Indicazione batteria scarica: 1 LED rosso
- Base del telefono: 2 indicatori LED
  - Indicazione dello stato della chiamata | Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
  - Indicazione dello stato di carica: 1 LED rosso
- Ricevitore cordless: 24 tasti fisici totali
  - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU), retroilluminato

- 4 tasti audio dedicati
  - Vivavoce (con LED rosso)
  - Muto (con LED rosso)
  - Volume + / - (basculante)
- 3 tasti funzione programmabili: Composizione rapida
- 5 tasti funzione dedicati
  - Sgancio (con LED rosso)
  - Aggancio / Annulla
  - Messa in attesa (con LED rosso)
  - Messaggio
- Base del telefono: 1 tasto fisico totale
  - 1 tasto funzione dedicato: Localizzazione del ricevitore cordless

## Interfacce e connessioni

- Alimentazione
  - Base del telefono: Alimentatore 6 V
  - Ricevitore cordless: Batteria (CORUN) agli ioni di litio, 3,7 V, 1000 mAh, rimovibile, ricaricabile, fino a 7 h di autonomia in conversazione, fino a 168 h di autonomia in standby, tempo di ricarica fino a 11 h
- Interfacce per cavi
  - Alimentatore: jack coassiale
  - Connettività di rete (PABX): presa RJ11-6P4C
- Interfacce wireless
  - Cordless: DECT

## Dispositivi e funzionalità audio

- Ricevitore cordless
  - Microfono del ricevitore
  - Altoparlante del ricevitore
  - Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
- Altoparlante esterno
  - Modalità vivavoce

## Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT
  - Cordless: fino a 4 totale
  - Audio a banda larga
- Banda di frequenza
  - UE e UK & AU: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Registrazione semplificata sulle basi compatibili

## Funzioni chiamate

- Risposta rapida alle chiamate (basta sollevare la cornetta dalla base di ricarica)
- Composizione rapida tramite tasti funzione
- Microfono muto (tramite tasto funzione dedicato)
- Modalità vivavoce (tramite tasto funzione dedicato)
- Messa in attesa (tramite tasto funzione dedicato)

## Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento
  - 5 °C - +45 °C

## Panoramica della serie



HD3



HD30L /  
HD30LA



HD300 /  
HD300A



HD331 /  
HD331A



HD340 /  
HD340A



HD341 /  
HD341A



HD350W /  
HD350A



HD351W /  
HD351A

- Umidità (senza condensa):
  - 5 % - 95 %

## Contenuto della confezione

- Hardware
  - Base del telefono
  - Ricevitore cordless
  - Alimentatore
  - Batteria
- Documentazione
  - **Guida all'installazione rapida**

## Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Cornetta DECT & base di ricarica
  - Fino a 3 × **HD3 (PN 00007011)**
- Batteria PN 00004627

## Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom HD331A](#) | [Snom Service Hub HD331A](#) | [Guida all'installazione rapida HD331A](#) | [Manuale d'uso HD331A](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.