

HD340



Hotel- und
Gästezimmer-
Features



Individuelle
Gestaltung



Antibakterielles
Gehäuse



Power over Ethernet
(PoE)



HD-Audio

Das kompakte Hotel- und Gästezimmer-Telefon

Das HD340 ist die schlanke Option für Hotels und Gästezimmer, die auf das Wesentliche setzen, ohne auf Komfort zu verzichten. Mit nur zwei Tastenzeilen und klarer Bedienstruktur bietet es alle wichtigen Funktionen: 5 Kurzwahltasten zu Hoteleinrichtungen, Freisprechfunktion, Lautstärkeregelung und

Stummschaltung. Dank der Design-Wechselblende des Hörers und individuell gestalteter Einleger fügt sich dieses schlanke Tischtelefon ideal in jede Umgebung ein. DSGVO-konform by Design: Keine Datenspeicherung persönlicher Daten wie gewählter Rufnummern!

Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
 - IP Hotel-/Gästezimmer-Telefon HD340 + Hörer mit Kabel | gunmetal-schwarz | PN 00007044
- Ausstattung
 - Antibakterielles Gehäuse
 - Robuste und solide Konstruktion
 - [Individuelle Gestaltung für Branding und Hinweise](#)¹
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch, Nachttisch, Wandaufhängung

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
 - Hörer mit Kabel (auf der Basis, auf dem Schreibtisch stehend): 183 mm × 82 mm × 121 mm
 - Hörer mit Kabel (auf der Basis, wandmontiert): 216 mm × 82 mm × 61 mm
 - Verpackung (1 × HD340): 214 mm × 152 mm × 110 mm
 - Verpackung (12 × HD340): 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Gewicht (ca.)
 - Hörer mit Kabel (auf der Basis, auf dem Schreibtisch stehend): 544 g
 - Hörer mit Kabel (auf der Basis, wandmontiert): 363 g
 - Verpackung (12 × HD340): 11,23 kg

Anzeigen und Tasten

- Telefon-Basisapparat: 3 LED-Anzeigen
 - Anrufstatus-Anzeige | Anzeige „Neue Sprachnachricht“ (MWI): 1 rote LED
 - Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
 - Freisprech-Modus: 1 rote LED
- Telefon-Basisapparat: Insgesamt 21 Tasten

- 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur)
- 4 dedizierte Audiotasten
 - Freisprech-Modus (mit roter LED)
 - *MUTE* → Stummschalten (mit roter LED)
 - *VOL+* → Lautstärke +
 - *VOL-* → Lautstärke -
- 5 programmierbare Funktionstasten: Kurzwahl

Audiogeräte und -merkmale

- Telefon-Basisapparat
 - Gehäuse-Mikrofon
 - Gehäuselautsprecher
- Hörer mit Kabel
 - Mikrofon
 - Hörkapsel
- Hörgeräte-kompatibel (HAC)
- Integrierte Klingeltöne

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#): IEEE 802.3af, Klasse 2
 - Netzteil¹
- Anschlüsse
 - Telefon-Basisapparat
 - Netzwerkanbindung: RJ45-8P8C-Buchse → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse
 - Hörer mit Kabel
 - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse

Interoperabilität

- Kompatibel mit allen großen IP-Telefonplattformen

Netzwerktechnologien und -protokolle

- VLAN-Unterstützung
- [SIP \(RFC 3261\)](#)

Anruffunktionen

- Kurzwahl über Funktionstasten
- Mikrofon-Stummschaltung (über dedizierte Funktionstaste)

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur
 - 5 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
 - 5 % - 95 %

Packungsinhalt

- Hardware
 - Telefon-Basisapparat
 - Telefonhörer

- Telefonhörer-Kabel: 330 mm
- Standfuß
- Wandbefestigungs-Set
- 2 Netzwerk-Kabel: Kabellänge (ca.)
140 mm | 2 m
- Dokumentation
 - **Sicherheitsanweisungen (GPSR)**
 - **GNU General Public License**

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- PoE-Injektor: **A5E (PN 00004679)**
- Netzteil
 - EU: Base PSU (PN 00004687)
 - UK: Base PSU (PN 00004688)
 - AU: Base PSU (PN 00004689)

Serien-Überblick



¹ Separat erhältlich

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom HD340-Webseite](#) | [Snom Service Hub HD340](#) | [Kurzanleitung HD340](#) | [Sicherheitsanweisungen HD340](#) | [Typengenehmigung](#) | [Garantieinformation](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.