

HD340



Fonctions pour hôtels et hébergement



Plaque avec impression personnalisable



Revêtement antibactérien



Power over Ethernet (PoE)



Audio HD

Le téléphone IP pour hôtels et chambres d'hôtel au design compact

Le Snom HD340 est une solution slim pour les hôtels et les chambres d'hôtel qui mise sur l'essentiel sans renoncer à la praticité. Avec un clavier à deux rangées seulement et une interface utilisateur claire, il offre toutes les fonctions nécessaires : cinq touches de composition rapide pour les services de l'hôtel, haut-parleur, réglage du volume et mode silencieux. Grâce au

masque de combiné interchangeable et à l'étiquette personnalisée, ce téléphone de table mince s'intègre parfaitement dans tout environnement. Conforme au RGPD pour la conception : il ne stocke en aucun cas les données à caractère personnel, telles que les numéros appelés.

Informations générales et équipement

- Information produit
 - TéléphoneIP pour chambre d'hôtel HD340 + Combiné avec câble | noir bronze | PN 00007044
- Équipement
 - Coque antibactérienne
 - Construction robuste et solide
 - Plaque entièrement personnalisable avec la marque de l'hôtel et les instructions de numérotation¹
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau, table de nuit, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
 - Combiné avec câble (sur la base, monté sur bureau): 183 mm × 82 mm × 121 mm
 - Combiné avec câble (sur la base, monté au mur): 216 mm × 82 mm × 61 mm
 - Emballage (1 × HD340) : 214 mm × 152 mm × 110 mm
 - Emballage (12 × HD340) : 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Poids (approximatif)
 - Combiné avec câble (sur la base, monté sur bureau): 544 g
 - Combiné avec câble (sur la base, monté au mur):, 363 g
 - Emballage (12 × HD340) : 11,23 kg

Indicateurs et touches

- Base du téléphone : 3 indicateurs DELs
 - Indication de l'état de l'appel | Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Mode mains libres : 1 DEL rouge
- Base du téléphone : 21 touches physiques

- 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
- 4 touches audio dédiées
 - Mode mains libres (avec DEL rouge)
 - *MUTE* → Mute (avec DEL rouge)
 - *VOL+* → Volume +
 - *VOL-* → Volume -
- 5 touches de fonction programmables : Composition rapide

Dispositifs audio et caractéristiques

- Base du téléphone
 - Microphone de la base
 - Haut-parleur de la base
- Combiné avec câble
 - Microphone du combiné
 - Haut-parleur du combiné
- Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Sonneries personnalisables

Interfaces et connexions

- Alimentation
 - Power over Ethernet (PoE) : IEEE 802.3af, classe 2
 - Adaptateur secteur¹
- Interfaces pour câble
 - Base du téléphone
 - Connectivité réseau : prise RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Cordon du combiné : prise dédiée
 - Combiné avec câble
 - Cordon du combiné : prise dédiée

Interopérabilité

- Compatible avec tous les principaux PBX IP

Technologies et protocoles de mise en réseau

- Support VLAN
- SIP (RFC 3261)

Fonctionnalités d'appel

- Composition abrégée via les touches de fonction
- Fonction Mute (via la touche de fonction dédiée)

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement
 - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation)
 - 5 % - 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Base du téléphone
 - Combiné
 - Cordon du combiné : 330 mm

- Socle
- Kit de montage mural
- 2 câbles Ethernet : Longueur de câble (environ) 140 mm | 2 m

- Documentation
 - [Consignes de sécurité \(GPSR\)](#)
 - [Licence publique générale GNU](#)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Injecteur PoE : [A5E \(PN 00004679\)](#)
- Adaptateur secteur
 - UE : Base PSU (PN 00004687)
 - Royaume-Uni : Base PSU (PN 00004688)
 - AU : Base PSU (PN 00004689)

Aperçu de la gamme



¹ Disponible séparément

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom HD340](#) | [Snom Service Hub HD340](#) | [Mode d'emploi rapide HD340](#) | [Consignes de sécurité HD340](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.