

# HD340A



Hotel- und Gästezimmer-Features



Individuelle Gestaltung



Antibakterielles Gehäuse

## Kompaktes Analogtelefon für Hotels und Gästezimmer

Kompaktes Analogtelefon für Hotels und Gästezimmer mit intuitiver Bedienung, antibakteriellem Gehäuse und allen wichtigen Komfortfunktionen: Kurzwahl, Freisprechen, Lautstärkeregelung und Stummschaltung.

Austauschbare Rückblenden und flexible Montageoptionen sorgen für perfekte Integration in jede Umgebung.

## Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
  - Analoges Hotel-/Gästezimmer-Telefon HD340A + Hörer mit Kabel | gunmetal-schwarz | PN 00007045
- Ausstattung
  - Antibakterielles Gehäuse
  - Robuste und solide Konstruktion
  - [Individuelle Gestaltung für Branding und Hinweise<sup>1</sup>](#)
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch, Nachttisch, Wandaufhängung

## Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
  - Hörer mit Kabel (auf der Basis, auf dem Schreibtisch stehend): 183 mm × 82 mm × 121 mm
  - Hörer mit Kabel (auf der Basis, wandmontiert): 216 mm × 82 mm × 61 mm
  - Verpackung (1 × HD340A): 214 mm × 152 mm × 110 mm
  - Verpackung (12 × HD340A): 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Gewicht (ca.)
  - Hörer mit Kabel (auf der Basis, auf dem Schreibtisch stehend): 544 g
  - Hörer mit Kabel (auf der Basis, wandmontiert): 363 g
  - Verpackung (12 × HD340A): 10,67 kg

## Anzeigen und Tasten

- Telefon-Basisapparat: 3 LED-Anzeigen
  - Anrufstatus-Anzeige | Anzeige „Neue Sprachnachricht“ (MWI): 1 rote LED
  - Anzeige der Stummschaltung: 1 rote LED
  - Freisprech-Modus: 1 rote LED

- Telefon-Basisapparat: Insgesamt 23 Tasten
  - 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur)
  - 4 dedizierte Audiotasten
    - Stummschalten (mit roter LED)
    - Freisprech-Modus (mit roter LED)
    - VOL+ → Lautstärke +
    - VOL- → Lautstärke -
  - 5 programmierbare Funktionstasten: Kurzwahl
  - 2 dedizierte Funktionstasten: *PROGRAM* + *PAUSE*
- 2 Schalter
  - Klingelton-Auswahlschalter
  - 4 Jumper: Voicemail-Spannungserkennung

## Audiogeräte und -merkmale

- Telefon-Basisapparat
  - Gehäuse-Mikrofon
  - Gehäuselautsprecher
- Hörer mit Kabel
  - Mikrofon
  - Hörkapsel
- Hörgeräte-kompatibel (HAC)

## Schnittstellen und Anschlüsse

- Anschlüsse
  - Telefon-Basisapparat
    - Netzwerkanbindung (PABX): RJ11-6P4C-Buchse
    - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse
  - Hörer mit Kabel
    - Telefonhörer-Kabel: Spezial-Buchse

## Anruffunktionen

- Kurzwahl über Funktionstasten
- Mikrofon-Stummschaltung (über dedizierte Funktionstaste)
- [Multicast-Durchsagen](#)

## Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur
  - 5 °C - +45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
  - 5 % - 95 %

## Packungsinhalt

- Hardware
  - Telefon-Basisapparat

- Telefonhörer
- Telefonhörer-Kabel: 330 mm
- Telefon-Anschlußleitung: 2 m
- Standfuß
- Wandbefestigungs-Set
- Dokumentation
  - **Sicherheitsanweisungen (GPSR)**

## Serien-Überblick



## Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom HD340A-Webseite](#) | [Snom Service Hub HD340A](#) | [Sicherheitsanweisungen HD340A](#) | [Kurzanleitung HD340A](#) | [Typengenehmigung](#) | [Garantieinformation](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.