

# HD340A



Funciones para el sector hotelero



Placa con impresión personalizable



Carcasa antibacteriana

## El teléfono compacto analógico para hoteles y habitaciones de hotel

Este teléfono analógico para establecimientos hoteleros ofrece un uso intuitivo, una carcasa antibacteriana y todas las funciones necesarias para la comodidad del huésped: marcación rápida, manos libres, ajuste del

volumen y modo silencioso. La carcasa intercambiable y las diversas opciones de montaje garantizan una integración perfecta en cualquier ambiente.

## Información general y equipamiento

- Información del producto
  - Teléfono analógico HD340A para habitaciones de hotel + Auricular con cable | gris | PN 00007045
- Equipamiento
  - Carcasa antibacteriana
  - Construcción sólida y resistente
  - [Placa frontal totalmente personalizable con logo del hotel y instrucciones de marcación<sup>1</sup>](#)
- Uso: En interiores, sobre mesa/escritorio, mesilla, montaje en pared

## Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
  - Auricular con cable (sobre base, montaje en escritorio): 183 mm × 82 mm × 121 mm
  - Auricular con cable (sobre base, montaje en pared): 216 mm × 82 mm × 61 mm
  - Embalaje (1 × HD340A): 214 mm × 152 mm × 110 mm
  - Embalaje (12 × HD340A): 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Peso (aprox.)
  - Auricular con cable (sobre base, montaje en escritorio): 544 g
  - Auricular con cable (sobre base, montaje en pared): 363 g
  - Embalaje (12 × HD340A): 10,67 kg

## Indicadores y teclas

- Base del teléfono: 3 indicadores LED
  - Indicación de estado de la llamada | Indicación de mensajes en el buzón de voz (MWI): 1 LED rojo
  - Indicador de estado de silencio: 1 LED rojo
  - Modo manos libres: 1 LED rojo
- Base del teléfono: 23 teclas en total

- 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU)
- 4 teclas de audio dedicadas
  - Silencio (con LED rojo)
  - Modo manos libres (con LED rojo)
  - *VOL+* → Volumen +
  - *VOL-* → Volumen -
- 5 teclas de función programables: Marcación rápida
- 2 teclas de función dedicadas: *PROGRAM* + *PAUSE*
- 2 interruptores
  - Selector de timbre
  - 4 conectores jumper: Detección de corriente en el buzón de voz

## Dispositivos y características de audio

- Base del teléfono
  - Micrófono de la base
  - Altavoz de la base
- Auricular con cable
  - Micrófono del auricular
  - Altavoz del auricular
- Compatible con audífonos (HAC)

## Interfaces y conexiones

- Interfaces con cable
  - Base del teléfono
    - Conectividad de red (PABX): conector RJ11-6P4C
    - Cable del auricular: conector dedicado
  - Auricular con cable
    - Cable del auricular: conector dedicado

## Características de llamada

- Marcación rápida a través de teclas de función
- Silenciamiento de micrófono (a través de la tecla de función dedicada)
- [Llamada por multicast](#)

## Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento
  - 5 °C - +45 °C
- Humedad (sin condensación)
  - 5 % - 95 %

## Contenido

- Hardware
  - Base del teléfono

- Auricular
- Cable del auricular: 330 mm
- Cable telefónico: 2 m
- Soporte
- Kit de montaje en pared
- Documentación
  - **Instrucciones de seguridad (GPSR)**

## Presentación de la gama



## Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom HD340A](#) | [Snom Service Hub HD340A](#) | [Instrucciones de seguridad HD340A](#) | [Guía rápida HD340A](#) | [Homologaciones](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logotipos de Snom son marcas registradas de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la fiabilidad, precisión, integridad y actualización de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.