

HD340A



Fonctions pour hôtels et
hébergement



Plaque avec impression
personnalisable



Revêtement antibactérien

Le téléphone analogique pour hôtels et chambres d'hôtel au design compact

Ce téléphone analogique pour structures d'hébergement offre un fonctionnement intuitif, une coque antibactérienne et toutes les fonctions nécessaires au confort des hôtes : composition rapide, haut-parleur, réglage du volume et mode silencieux. Le masque interchangeable et les options de montage flexibles garantissent une intégration parfaite dans tout environnement.

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Téléphone Analogique pour chambre d'hôtel HD340A + Combiné avec câble | noir bronze | PN 00007045
- Équipement
 - Coque antibactérienne
 - Construction robuste et solide
 - Plaque entièrement personnalisable avec la marque de l'hôtel et les instructions de numérotation¹
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau, table de nuit, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
 - Combiné avec câble (sur la base, monté sur bureau): 183 mm × 82 mm × 121 mm
 - Combiné avec câble (sur la base, monté au mur): 216 mm × 82 mm × 61 mm
 - Emballage (1 × HD340A) : 214 mm × 152 mm × 110 mm
 - Emballage (12 × HD340A) : 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Poids (approximatif)
 - Combiné avec câble (sur la base, monté sur bureau): 544 g
 - Combiné avec câble (sur la base, monté au mur):, 363 g
 - Emballage (12 × HD340A) : 10,67 kg

Indicateurs et touches

- Base du téléphone : 3 indicateurs DELs
 - Indication de l'état de l'appel | Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Mode mains libres : 1 DEL rouge

- Base du téléphone : 23 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
 - 4 touches audio dédiées
 - Mute (avec DEL rouge)
 - Mode mains libres (avec DEL rouge)
 - VOL+ → Volume +
 - VOL- → Volume -
 - 5 touches de fonction programmables : Composition rapide
 - 2 touches de fonction dédiées : PROGRAM + PAUSE
- 2 commutateurs
 - Sélecteur sonnerie
 - 4 prises jumper : Détection de la tension du répondeur

Dispositifs audio et caractéristiques

- Base du téléphone
 - Microphone de la base
 - Haut-parleur de la base
- Combiné avec câble
 - Microphone du combiné
 - Haut-parleur du combiné
- Compatible avec appareils auditifs (HAC)

Interfaces et connexions

- Interfaces pour câble
 - Base du téléphone
 - Connectivité réseau (PABX) : prise RJ11-6P4C
 - Cordon du combiné : prise dédiée
 - Combiné avec câble
 - Cordon du combiné : prise dédiée

Fonctionnalités d'appel

- Composition abrégée via les touches de fonction
- Fonction Mute (via la touche de fonction dédiée)
- Paging Multicast

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement
 - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation)
 - 5 % - 95 %

- Combiné
- Cordon du combiné : 330 mm
- Câble téléphonique: 2 m
- Socle
- Kit de montage mural

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Base du téléphone

- Documentation
 - **Consignes de sécurité (GPSR)**

Aperçu de la gamme



HD3



HD300 /
HD300A



HD30L /
HD30LA



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom HD340A](#) | [Snom Service Hub HD340A](#) | [Consignes de sécurité HD340A](#) | [Mode d'emploi rapide HD340A](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.