

HD340A



Funções para hotel/hospitalidade



Placa com impressão personalizável



Revestimento antibacteriano

O telefone analógico para hotéis e quartos de hotel com design compacto

Este telefone analógico para unidades hoteleiras oferece um funcionamento intuitivo, uma caixa antibacteriana e todas as funções necessárias para o conforto dos hóspedes: discagem rápida, alta-voz, ajuste de volume e

modo de silêncio. A moldura intercambiável e as opções de montagem flexíveis garantem uma integração perfeita em qualquer ambiente.

Informações gerais e equipamentos

- Informações sobre o produto
 - Telefone analógico HD340A para quartos de hotel
 - + Auscultador com fio | cinzento | PN 00007045
- Características
 - Revestimento antibacteriano
 - Construção sólida e resistente
 - Placa totalmente personalizável para imagem de marca e instruções de marcação¹
- Uso: Em ambientes interiores, na mesa/escrivaninha, mesa de cabeceira, montagem na parede

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
 - Auscultador com fio (na base, montado na secretária): 183 mm × 82 mm × 121 mm
 - Auscultador com fio (na base, montado na parede): 216 mm × 82 mm × 61 mm
 - Embalagem (1 × HD340A): 214 mm × 152 mm × 110 mm
 - Embalagem (12 × HD340A): 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Peso (aprox.)
 - Auscultador com fio (na base, montado na secretária): 544 g
 - Auscultador com fio (na base, montado na parede):, 363 g
 - Embalagem (12 × HD340A): 10,67 kg

Indicadores e botões

- Base do telefone: 3 indicadores LED
 - Indicação do estado da chamada | Indicação de mensagens no atendedor de chamadas (MWI): 1 LED vermelho
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
 - Modo alta-voz: 1 LED vermelho

- Base do telefone: Total de 23 teclas
 - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU)
 - 4 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso (com LED vermelho)
 - Modo alta-voz (com LED vermelho)
 - VOL+ → Volume +
 - VOL- → Volume -
 - 5 teclas de função programável: Discagem rápida
 - 2 teclas de função dedicadas: PROGRAM + PAUSE
- 2 interruptores
 - Ringer tone selection switch
 - 4 jumpers: Voicemail voltage detection

Dispositivos e recursos de áudio

- Base do telefone
 - Microfone da base
 - Altifalante da base
- Auscultador com fio
 - Microfone do auscultador
 - Altifalante do auscultador
- Compatível com aparelhos auditivos (HAC)

Interfaces e ligações

- Interfaces para fios
 - Base do telefone
 - Conetividade de rede (PABX): tomada RJ11-6P4C
 - Cabo do recetor: tomada dedicada
 - Auscultador com fio
 - Cabo do recetor: tomada dedicada

Recursos de Chamadas

- Discagem rápida através de teclas de função
- Microfone mudo (através de tecla de função dedicada)
- Paging Multicast

Condições ambientais

- Temperatura de funcionamento
 - 5 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação)
 - 5 % - 95 %

- Recetor
- Cabo do recetor: 330 mm
- Telephone line cord: 2 m
- Suporte
- Kit de montagem em parede

- Documentação
 - **Instruções de segurança (GPSR)**

Conteúdo da embalagem

- Hardware
 - Base do telefone

Visão geral da série



HD3

HD300 /
HD300AHD30L /
HD30LAHD340 /
HD340AHD341 /
HD341AHD350W /
HD350AHD351W /
HD351A

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom HD340A](#) | [Snom Service Hub HD340A](#) | [Instruções de segurança HD340A](#) | [Guia rápida HD340A](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.