

HD341



Ξενοδοχεία/
Καταλύματα



Ασύρματο
ακουστικό DECT



Αντιβακτηριδιακό
ακουστικό



Power over Ethernet
(PoE)



Ήχος HD

Τηλέφωνο DECT για ξενοδοχεία και δωμάτια ξενώνων με συμπαγή σχεδιασμό

Το Snom HD341 είναι ένα τηλέφωνο DECT IP με λεπτό σχεδιασμό για ξενοδοχεία και δωμάτια ξενώνων που εστιάζει στα βασικά χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα. Με ένα πληκτρολόγιο δύο σειρών και σαφή περιβάλλον χρήστη, προσφέρει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες: πέντε πλήκτρα γρήγορης κλήσης για τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, ανοιχτή ακρόαση, ρύθμιση έντασης ήχου και αθόρυβη λειτουργία.

Χάρη στην εναλλάξιμη μάσκα του ακουστικού και την εξατομικευμένη ετικέτα, αυτό το κομψό επιτραπέζιο τηλέφωνο ταιριάζει άψογα σε κάθε περιβάλλον. Συμμορφώνεται με τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ) ως προς τον σχεδιασμό: δεν αποθηκεύει με κανέναν τρόπο προσωπικά δεδομένα, όπως κληθέντες αριθμούς.

Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Τηλέφωνο IP δωματίων ξενοδοχείου + Ασύρματο ακουστικό | σκούρο ανθρακί και μαύρο | PN 00007042
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
 - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
 - **Δυνατότητα πλήρως εξατομικευμένης πρόσωσης με το εμπορικό σήμα του ξενοδοχείου και των οδηγίων κλήσης**
- Τοποθέτηση: Σε εσωτερικό χώρο, σε τραπέζι/γραφείο, κομοδίνο, επιτοίχια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - Ασύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτραπέζια τοποθέτηση): 183 mm × 82 mm × 121 mm
 - Ασύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτοίχια τοποθέτηση): 216 mm × 82 mm × 61 mm
 - Συσκευασία (1 × HD341): 214 mm × 152 mm × 110 mm
 - Συσκευασία (12 × HD341): 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ασύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτραπέζια τοποθέτηση): 499 γρ.
 - Ασύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτοίχια τοποθέτηση): 318 γρ.
 - Συσκευασία (12 × HD341) 10,67 kg

Ενδείξεις και πλήκτρα

- Ασύρματο ακουστικό: 7 ενδείξεις LED
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης | Ένδειξη μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Ανοιχτή γραμμή / Ομιλία Ένδειξη κατάστασης : 1 ενδεικτικό LED
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης σε αναμονή: 1 κόκκινο LED

- Πλήκτρο MWI: 1 κόκκινο LED
- Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
- Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: 1 κόκκινο LED
- Βάση τηλεφώνου: 4 ενδείξεις LED
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης | Ένδειξη μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης φόρτισης: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
- Ασύρματο ακουστικό: Συνολικά, 23 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενη
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
 - Σίγαση (με κόκκινο LED)
 - Ένταση ήχου + / - (rocker)
 - 3 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών: Ταχεία κλήση
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Ανοιχτή γραμμή / Ομιλία (με πράσινο LED)
 - Κλειστή γραμμή / Ακύρωση
 - Αναμονή (με κόκκινο LED)
 - Μήνυμα
- Βάση τηλεφώνου: Συνολικά, 22 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU)
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
 - MUTE → Σίγαση (με κόκκινο LED)
 - VOL+ → Ένταση +
 - VOL- → Ένταση -
 - 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών: Ταχεία κλήση
 - 1 ειδικό πλήκτρο λειτουργίας: Αναζήτηση ακουστικού

Διεπαφή και συνδέσεις

- Βάση τηλεφώνου: Τροφοδοτικό
 - Τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, κατηγορία 2
 - Τροφοδοτικό¹
- Ασύρματο ακουστικό: Τροφοδοτικό
 - Μπαταρία (CORUN) ιόντων λιθίου, 3,7 V, 1000 mAh, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος ομιλίας έως 7 ώρες, έως 168 ώρες αυτονομίας σε κατάσταση αναμονής, χρόνος φόρτισης έως 11 ώρες
- Βάση τηλεφώνου: Ενσύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: υποδοχή RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
- Βάση τηλεφώνου: Ασύρματες συνδέσεις
 - Ασύρματα ακουστικά: DECT

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Βάση τηλεφώνου
 - Μικρόφωνο βάσης
 - Ηχείο βάσης
- Ασύρματο ακουστικό
 - Μικρόφωνο ακουστικού
 - Ηχείο ακουστικού
 - Λειτουργία μεγαφώνου: Εξωτερικό μεγάφωνο
- Αντιστοίχιση ήχων κλήσης
- Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT
 - Ασύρματα ακουστικά: έως 5 σύνολο
 - Ευρυζωνικός ήχος

- Ζώνη συχνοτήτων
 - EE & HB & AU: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Εύκολη δήλωση σε συμβατούς σταθμούς βάσης

Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Υποστήριξη VLAN
- SIP (RFC 3261)

Συνδέσεις διαχείρισης και ρυθμίσεων

- Διαμόρφωση και ρύθμιση μέσω φωνητικού μενού
- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω σύνδεσης Web (WUI)
- Προηγμένο εργαλείο διαμόρφωσης SIP για εύκολη μαζική εγκατάσταση και έλεγχο τηλεφώνων
- Υποστήριξη ασφαλούς ανακατεύθυνσης και παροχής (SRAPS)

Χαρακτηριστικά κλήσεων

- 1 ταυτότητα/λογαριασμός SIP
- Γρήγορη απάντηση κλήσης (απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση)
- Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Λειτουργία μεγαφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναμονή (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)

Συμβατότητα

- Συμβατό με όλες τις μεγάλες πλατφόρμες IP-PBX

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
 - 5 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση):
 - 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Βάση τηλεφώνου
 - Ασύρματο ακουστικό
 - Βάση στήριξης
 - Κιτ Επιτοίχιας τοποθέτησης
 - 2 καλώδια Ethernet
 - 140 mm
 - 2 m

- Μπαταρία
- Φυλλάδια
 - **Οδηγίες ασφαλείας (GPSR)**
 - **Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU**

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σύνδεση PoE
 - **A5E (PN 00004679)**
- Τροφοδοτικό
 - EE: Base PSU (PN 00004687)
 - HB: Base PSU (PN 00004688)
 - AU: Base PSU (PN 00004689)
- Μπαταρία PN 00004627
- Ασύρματο ακουστικό DECT & βάση φόρτισης¹
 - Έως 4 × **HD3 (PN 00007011)**

Προεπισκόπηση Σειράς



¹ Διατίθεται ξεχωριστά

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HD341](#) | [Snom Service Hub HD341](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης HD341](#) | [Οδηγίες ασφαλείας HD341](#) | [Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.