

HD341



Dedykowane funkcje
dla branży
hotelarskiej



Słuchawka DECT



Obudowa
antybakteryjna



Power over Ethernet
(PoE)



HD AUDIO

Niewielki aparat do telefonii DECT dla hoteli

Snom HD341 to niewielki telefon DECT IP przeznaczony do pokoi hotelowych, w którym położono nacisk na to, co najważniejsze, bez utraty funkcjonalności. Dwurzędowa klawiatura i przejrzysty interfejs użytkownika pozwalają na korzystanie ze wszystkich niezbędnych funkcji: pięć przycisków szybkiego wybierania numerów dla usług hotelowych, zestaw głośnomówiący, regulacja głośności

i tryb cichy. Wymienna pokrywa słuchawki i etykieta z możliwością personalizacji pozwalają na idealne dopasowanie tego niewielkiego telefonu stacjonarnego do każdego wystroju. Zgodny z RODO: nie przechowuje danych osobowych, np. wybieranych numerów.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - TelefonIP do pokoi hotelowych + Słuchawka bezprzewodowa | czarny grafitowy (metaliczny) i czarny | PN 00007042
 - Obudowa antybakteryjna
 - Solidna, mocna konstrukcja
 - Powierzchnia frontowa z możliwością pełnej personalizacji: miejsce na logo hotelu i instrukcje wybierania numeru
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, stolik nocny, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Słuchawka bezprzewodowa (na podstawie, montaż na biurku): 183 mm × 82 mm × 121 mm
 - Słuchawka bezprzewodowa (na podstawie, montaż na ścianie): 216 mm × 82 mm × 61 mm
 - Opakowanie (1 × HD341): 214 mm × 152 mm × 110 mm
 - Opakowanie (12 × HD341): 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka bezprzewodowa (na podstawie, montaż na biurku): 499 g
 - Słuchawka bezprzewodowa (na podstawie, montaż na ścianie): 318 g
 - Opakowanie (12 × HD341) 10,67 kg

Wskaźniki i przyciski

- Słuchawka bezprzewodowa: 7 diod LED
 - Kontrolka stanu połączenia | Kontrolka wiadomości na poczcie głosowej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Słuchawka podniesiona / rozmowa Wskazanie statusu : 1 zielona dioda LED
 - Wskaźnik stanu zawieszonego połączenia: 1 czerwona dioda LED
 - Klucz MWI: 1 czerwona dioda LED

- Kontrolka wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
- Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
- Wskaźnik rozładowania baterii: 1 czerwona dioda LED
- Stacja bazowa: 4 diody LED
 - Kontrolka stanu połączenia | Kontrolka wiadomości na poczcie głosowej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
 - Wskazanie stanu naładowania: 1 czerwona dioda LED
 - Kontrolka wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
- Słuchawka bezprzewodowa: 23 fizyczne przyciski łącznie
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU), podświetlany
 - 4 przyciski audio
 - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - Wyciszenie (z czerwoną diodą LED)
 - Regulacja głośności + / - (biegun)
 - 3 programowalne przyciski funkcyjne: Szybkie wybieranie
 - 4 dedykowane przyciski funkcyjne
 - Słuchawka podniesiona / rozmowa (z zieloną diodą LED)
 - Połącz / Anuluj
 - Wstrzymaj (z czerwoną diodą LED)
 - Wiadomość
- Stacja bazowa: 22 fizyczne przyciski łącznie
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)
 - 4 przyciski audio
 - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - MUTE → Wyciszenie (z czerwoną diodą LED)
 - VOL+ → Głośność +
 - VOL- → Głośność -
 - 5 programowalnych przycisków funkcyjnych: Szybkie wybieranie
 - 1 dedykowany przycisk funkcyjny: Lokalizacja odbiornika bezprzewodowego

Interfejsy i połączenia

- Stacja bazowa: Opcje zasilania
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#): IEEE 802.3af, klasa 2
 - Zasilacz¹
- Słuchawka bezprzewodowa: Opcje zasilania
 - Bateria (CORUN) litowo-jonowa, 3,7 V, 1000 mAh, wymienna, do wielokrotnego ładowania, do 7 h czasu rozmowy, do 168 godzin pracy w trybie gotowości, czas ładowania do 11 godzin
- Stacja bazowa: Interfejsy przewodowe
 - Łączność sieciowa: gniazdo RJ45-8P8C → Gigabit Ethernet (GbE)
- Stacja bazowa: Interfejsy bezprzewodowe
 - Słuchawki: DECT

Urządzenia audio i funkcje

- Stacja bazowa
 - Mikrofon stacji bazowej
 - Głośnik stacji bazowej
- Słuchawka bezprzewodowa
 - Mikrofon słuchawki
 - Głośnik słuchawki
 - Tryb głośnomówiący: Głośnik zewnętrzny
- Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka
- Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)

Technologia i funkcje DECT

- Standard: DECT
 - Słuchawki: do 5 na bazę
 - Szerokopasmowy dźwięk audio
- Pasmo częstotliwości
 - UE i UK & Wersja AU: 1 881,792 - 1 897,344 MHz

- Łatwa rejestracja do kompatybilnych stacji bazowych

Sieć i protokoły

- VLAN support
- [SIP \(RFC 3261\)](#)

Interfejsy zarządzania i ustawień

- Konfiguracja i ustawianie za pomocą menu głosowego
- Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika ([web user interface WUI](#))
- Zaawansowane narzędzie konfiguracyjne SIP do łatwego, grupowego wdrażania i monitorowania telefonu
- Wsparcie dla [Secure Redirection And Provisioning Service \(SRAPS\)](#)

Funkcje połączeń

- 1 konto SIP
- Szybkie odbieranie połączeń (wystarczy podnieść słuchawkę ze stacji bazowej/ładowarki)
- Szybkie wybieranie za pomocą klawiszy funkcyjnych
- Wyciszenie mikrofonu (poprzez dedykowany przycisk)
- Tryb głośnomówiący (poprzez dedykowany przycisk)
- Wstrzymaj (poprzez dedykowany przycisk)

Przekazywanie połączeń

- Współpracuje z wszystkimi głównymi platformami IP-PBX

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy
 - 5 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji):
 - 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Stacja bazowa
 - Słuchawka bezprzewodowa
 - Podstawa
 - Zestaw do montażu ściennego
 - 2 kable Ethernet
 - 140 mm
 - 2 m

- Bateria
- Dokumentacja
 - [Instrukcje bezpieczeństwa \(GPSR\)](#)
 - [GNU General Public License](#)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- PoE injector
 - [A5E \(PN 00004679\)](#)
- Zasilacz
 - UE: Base PSU (PN 00004687)
 - Wielka Brytania: Base PSU (PN 00004688)
 - Wersja AU: Base PSU (PN 00004689)
- Bateria PN 00004627
- Słuchawka DECT & podstawa ładująca¹
 - Do 4 × [HD3 \(PN 00007011\)](#)

Przegląd serii



¹ Dostępny oddzielnie

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom HD341](#) | [Snom Service Hub HD341](#) | [Skrócona instrukcja obsługi HD341](#) | [Instrukcje bezpieczeństwa HD341](#) | [GNU General Public License](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.