

HD341A



Fonctions pour hôtels et hébergement



Combiné DECT



Revêtement antibactérien



Audio HD

Le téléphone DECT analogique pour les hôtels et les structures d'hébergement.

Ce téléphone analogique est conçu pour ceux qui apprécient l'essentiel sans renoncer à la praticité. Avec un clavier à deux rangées seulement et une interface utilisateur claire, il offre toutes les fonctions nécessaires : cinq touches de composition rapide pour les services de l'hôtel, haut-parleur, réglage du volume et mode

silencieux. La technologie DECT intégrée garantit la plus grande liberté de mouvement. Grâce au masque de combiné interchangeable et à l'étiquette personnalisée, ce téléphone de table mince s'intègre parfaitement dans tout environnement.

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Téléphone Analogique pour chambre d'hôtel HD341A + Combiné sans fil | noir bronze et noir | PN 00007043
 - Coque antibactérienne
 - Construction robuste et solide
 - Plaque entièrement personnalisable avec la marque de l'hôtel et les instructions de numérotation
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau, table de nuit, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
 - Combiné sans fil (sur la base , monté sur bureau): 183 mm × 82 mm × 121 mm
 - Combiné sans fil (sur la base , monté au mur): 216 mm × 82 mm × 61 mm
 - Emballage (1 × HD341A) : 214 mm × 152 mm × 110 mm
 - Emballage (12 × HD341A) : 234 mm × 480 mm × 460 mm
- Poids (approximatif)
 - Combiné sans fil (sur la base , monté sur bureau): 499 g
 - Combiné sans fil (sur la base , monté au mur): 318 g
 - Emballage (12 × HD341A) : 10,67 kg

Indicateurs et touches

- Combiné sans fil : 7 indicateurs DELs
 - Indication de l'état de l'appel | Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication des touches Flash/Talk : 1 DEL verte
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Clé MWI : 1 DEL rouge

- Indication de l'état de l'appel en attente : 1 DEL rouge
- Mode mains libres : 1 DEL rouge
- Indication de batterie faible: 1 DEL rouge
- Base du téléphone : 5 indicateurs DELs
 - Indication de l'état de l'appel | Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
 - Mode mains libres : 1 DEL rouge
 - Indication de l'état de charge : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Indication de batterie faible: 1 DEL rouge
- Combiné sans fil : 23 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard), rétroéclairé
 - 4 touches audio dédiées
 - Haut-parleur (avec DEL rouge)
 - Mute (avec DEL rouge)
 - Volume + / - (bascule)
 - 3 touches de fonction programmables : Composition rapide
 - 4 touches de fonction dédiées
 - Décrocher (avec DEL rouge)
 - Raccrocher / Annulation
 - Mise en attente (avec DEL rouge)
 - Message
- Base du téléphone : 27 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
 - 4 touches audio dédiées
 - Haut-parleur (avec DEL rouge)
 - *MUTE* → Mute (avec DEL rouge)
 - *VOL+* → Volume +
 - *VOL-* → Volume -
 - 5 touches de fonction programmables : Composition rapide
 - 1 touche de fonction dédiée : Localisation du combiné sans fil

Interfaces et connexions

- Base du téléphone : Alimentation
 - Adaptateur secteur: 6 V
- Combiné sans fil : Alimentation
 - Batterie (CORUN) aux ions lithium, 3,7 V, 1000 mAh, amovible, rechargeable, jusqu'à 7 h d'autonomie en conversation, jusqu'à 168 h d'autonomie en veille, temps de charge jusqu'à 11 h
- Base du téléphone : Interfaces pour câble
 - Adaptateur secteur: connecteur coaxial
 - Connectivité réseau (PABX) : prise RJ11-6P4C
- Base du téléphone : Interfaces sans fil
 - Combinés téléphoniques: DECT

Dispositifs audio et caractéristiques

- Base du téléphone
 - Microphone de la base
 - Haut-parleur de la base
- Combiné sans fil
 - Microphone du combiné
 - Haut-parleur du combiné
 - Mode mains libres : Haut-parleur externe
- Sonneries personnalisables
- Compatible avec appareils auditifs (HAC)

Technologie et caractéristiques DECT

- Standard : DECT
 - Combinés téléphoniques: jusqu'à 4 le total
 - Audio à large bande
- Bande de fréquence
 - UE et Royaume-Uni & AU : 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Enregistrement facile avec les bornes compatibles

Fonctionnalités d'appel

- Réponse rapide aux appels (par simple décrochage du combiné)
- Composition abrégée via les touches de fonction
- Fonction Mute (via la touche de fonction dédiée)
- Mode mains libres (via la touche de fonction dédiée)
- Mise en attente (via la touche de fonction dédiée)

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement
 - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation) :
 - 5 % - 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Base du téléphone
 - Adaptateur secteur
 - Socle
 - Kit de montage mural
 - Combiné sans fil
 - Batterie
- Documentation
 - Consignes de sécurité (GPSR)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Injecteur PoE
 - A5E (PN 00004679)
- Adaptateur secteur
 - UE : Base PSU (PN 00004687)
 - Royaume-Uni : Base PSU (PN 00004688)
 - AU : Base PSU (PN 00004689)
- Batterie PN 00004627
- Combiné DECT & socle de chargement
 - Jusqu'à 3 × HD3 (PN 00007011)

Aperçu de la gamme



¹ Disponible séparément

Responsabilités

[Plus d'informations : Page web Snom HD341A](#) | [Snom Service Hub HD341A](#) | [Mode d'emploi rapide HD341A](#) | [Consignes de sécurité HD341A](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.