

HD350A



Funzioni per hotel e settore ricettivo



Etichetta con stampa personalizzabile



Scocca antibatterica

Elegante telefono analogico da camera per hotel e strutture ricettive

Lo Snom HD350A è un telefono fisso analogico progettato appositamente per le camere degli hotel.

Il suo involucro antibatterico contro la proliferazione dei germi è un vero vantaggio nel settore dell'ospitalità. Per notificare all'ospite chiamate o messaggi in attesa, dispone di una spia LED ben visibile. Inoltre, offre massima personalizzazione grazie alla possibilità di

personalizzare l'etichetta stampata sulla base. L'installazione è possibile sia a parete sia su tavolo. Infine, questo telefono è conforme al GDPR poiché non memorizza alcun dato personale, come i numeri di telefono composti dagli ospiti.

Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
 - Telefono analogico per camere d'albergo + Ricevitore con cavo | nero canna di fucile | PN 00007030 | EAN 4262377561188 | UPC 810100351182
 - Scocca antibatterica
- Caratteristiche
 - Design robusto e resistente
 - [Maschera completamente personalizzabile con logo dell'hotel e istruzioni di composizione¹](#)
- Utilizzo: In ambienti interni, su tavolo/scrivania, comodo, montaggio a parete

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
 - Ricevitore con cavo (sulla base, su tavolo): 109 mm × 146 mm × 182 mm
 - Ricevitore con cavo (sulla base, a parete): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Peso (ca.)
 - Ricevitore con cavo (sulla base): 778 g

Indicatori e tasti

- Base del telefono: 3 indicatori LED
 - Indicazione dello stato della chiamata | Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
 - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso
 - Modalità vivavoce: 1 LED rosso
- Base del telefono: 27 tasti fisici totali
 - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU)
 - 4 tasti audio dedicati
 - Muto (con LED rosso)
 - Vivavoce (con LED rosso)
 - Volume +
 - Volume -
 - 10 tasti funzione programmabili: Composizione rapida

- 1 tasto funzione dedicato: Messa in attesa

Dispositivi e funzionalità audio

- Base del telefono
 - Microfono della base
 - Altoparlante della base
- Ricevitore con cavo
 - Microfono del ricevitore
 - Altoparlante del ricevitore
 - Compatibile con apparecchi acustici (HAC)

Interfacce e connessioni

- Interfacce per cavi
 - Base del telefono
 - Connettività di rete (PABX): presa RJ11-6P4C
 - Cavo del ricevitore: presa dedicata
 - Ricevitore con cavo
 - Cavo del ricevitore: presa dedicata

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento:
 - 5 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa):
 - 5 % - 95 %

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Base del telefono
 - 1 × Ricevitore con cavo: Lunghezza del cavo (ca.) 0,3 m
 - 1 × Cavo telefonico: Lunghezza del cavo (ca.) 0,5 m
 - 1 × Cavo telefonico: Lunghezza del cavo (ca.) 0,1 m
 - Piedistallo
 - [Kit di montaggio a muro](#)
- Documentazione
 - [Guida all'installazione rapida](#)

Panoramica della serie



HD3



HD300 /
HD300A



HD30L /
HD30LA



HD331 /
HD331A



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

¹ Disponibile opzionalmente

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web HD350A](#) | [Snom Service Hub HD350A](#) | [Guida all'installazione rapida HD350A](#) | [Manuale d'uso HD350A](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.