

HD350W



Ξενοδοχεία/
Καταλύματα



Πίνακας με
προσαρμόσιμη
εκτύπωση



Αντι-
βακτηριδιακό
ακουστικό



WLAN



Power over
Ethernet (PoE)



Ήχος HD

Το HD350W έχει σχεδιαστεί ως ένα άνετο, λεπτό, σύγχρονο τηλέφωνο για δωμάτια ξενοδοχείων που προσφέρει τις πιο σημαντικές λειτουργίες τηλεφώνου, όπως ταχεία κλήση σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα δωμάτια του ξενοδοχείου, κλήση ανοικτής ακρόασης, αναμονή και σίγαση.

Η τροφοδοσία μέσω PoE και η σύνδεση Gigabit Ethernet επιτρέπουν την χρήση της συσκευής και από κεντρικά διαχειριζόμενες υποδομές δικτύου.

Εναλλακτικά, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με χρήση ασύρματου δικτύου WLAN και τροφοδοσία

ρεύματος μέσω τροφοδοτικού.

Η διαχείριση των ρυθμίσεων του HD350W γίνεται κεντρικά. Το αντιβακτηριδιακό περίβλημα προστατεύει και καθαρίζεται εύκολα. Η συνολική εικόνα ολοκληρώνεται με τις φωτιζόμενες από LED ενδείξεις κλήσεων και ειδοποιήσεων καθώς και με τη δυνατότητα διαμόρφωσης της πρόσοψης με το λογότυπο του ξενοδοχείου και την ονομασία λειτουργίας των πλήκτρων συντόμευσης.

Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - ΤηλέφωνοIP δωματίων ξενοδοχείου (WLAN) | Ενσύρματο ακουστικό | PN 00007008
 - Χρώμα: σκούρο ανθρακί
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
- Εξοπλισμός
 - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
 - [Δυνατότητα πλήρως εξατομικευμένης πρόσοψης με το εμπορικό σήμα του ξενοδοχείου και των οδηγίων κλήσης¹](#)
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, κομοδίνο, επιτοίχια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτραπέζια τοποθέτηση): 109 mm × 146 mm × 182 mm
 - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτοίχια τοποθέτηση): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση): 778 γρ.

Ενδείξεις και πλήκτρα

- Βάση τηλεφώνου: 3 ενδεικτικά LED
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης | Ένδειξη μηνύματος (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
 - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
- Βάση τηλεφώνου: Συνολικά, 27 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU)
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου: Σίγαση (με κόκκινο LED), Μεγάφωνο (με κόκκινο LED), Ένταση +, Ένταση -

- 10 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών: Ταχεία κλήση
- 1 προκαθορισμένο πλήκτρο: Αναμονή

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Βάση τηλεφώνου
 - Μικρόφωνο
 - Ηχείο
- Ενσύρματο ακουστικό
 - Μικρόφωνο
 - Ακουστικό
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Αντιστοίχιση ήχων κλήσης

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - [Τροφοδοσία μέσω Ethernet \(Power over Ethernet - PoE\)](#)
 - IEEE 802.3at, class 2
 - Τροφοδοτικό:
 - 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Βάση τηλεφώνου
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: 2 υποδοχές RJ45-8P8C (NET & PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Τροφοδοτικό: ομοαξονική σύνδεση
 - Σπирάλ καλώδιο ακουστικού: ειδική υποδοχή
 - Ενσύρματο ακουστικό
 - Σπирάλ καλώδιο ακουστικού: ειδική υποδοχή
- Ασύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: Ασύρματο LAN

Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Υποστήριξη VLAN
- Ασύρματο LAN
 - Ζώνη συχνοτήτων (2G): 2.412 - 2.472 MHz
 - IEEE 802.11b (Wi-Fi 2) έως 11 Mbps
 - IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) έως 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) έως 150 Mbps
 - Ζώνη συχνοτήτων (5G): 5.180 - 5.320 MHz, 5.500 - 5.700 MHz
 - IEEE 802.11a (Wi-Fi 1) έως 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) έως 150 Mbps
 - IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) έως 433 Mbps
- Κρυπτογράφηση WLAN
 - WPA3/WPA2 Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA3/WPA2 Personal
 - WPA2/WPA Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA2 Enterprise
- Ισχύς εξόδου: EE < 20 dBm EIRP
- SIP (RFC 3261)

Συνδέσεις διαχείρισης και ρυθμίσεων

- Διαμόρφωση και ρύθμιση μέσω φωνητικού μενού
- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω σύνδεσης Web (WUI)
- Προηγμένο εργαλείο διαμόρφωσης SIP για εύκολη μαζική εγκατάσταση και έλεγχο τηλεφώνων
- Υποστήριξη ασφαλούς ανακατεύθυνσης και παροχής (SRAPS)

Χαρακτηριστικά κλήσεων

- 1 Ταυτότητα/λογαριασμός SIP
- Σίγηση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)

- Λειτουργία μεγαφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναμονή (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
- Αναζήτηση multicast

Συμβατότητα

- Συμβατό με όλες τις μεγάλες πλατφόρμες IP-PBX

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας :
 - 5 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση):
 - 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσσκευή
 - Βάση τηλεφώνου
 - Ενσύρματο ακουστικό: Μήκος καλωδίου (περ.) 0,3 m
 - Τροφοδοτικό
 - Βάση στήριξης
 - Κιτ Επιτοίχιας τοποθέτησης
 - 2 καλώδια Ethernet: Μήκος καλωδίου (περ.) 140 mm | 2 μ
- Φυλλάδια
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τροφοδοτικό: Βάση τηλεφώνου PSU
 - EE: PN 00004687
 - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004688
 - AU: PN 00004689

Προεπισκόπηση Σειράς



HD30L¹



HD300¹



HD331¹



HD350W¹



HD351W¹



HD3

¹ Διατίθεται επίσης σε αναλογική έκδοση

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HD350W](#) | [Snom Service Hub](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) |

Τοποθεσίες της εταιρείας

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.