

HD350W



Ξενοδοχεία/
Καταλύματα



Πίνακας με
προσαρμόσιμη
εκτύπωση



Αντιβακτηριδιακό
ακουστικό



Wi-Fi



Power over
Ethernet (PoE)



Ήχος HD

Ένα σύγχρονο τηλέφωνο Wi-Fi, ιδανικό για κάθε περιβάλλον

Το HD350W έχει σχεδιαστεί ως ένα άνετο, λεπτό, σύγχρονο τηλέφωνο για δωμάτια ξενοδοχείων που προσφέρει τις πιο σημαντικές λειτουργίες τηλεφώνου, όπως ταχεία κλήση σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα δωμάτια του ξενοδοχείου, κλήση ανοικτής ακρόασης, αναμονή και σίγαση. Η τροφοδοσία μέσω PoE και η σύνδεση Gigabit Ethernet επιτρέπουν την χρήση της συσκευής και από κεντρικά διαχειριζόμενες υποδομές δικτύου. Εναλλακτικά, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με χρήση ασύρματου δικτύου WLAN και τροφοδοσία

ρεύματος μέσω τροφοδοτικού.

Η διαχείριση των ρυθμίσεων του HD350W γίνονται κεντρικά. Το αντιβακτηριδιακό περίβλημα προστατεύει και καθαρίζεται εύκολα. Η συνολική εικόνα ολοκληρώνεται με τις φωτιζόμενες από LED ενδείξεις κλήσεων και ειδοποιήσεων καθώς και με τη δυνατότητα διαμόρφωσης της πρόσοψης με το λογότυπο του ξενοδοχείου και την ονομασία λειτουργίας των πλήκτρων συντόμευσης.

Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Τηλέφωνο IP δωματίων ξενοδοχείου HD350W + Ενσύρματο ακουστικό | σκούρο ανθρακί | PN 00007008
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
- Χαρακτηριστικά
 - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
 - **Δυνατότητα πλήρως εξατομικευμένης πρόσοψης με το εμπορικό σήμα του ξενοδοχείου και των οδηγιών κλήσης¹**
- Τοποθέτηση: Σε εσωτερικό χώρο, σε τραπέζι/γραφείο, κομοδίνο, επιτοίχια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτραπέζια τοποθέτηση): 109 mm × 146 mm × 182 mm
 - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτοίχια τοποθέτηση): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ενσύρματο ακουστικό (στη βάση): 778 γρ.

Ενδείξεις και πλήκτρα

- Βάση τηλεφώνου: 3 ενδείξεις LED
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης | Ένδειξη μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
 - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
- Βάση τηλεφώνου: Συνολικά, 27 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU)
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου: Σίγαση (με κόκκινο LED), Μεγάφωνο (με κόκκινο LED), Ένταση +, Ένταση -

- 10 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών: Ταχεία κλήση
- 1 ειδικό πλήκτρο λειτουργίας: Αναμονή

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Βάση τηλεφώνου
 - Μικρόφωνο βάσης
 - Ηχείο βάσης
- Ενσύρματο ακουστικό
 - Μικρόφωνο ακουστικού
 - Ηχείο ακουστικού
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Αντιστοίχιση ήχων κλήσης

Διεπαφή και συνδέσεις

- Τροφοδοτικό
 - **Τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE)**
 - IEEE 802.3at, κατηγορία 2
 - Τροφοδοτικό:
 - 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Βάση τηλεφώνου
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: 2 υποδοχές RJ45-8P8C (NET & PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Τροφοδοτικό: ομοαξονική σύνδεση
 - Σπιράλ καλώδιο ακουστικού: ειδική υποδοχή
 - Ενσύρματο ακουστικό
 - Σπιράλ καλώδιο ακουστικού: ειδική υποδοχή
- Ασύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: Ασύρματο LAN

Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Υποστήριξη VLAN
- Ασύρματο LAN

Ζώνη συχνοτήτων (2G): 2.412 - 2.472 MHz

- IEEE 802.11b (Wi-Fi 2) έως 11 Mbps
- IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) έως 54 Mbps
- IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) έως 150 Mbps

Ζώνη συχνοτήτων (5G): 5.180 - 5.320 MHz, 5.500 - 5.700 MHz

- IEEE 802.11a (Wi-Fi 1) έως 54 Mbps
- IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) έως 150 Mbps
- IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) έως 433 Mbps

Κρυπτογράφηση Wi-Fi

- WPA3/WPA2 Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
- WPA3/WPA2 Personal
- WPA2/WPA Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
- WPA2 Enterprise

Ισχύς εξόδου: EE < 20 dBm EIRP

- SIP (RFC 3261)

Συνδέσεις διαχείρισης και ρυθμίσεων

- Διαμόρφωση και ρύθμιση μέσω φωνητικού μενού
- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω σύνδεσης Web (WUI)
- Προηγμένο εργαλείο διαμόρφωσης SIP για εύκολη μαζική εγκατάσταση και έλεγχο τηλεφώνων
- Υποστήριξη ασφαλούς ανακατεύθυνσης και παροχής (SRAPS)

Χαρακτηριστικά κλήσεων

- 1 ταυτότητα/λογαριασμός SIP

- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Λειτουργία μεγαφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναμονή (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
- Αναζήτηση multicast

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας :
 - 5 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση):
 - 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Βάση τηλεφώνου
 - Ενσύρματο ακουστικό: Μήκος καλωδίου (περίπου) 0,3 m
 - Τροφοδοτικό
 - Βάση στήριξης
 - Κιτ Επιτοίχιας τοποθέτησης
 - 2 καλώδια Ethernet: Μήκος καλωδίου (περίπου) 140 mm | 2 m
- Φυλλάδια
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τροφοδοτικό: Βάση τηλεφώνου PSU
 - EE: PN 00004687
 - HB: PN 00004688
 - AU: PN 00004689

Συμβατότητα



Προεπισκόπηση Σειράς



Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HD350W](#) | [Snom Service Hub HD350W](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης HD350W](#) | [Εγχειρίδιο χρήστη HD350W](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.