

HD350W



Funzioni per hotel
e settore ricettivo



Etichetta con
stampa
personalizzabile



Scocca
antibatterica



Wi-Fi



Power over
Ethernet (PoE)



Audio HD

Un moderno telefono Wi-Fi perfetto per qualsiasi ambiente

Con il suo design comodo e sottile, lo Snom HD350W è un moderno telefono progettato appositamente per hotel e strutture ricettive che offre tutte le funzioni telefoniche essenziali, come la composizione rapida verso tutti i servizi e le camere dell'hotel, il vivavoce e il muto. Grazie all'alimentazione via PoE e alla connessione Gigabit Ethernet, questo dispositivo a prova di futuro può essere integrato in qualsiasi infrastruttura di rete gestita centralmente.

In alternativa, tramite WLAN e grazie all'alimentatore incluso, questo telefono può essere utilizzato anche indipendentemente dal cablaggio di rete. Infatti, tutte le impostazioni dello Snom HD350W possono essere gestite a livello centrale. L'involucro antibatterico lo protegge dai germi ed è facile da pulire. Infine, questo telefono vanta un ampio LED per le chiamate e i messaggi e numerose opzioni di etichettatura dei tasti.

Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
 - TelefonolP per camere d'albergo HD350W + Ricevitore con cavo | nero canna di fucile | PN 00007008
 - Scocca antibatterica
- Caratteristiche
 - Design robusto e resistente
 - **Maschera completamente personalizzabile con logo dell'hotel e istruzioni di composizione¹**
- Utilizzo: In ambienti interni, su tavolo/scrivania, comodino, montaggio a parete

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
 - Ricevitore con cavo (sulla base, su tavolo): 109 mm × 146 mm × 182 mm
 - Ricevitore con cavo (sulla base, a parete): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Peso (ca.)
 - Ricevitore con cavo (sulla base): 778 g

Indicatori e tasti

- Base del telefono: 3 indicatori LED
 - Indicazione dello stato della chiamata | Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
 - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso
 - Modalità vivavoce: 1 LED rosso
- Base del telefono: 27 tasti fisici totali
 - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU)
 - 4 tasti audio dedicati: Muto (con LED rosso), Vivavoce (con LED rosso), Volume +, Volume -

- 10 tasti funzione programmabili: Composizione rapida
- 1 tasto funzione dedicato: Messa in attesa

Dispositivi e funzionalità audio

- Base del telefono
 - Microfono della base
 - Altoparlante della base
- Ricevitore con cavo
 - Microfono del ricevitore
 - Altoparlante del ricevitore
 - Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
- Suonerie assegnabili integrate

Interfacce e connessioni

- Alimentazione
 - **Power over Ethernet (PoE)**
 - IEEE 802.3at, class 2
 - Alimentatore:
 - 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
- Interfacce per cavi
 - Base del telefono
 - Connattività di rete: 2 prese RJ45-8P8C (NET & PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Alimentatore: jack coassiale
 - Cavo del ricevitore: presa dedicata
 - Ricevitore con cavo
 - Cavo del ricevitore: presa dedicata
- Interfacce wireless
 - Connattività di rete: Wi-Fi

Tecnologie e protocolli di rete

- Supporto VLAN
- Wi-Fi

Banda di frequenza (2G): 2.412 - 2.472 MHz

- IEEE 802.11b (Wi-Fi 2) fino a 11 Mbps
- IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) fino a 54 Mbps
- IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) fino a 150 Mbps

Banda di frequenza (5G): 5.180 - 5.320 MHz, 5.500 - 5.700 MHz

- IEEE 802.11a (Wi-Fi 1) fino a 54 Mbps
- IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) fino a 150 Mbps
- IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) fino a 433 Mbps

Crittografia Wi-Fi

- WPA3/WPA2 Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
- WPA3/WPA2 Personal
- WPA2/WPA Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
- WPA2 Enterprise

Potenza di uscita: UE < 20 dBm EIRP

- **SIP (RFC 3261)**

Interfacce di amministrazione e configurazione

- Configurazione e setup tramite menu vocale
- **Configurazione tramite interfaccia web (WUI)**
- Tool di configurazione SIP avanzato per un facile provisioning e una semplice gestione da remoto
- Supporto del servizio di provisioning sicuro di Snom (SRAPS)

Funzioni chiamata

- 1 identità / account SIP

- Microfono muto (tramite tasto funzione dedicato)
- Modalità vivavoce (tramite tasto funzione dedicato)
- Messa in attesa (tramite tasto funzione dedicato)
- Composizione rapida tramite tasti funzione
- **Paging Multicast**

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento:
 - 5 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa):
 - 5 % - 95 %

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Base del telefono
 - Ricevitore con cavo: Lunghezza del cavo (ca.) 0,3 m
 - Alimentatore
 - Piedistallo
 - Kit di montaggio a muro
 - 2 cavi Ethernet: Lunghezza del cavo (ca.) 140 mm | 2 m
- Documentazione
 - **Guida all'installazione rapida**

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Alimentatore: Base del telefono PSU
 - UE: PN 00004687
 - UK: PN 00004688
 - AU: PN 00004689

Interoperabilità



Panoramica della serie



HD3

HD30L /
HD30LAHD300 /
HD300AHD331 /
HD331AHD340 /
HD340AHD341 /
HD341AHD350W /
HD350AHD351W /
HD351A

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom HD350W](#) | [Snom Service Hub HD350W](#) | [Guida all'installazione rapida HD350W](#) | [Manuale d'uso HD350W](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.