

HD350W



Dedykowane
funkcje dla
branży
hotelarskiej



Konfigurowalny
panel czółowy



Obudowa
antybakteryjna



Wi-Fi



Power over
Ethernet (PoE)



HD AUDIO

Nowoczesny telefon Wi-Fi idealny do każdego otoczenia

Model HD350W to wygodny, smukły telefon hotelowy/pokojowy, zapewniający najważniejsze funkcje telefoniczne, takie jak szybkie wybieranie numerów do wszystkich hotelowych serwisów i pokoiów, prowadzenie rozmów bez użycia rąk, zawieszenie rozmowy oraz wyciszenie. Dzięki zasilaniu PoE oraz dzięki połączeniu w standardzie Gigabit Ethernet, aparat można zintegrować z centralnie zarządzaną infrastrukturą sieciową, gotową na wyzwania, jakie niesie przyszłość.

Aparat można również obsługiwać w sposób niezależny od okablowania sieciowego, z wykorzystaniem sieci WLAN oraz dostępnego w zestawie zasilacza. Oczywiście wszystkimi ustawieniami HD350W można zarządzać centralnie. Antybakteryjna obudowa chroni przed zarazkami i łatwo ją czyścić. Całość obrazu dopełniają duże wskaźniki LED informujące o połączeniach lub wiadomościach, jak również możliwość indywidualnego wyboru etykiet.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - TelefonIP do pokoi hotelowych HD350W + Słuchawka z kablem | czarny grafitowy (metaliczny) | PN 00007008
 - Obudowa antybakteryjna
- Wyposażenie
 - Solidna, mocna konstrukcja
 - Powierzchnia frontowa z możliwością pełnej personalizacji: miejsce na logo hotelu i instrukcje wybierania numeru¹
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, stolik nocny, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Słuchawka z kablem (na podstawce, montaż na biurku): 109 mm × 146 mm × 182 mm
 - Słuchawka z kablem (na podstawce, montaż na ścianie): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka z kablem (na podstawce): 778 g

Wskaźniki i przyciski

- Stacja bazowa: 3 diody LED
 - Kontrolka stanu połączenia | Kontrolka wiadomości na poczcie głosowej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Kontrolka wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
 - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
- Stacja bazowa: 27 fizycznych przycisków łącznie
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)

- 4 przyciski audio: Wyciszenie (z czerwoną diodą LED), Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED), Głośność +, Głośność -
- 10 programowalnych przycisków funkcyjnych: Szybkie wybieranie
- 1 dedykowany przycisk funkcyjny: Wstrzymaj

Urządzenia audio i funkcje

- Stacja bazowa
 - Mikrofon stacji bazowej
 - Głośnik stacji bazowej
- Słuchawka z kablem
 - Mikrofon słuchawki
 - Głośnik słuchawki
 - Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Wbudowane przypisywalne dźwięki dzwonka

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Power over Ethernet (PoE)
 - IEEE 802.3at, klasa 2
 - Zasilacz:
 - 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
- Interfejsy przewodowe
 - Stacja bazowa
 - Łączność sieciowa: 2 gniazda RJ45-8P8C (NET & PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
 - Kabel słuchawki: niestandardowy
 - Słuchawka z kablem
 - Kabel słuchawki: niestandardowy
- Interfejsy bezprzewodowe
 - Łączność sieciowa: Bezprzewodowa sieć LAN

Sieć i protokoły

- VLAN support

- Bezprzewodowa sieć LAN

Pasmo częstotliwości (2G): 2 412 - 2 472 MHz

- IEEE 802.11b (Wi-Fi 2) do 11 Mbps
- IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) do 54 Mbps
- IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) do 150 Mbps

Pasmo częstotliwości (5G): 5 180 - 5 320 MHz, 5 500 - 5 700 MHz

- IEEE 802.11a (Wi-Fi 1) do 54 Mbps
- IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) do 150 Mbps
- IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) do 433 Mbps

Szyfrowanie Wi-Fi

- WPA3/WPA2 Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
- WPA3/WPA2 Personal
- WPA2/WPA Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
- WPA2 Enterprise

Moc wyjściowa: UE < 20 dBm EIRP

- SIP (RFC 3261)

Interfejsy zarządzania i ustawień

- Konfiguracja i ustawianie za pomocą menu głosowego
- Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika (web user interface WUI)
- Zaawansowane narzędzie konfiguracyjne SIP do łatwego, grupowego wdrażania i monitorowania telefonu
- Wsparcie dla Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)

Funkcje połączeń

- 1 konto SIP
- Wyciszenie mikrofonu (poprzez dedykowany przycisk)
- Tryb głośnomówiący (poprzez dedykowany przycisk)
- Wstrzymaj (poprzez dedykowany przycisk)
- Szybkie wybieranie za pomocą klawiszy funkcyjnych
- [Paging \(wezwanie grupowe\)](#)

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy:
 - 5 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji):
 - 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Stacja bazowa
 - Słuchawka z kablem: Długość kabla (ok.) 0,3 m
 - Zasilacz
 - Podstawa
 - Zestaw do montażu ściennego
 - 2 kable Ethernet: Długość kabla (ok.) 140 mm | 2 m
- Dokumentacja
 - [Skrócona instrukcja obsługi](#)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Zasilacz: Stacja bazowa PSU
 - UE: PN 00004687
 - Wielka Brytania: PN 00004688
 - Wersja AU: PN 00004689

Przekazywanie połączeń



Przegląd serii



HD3



HD30L /
HD30LA



HD300 /
HD300A



HD331 /
HD331A



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom HD350W](#) | [Snom Service Hub HD350W](#) | [Skrócona instrukcja obsługi HD350W](#) | [Instrukcja obsługi HD350W](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.