

HD350W



Funções para
hotel/hospitalidade



WLAN



Power over Ethernet
(PoE)



Áudio HD



Revestimento anti-
bacteriano

O HD350W foi concebido como um telefone cómodo, fino e moderno para quartos de hotel/hóspedes que dispõe das funções mais importantes de um telefone como a velocidade de marcação para todas as instalações e quartos do hotel, mãos-livres, em espera e silêncio.

A alimentação PoE e a ligação Gigabit Ethernet permitem que o aparelho seja integrado numa rede de infraestrutura com gestão centralizada capaz de perdurar.

Em alternativa, o aparelho também pode ser operado de forma independente da rede de cabo por WLAN e com alimentação incluída.

Todas as configurações do HD350W podem, claro, ser administradas de forma centralizada. A carcaça antibacteriana protege contra germes e pode ser limpa facilmente. Os sinalizadores grandes a LED de chamadas e mensagens em entrada, bem como as opções de etiquetagem individual completam a oferta.

Informações gerais e equipamentos

- Informação do produto
 - Telefone de quarto (WLAN) | Aparelho com fio
 - PN 00007008
 - Cor: pólvora
 - Revestimento antibacteriano
- Equipamento
 - Construção sólida e resistente
 - Placa totalmente personalizável para imagem de marca e instruções de marcação
- Posicionamento: Ar livre, secretária, mesa de cabeceira, montado na parede

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
 - Aparelho com fio na base (montado na secretária): 109 mm x 146 mm x 182 mm
 - Aparelho com fio na base (montado na parede): 109 mm x 56 mm x 216 mm
- Peso (aprox.)
 - Aparelho com fio na base: 778 g

Indicadores e botões

- Base do telefone: 3 indicadores LED
 - Indicação de estado da chamada | Indicação de mensagem em espera (MWI): 1 LED vermelho
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
 - Modo viva-voz: 1 LED vermelho
- Base do telefone: 27 teclas no total
 - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU)
 - 4 teclas de áudio dedicadas: silencioso (com LED vermelho), viva-voz (com LED vermelho), volume +, volume -
 - 8 teclas de função programável: Discagem rápida

- 3 teclas de função dedicadas: mensagem, emergência, aguardar

Dispositivos e recursos de áudio

- Base do telefone
 - Caixa do microfone
 - Invólucro altifalante
 - Modo viva-voz (tecla de função própria)
- Aparelho com fio
 - Microfone
 - Auscultador
 - Compatível com auxiliares auditivos (HAC)
- Toques integrados atribuíveis

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3at, classe 2
 - Adaptador de alimentação:
 - 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
- Interfaces com fio
 - Ethernet 1 Gbit/s: 2 tomadas RJ45-8P8C (NET & PC)
 - Adaptador de alimentação: fonte de alimentação coaxial (tomada)
 - Aparelho com fio: tomada RJ9-4P4C
- Interfaces sem fio
 - Conetividade de rede: Rede sem fio

Tecnologias e protocolos de rede

- Suporte VLAN
- Rede sem fio
 - Banda de frequência (2G): 2 412 - 2 472 MHz
 - Banda de frequência (5G): 5 180 - 5 320 MHz, 5 500 - 5 700 MHz
 - Potência de saída: UE < 20 dBm EIRP
- [SIP \(RFC 3261\)](#)

Interfaces e definições de administração

- Configuração e definição por menu de voz
- Configuração e definição através da interface de utilizador de internet intuitivo por menu (WUI)
- Ferramenta de configuração SIP avançada para implementação em massa e monitoramento telefónico
- Suporte de redirecionamento seguro e serviço de aprovisionamento (Secure Redirection And Provisioning Service - SRAPS)

Recursos de Chamadas

- 1 identidade/conta SIP
- Microfone silencioso (tecla de função própria)
- aguardar (tecla de função própria)
- Discagem rápida através de teclas de função
- Chamada unilateral de multicast

Interoperabilidade

- Interoperável com todas as principais plataformas IP-PBX

Visão geral da série



HM201



HD100



HD101



HD1



HD350W



HD351W



HD3

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Site da Snom](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#)

A Snom é uma marca registada da Snom Technology GmbH na União Europeia, EUA, Japão, China e noutros países e regiões. Salvo se especificado de outra forma, todas as marcas registadas, em particular nomes de produtos, são marcas registadas legalmente protegidas da Snom Technology GmbH. Outras marcas comerciais ou marcas registadas indicadas são propriedade dos respetivos fabricantes ou proprietários. As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por equívocos nem erros de impressão.

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional:
 - 5 °C - 45 °C
- Humidade (sem condensação):
 - 5 % - 95 %

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Base do telefone
 - Aparelho com fio: comprimento do cabo (aprox.) 0,3 m
 - Adaptador de alimentação
 - Base
 - Kit de montagem em parede
 - 2 cabos Ethernet: comprimento do cabo (aprox.) 140 mm | 2 m
- Documentação
 - Guia de instalação rápida (QIG)

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Adaptador de alimentação: Base do telefone PSU
 - UE: PN 00004687
 - Reino Unido: PN 00004688
 - AU: PN 00004689

Informações gerais e equipamentos

- Informação do produto
 - Telefone de quarto (WLAN) | Aparelho com fio
 - PN 00007008
 - Cor: pólvora
 - Revestimento antibacteriano
- Equipamento
 - Construção sólida e resistente
 - Placa totalmente personalizável para imagem de marca e instruções de marcação
- Posicionamento: Ar livre, secretária, mesa de cabeceira, montado na parede

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
 - Aparelho com fio na base (montado na secretária): 109 mm x 146 mm x 182 mm
 - Aparelho com fio na base (montado na parede): 109 mm x 56 mm x 216 mm
- Peso (aprox.)
 - Aparelho com fio na base: 778 g

Indicadores e botões

- Base do telefone: 3 indicadores LED
 - Indicação de estado da chamada | Indicação de mensagem em espera (MWI): 1 LED vermelho
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
 - Modo viva-voz: 1 LED vermelho
- Base do telefone: 27 teclas no total
 - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU)
 - 4 teclas de áudio dedicadas: silencioso (com LED vermelho), viva-voz (com LED vermelho), volume +, volume -
 - 8 teclas de função programável: Discagem rápida

- 3 teclas de função dedicadas: mensagem, emergência, aguardar

Dispositivos e recursos de áudio

- Base do telefone
 - Caixa do microfone
 - Invólucro altifalante
 - Modo viva-voz (tecla de função própria)
- Aparelho com fio
 - Microfone
 - Auscultador
 - Compatível com auxiliares auditivos (HAC)
- Toques integrados atribuíveis

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3at, classe 2
 - Adaptador de alimentação:
 - 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
- Interfaces com fio
 - Ethernet 1 Gbit/s: 2 tomadas RJ45-8P8C (NET & PC)
 - Adaptador de alimentação: fonte de alimentação coaxial (tomada)
 - Aparelho com fio: tomada RJ9-4P4C
- Interfaces sem fio
 - Conetividade de rede: Rede sem fio

Tecnologias e protocolos de rede

- Suporte VLAN
- Rede sem fio
 - Banda de frequência (2G): 2 412 - 2 472 MHz
 - Banda de frequência (5G): 5 180 - 5 320 MHz, 5 500 - 5 700 MHz
 - Potência de saída: UE < 20 dBm EIRP
- [SIP \(RFC 3261\)](#)

Interfaces e definições de administração

- Configuração e definição por menu de voz
- Configuração e definição através da interface de utilizador de internet intuitivo por menu (WUI)
- Ferramenta de configuração SIP avançada para implementação em massa e monitoramento telefónico
- Suporte de redirecionamento seguro e serviço de aprovisionamento (Secure Redirection And Provisioning Service - SRAPS)

Recursos de Chamadas

- 1 identidade/conta SIP
- Microfone silencioso (tecla de função própria)
- aguardar (tecla de função própria)
- Discagem rápida através de teclas de função
- Chamada unilateral de multicast

Interoperabilidade

- Interoperável com todas as principais plataformas IP-PBX

Visão geral da série



HM201



HD100



HD101



HD1



HD350W



HD351W



HD3

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Site da Snom](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#)

A Snom é uma marca registada da Snom Technology GmbH na União Europeia, EUA, Japão, China e noutros países e regiões. Salvo se especificado de outra forma, todas as marcas registadas, em particular nomes de produtos, são marcas registadas legalmente protegidas da Snom Technology GmbH. Outras marcas comerciais ou marcas registadas indicadas são propriedade dos respetivos fabricantes ou proprietários. As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por equívocos nem erros de impressão.

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional:
 - 5 °C - 45 °C
- Humidade (sem condensação):
 - 5 % - 95 %

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Base do telefone
 - Aparelho com fio: comprimento do cabo (aprox.) 0,3 m
 - Adaptador de alimentação
 - Base
 - Kit de montagem em parede
 - 2 cabos Ethernet: comprimento do cabo (aprox.) 140 mm | 2 m
- Documentação
 - Guia de instalação rápida (QIG)

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Adaptador de alimentação: Base do telefone PSU
 - UE: PN 00004687
 - Reino Unido: PN 00004688
 - AU: PN 00004689