

HD350W



Otel/konaklama
özellikleri



Özelleştirilebilir
ön panel



Anti bakteriyel
gövde



WLAN



Ethernet
üzerinden
besleme (PoE)



HD Ses

HD350W, tüm otel tesislerine ve odalarına hızlı arama, ahizesiz arama, beklemeye alma ve sessize alma gibi önemli işlevler sunan konforlu, zarif ve modern bir otel/misafir odası telefonu olarak tasarlanmıştır.

PoE güç kaynağı ve Gigabit Ethernet bağlantısı, cihazın merkezi olarak yönetilen, geleceğe uyumlu bir ağ altyapısına entegre edilmesini sağlar.

Alternatif olarak cihaz, WLAN üzerinden ağ kablolamasından ve yerleşik güç kaynağından

bağımsız olarak da çalıştırılabilir.

HD350W'ün tüm ayarları elbette merkezi olarak yönetilebilir. Antibakteriyel muhafazası mikroplara karşı koruma sağlar ve temizlenmesi kolaydır. Büyük, görsel çağrı ve mesaj LED göstergelerinin yanı sıra bireysel etiketleme seçenekleri de genel resmi tamamlıyor.

Temel Özellikler ve Donanım

- Ürün bilgisi
 - Misafir odası IP telefonu (WLAN) | Kablolu alıcı | PN 00007008
 - Renk: tunç siyahı
 - Anti bakteriyel gövde
- Donanım
 - Güçlü, sağlam yapı
 - Otel logosu ve arama talimatları için tamamen özelleştirilebilir ön panel¹
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, sehpa, duvara asılır

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (Y x G x D, yakl.)
 - Kablolu alıcı (baz yuvası üzerinde, masaya monte): 109 mm x 146 mm x 182 mm
 - Kablolu alıcı (baz yuvası üzerinde, duvara monte): 109 mm x 56 mm x 216 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - Kablolu alıcı (baz yuvası üzerinde): 778 g

Göstergeler ve tuşlar

- Telefon baz istasyonu: 3 LED gösterge
 - çağrı durumu göstergesi | Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
 - Sessiz durum göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Hoparlör modu: 1 kırmızı LED
- Telefon baz istasyonu: Toplam 27 sabit tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
 - 4 özel ses tuşu: Sessize alma (kırmızı LED'li), Hoparlör (kırmızı LED'li), Ses +, Ses -

- 10 adet programlanabilir işlev tuşu: Hızlı arama
- 1 özel işlev tuşu: Bekletme

Ses cihazları ve özellikleri

- Telefon baz istasyonu
 - Kasa mikrofonu
 - Gövde hoparlörü
- Kablolu alıcı
 - Mikrofon
 - Ahize kulaklığı
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)
- Dahili atanabilir zil sesleri

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Ethernet üzerinden besleme (PoE)
 - IEEE 802.3at, sınıf 2
 - Güç adaptörü:
 - 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
- Kablolu arayüzler
 - Telefon baz istasyonu
 - Ağ bağlantısı: 2 x RJ45-8P8C (NET & PC) soket → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
 - Ahize kablosu: özel soket
 - Kablolu alıcı
 - Ahize kablosu: özel soket
- Kablosuz arayüzler
 - Ağ bağlantısı: Kablosuz LAN

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- VLAN support
- Kablosuz LAN
 - Frekans bandı (2G): 2.412 - 2.472 MHz
 - IEEE 802.11b (Wi-Fi 2) adete kadar 11 Mbps
 - IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) adete kadar 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) adete kadar 150 Mbps
 - Frekans bandı (5G): 5.180 - 5.320 MHz, 5.500 - 5.700 MHz
 - IEEE 802.11a (Wi-Fi 1) adete kadar 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) adete kadar 150 Mbps
 - IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) adete kadar 433 Mbps
 - WLAN şifreleme
 - WPA3/WPA2 Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA3/WPA2 Personal
 - WPA2/WPA Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA2 Enterprise
 - Çıkış gücü: AB < 20 dBm EIRP
- SIP (RFC 3261)

Yönetim arayüzleri ve kurulum

- Sesli menü ile konfigürasyon ve kurulum
- Menü odaklı web kullanıcı arayüzü (WUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Kolay toplu dağıtım ve telefon izleme için gelişmiş SIP yapılandırma aracı
- Güvenli Yönlendirme ve Şartlandırma Servisi (SRAPS) desteği

Arama Özellikleri

- 1 SIP kimliği / hesabı
- Mikrofonu sessize alma (özel işlev tuşu aracılığıyla)
- Hoparlör modu (özel işlev tuşu aracılığıyla)
- Bekletme (özel işlev tuşu aracılığıyla)
- İşlev tuşları ile hızlı arama
- Çoklu gönderim çağrıları

Birlikte çalışabilirlik

- Tüm büyük IP-PBX platformlarıyla birlikte çalışabilir

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı:
 - 5 °C - +45 °C
- Nem (yoğuşmasız):
 - 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - Telefon baz istasyonu
 - Kablolı alıcı: Kablo uzunluğu (yaklaşık) 0,3 m
 - Güç adaptörü
 - Kaide
 - Duvar montaj kiti
 - 2 Ethernet kablosu: Kablo uzunluğu (yaklaşık) 140 mm | 2 m
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Güç adaptörü: Telefon baz istasyonu PSU
 - AB: PN 00004687
 - Birleşik Krallık: PN 00004688
 - AU versiyonu: PN 00004689

Seriye Genel Bakış



HD30L¹



HD300¹



HD331¹



HD350W¹



HD351W¹



HD3

¹ Analog versiyonu da mevcuttur

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom HD350W web sayfası](#) | [Snom Service Hub](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.