

HD351A



Ξενοδοχεία/
Καταλύματα



Ασύρματο
ακουστικό DECT



Πίνακας με
προσαρμόσιμη
εκτύπωση



Αντι-βακτηριδιακό
ακουστικό



Ήχος HD

Κομψό ασύρματο αναλογικό DECT δωματίου για τον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο

Το Snom HD351A είναι ένα αναλογικό ασύρματο τηλέφωνο σχεδιασμένο ειδικά για δωμάτια επισκεπτών.

Τα αντιβακτηριδιακά υλικά κατασκευής του, αποτελούν πλεονέκτημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Οι επισκέπτες ειδοποιούνται για τυχόν κλήσεις ή μηνύματα που ενδεχομένως υπάρχουν, μέσω μίας ευδιάκριτης φωτιζόμενης ένδειξης LED. Επιπλέον, προσφέρει εξατομίκευση για την επιχείρηση, χάρη στη δυνατότητα προ-εκτύπωσης του πλαισίου στη

βάση, με το λογότυπο της επιχείρησης και των σημαντικών λειτουργιών της συσκευής. Η τοποθέτησή του μπορεί να γίνει επιτοίχα ή επιτραπέζια. Τέλος, η συσκευή είναι συμβατή με τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), καθώς δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα, όπως αριθμούς τηλεφώνου που καλούν οι επισκέπτες.

Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Αναλογικό τηλέφωνο για δωμάτια ξενοδοχείων | Ασύρματο ακουστικό DECT | PN 00007031
 - Χρώμα: μαύρο
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
- Εξοπλισμός
 - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
 - Βάση τηλεφώνου: **Δυνατότητα πλήρως εξατομικευμένης πρόσοψης με το εμπορικό σήμα του ξενοδοχείου και των οδηγιών κλήσης¹**
 - Ασύρματο ακουστικό DECT: **Παραμετροποιήσιμη ετικέτα με το χρώμα ή το εμπορικό σήμα του ξενοδοχείου¹**
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, κομοδίνο, επιτοίχια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - Ασύρματο ακουστικό DECT (στη βάση, επιτραπέζια τοποθέτηση): 109 mm × 146 mm × 182 mm
 - Ασύρματο ακουστικό DECT (στη βάση, επιτοίχια τοποθέτηση): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ασύρματο ακουστικό DECT (στη βάση): 796 γρ.

Πληκτρολόγιο

- Συνολικά, 50 πλήκτρα
- Βάση τηλεφώνου
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU)
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση (με κόκκινο LED)
 - Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
 - Ένταση +
 - Ένταση -

- 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Μήνυμα
 - Αναμονή
 - Έκτακτη ανάγκη
- 8 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών
 - Ταχεία κλήση
- Ασύρματο ακουστικό DECT
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενη
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση (με κόκκινο LED)
 - Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
 - Ένταση +
 - Ένταση -
 - 3 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών
 - Ταχεία κλήση
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Ομιλία (με πράσινο LED)
 - Off
 - Μήνυμα
 - Αναμονή

Ενδείξεις

- 9 ενδείξεις LED
- Βάση τηλεφώνου
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης | Ένδειξη μηνύματος (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
 - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη φόρτισης: 1 κόκκινο LED
- Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Ένδειξη μηνύματος (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη πλήκτρου αναμονής κλήσης/ομιλίας (Flash/Talk) 1 ενδεικτικό LED
 - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: 1 κόκκινο LED

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Βάση τηλεφώνου
 - Τροφοδοτικό
 - 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Μπαταρία ιόντων λιθίου, 3,7 V, 1.000 mAh, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος ομιλίας έως 7 ώρες, χρόνος αναμονής έως 144 ώρες
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου (PABX): υποδοχή RJ11-6P2C
 - Τροφοδοτικό: ομοαξονική σύνδεση
- Ασύρματες συνδέσεις
 - Ακουστικό: DECT³

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Βάση τηλεφώνου
 - Μικρόφωνο
 - Ηχείο
- Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Μικρόφωνο

- Ακουστικό
- Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT³
 - Ασύρματα ακουστικά: έως 4 σύνολο
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - EE & HB: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Εύκολη δήλωση σε συμβατούς σταθμούς βάσης

Χαρακτηριστικά κλήσεων

- Γρήγορη απάντηση κλήσης (απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση)
- Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Λειτουργία μεγαφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναμονή (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας :
 - 5 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση):
 - 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Βάση τηλεφώνου
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Μπαταρία
 - Τροφοδοτικό
 - Βάση στήριξης

- Κιτ Επιτοίχιας τοποθέτησης
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Ασύρματο ακουστικό DECT & βάση φόρτισης
 - Έως 3 × HD3 (PN 00007011)
- Μπαταρία PN 00004627
- Τροφοδοτικό: HD351A PSU
 - EE: PN 00007036
 - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00007037
 - AU: PN 00007038

Προεπισκόπηση Σειράς



¹ Διατίθεται ξεχωριστά

² Διατίθεται επίσης σε αναλογική έκδοση

³ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HD351A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Εγχειρίδιο χρήστη](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.