

HD351A



Fonctions pour hôtels
et hébergement



Combiné DECT



Plaque avec
impression
personnalisable



Revêtement
antibactérien



Audio HD

Élégant téléphone sans fil DECT analogique de chambre pour le secteur de l'hôtellerie et de l'accueil

Le modèle Snom HD351A est un téléphone sans fil analogique spécialement conçu pour les chambres d'hôtes.

Son enveloppe antibactérienne contre la prolifération des germes est un véritable atout dans le secteur de l'accueil. Un voyant DEL bien visible notifie à l'hôte les appels ou les messages en attente. De plus, il offre une importante personnalisation grâce à la possibilité de

modifier le masque imprimé sur la base. Ce téléphone peut également être installé au mur. Enfin, ce téléphone est conforme au RGPD car il ne mémorise aucune donnée à caractère personnel, telle que les numéros de téléphone composés des invités.

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Téléphone Analogique pour chambre d'hôtel
| Récepteur sans fil | PN 00007031
 - Couleur : noir bronze
 - Coque antibactérienne
- Équipement
 - Construction robuste et solide
 - Base du téléphone : [Plaque entièrement personnalisable avec la marque de l'hôtel et les instructions de numérotation¹](#)
 - Récepteur sans fil : [Section personnalisable avec la couleur ou la marque de l'hôtel¹](#)
- Environnement : intérieur, bureau, table de nuit, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
 - Récepteur sans fil (sur la base , monté sur bureau): 182 mm × 109 mm × 146 mm
 - Récepteur sans fil (sur la base , monté au mur): 216 mm × 109 mm × 56 mm
 - Emballage (12 × HD351A) : 213 mm × 584 mm × 254 mm
- Poids (approximatif)
 - Récepteur sans fil (sur la base) : 796 g
 - Emballage (12 × HD351A) : 11,88 kg

Touches

- 50 touches physiques
- Base du téléphone
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
 - 4 touches audio dédiées
 - Muet (avec DEL rouge)
 - Haut-parleur (avec DEL rouge)

- Volume +
- Volume -
- 10 touches de fonction programmables
 - Composition abrégée
- 1 touche de fonction dédiée
 - Mise en attente
- Récepteur sans fil
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard), rétroéclairé
 - 4 touches audio dédiées
 - Muet (avec DEL rouge)
 - Haut-parleur (avec DEL rouge)
 - Volume +
 - Volume -
 - 3 touches de fonction programmables
 - Composition abrégée
 - 4 touches de fonction dédiées
 - Parler (avec DEL verte)
 - Off
 - Message
 - Mise en attente

Indicateurs

- 9 indicateurs DELs
- Base du téléphone
 - Indication du statut d'appel | Indication d'attente de message (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Mode haut-parleur : 1 DEL rouge
 - Indication état de charge: 1 DEL rouge
- Récepteur sans fil
 - Indication d'attente de message (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication des touches Flash/Talk : 1 DEL verte
 - Mode haut-parleur : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Indication de batterie faible: 1 DEL rouge

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - Base du téléphone : Adaptateur secteur 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
 - Récepteur sans fil : Batterie au lithium-ion, 3,7 V, 1 000 mAh, amovible, rechargeable, jusqu'à 7 h d'autonomie en conversation, jusqu'à 144 h d'autonomie en veille
- Interfaces câblées
 - Connectivité réseau (PABX) : prise RJ11-6P2C
 - Adaptateur secteur: connecteur coaxial
- Interfaces sans fil
 - Combiné : DECT ²

Dispositifs audio et caractéristiques

- Base du téléphone
 - Microphone encastré
 - Haut-parleur
- Récepteur sans fil
 - Microphone
 - Écouteur du combiné
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT ²
 - Combinés téléphoniques: jusqu'à 4 le total
 - Audio à large bande
- Bande de fréquence
 - UE et Royaume-Uni : 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Enregistrement facile avec les bornes compatibles

Fonctionnalités d'appel

- Réponse rapide aux appels (par simple décrochage du combiné)
- Composition abrégée via les touches de fonction
- Fonction Mute (via la touche de fonction dédiée)
- Mode haut-parleur (via la touche de fonction dédiée)
- Mise en attente (via la touche de fonction dédiée)

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement :
 - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation) :
 - 5 % - 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Base du téléphone
 - Récepteur sans fil
 - Batterie
 - Adaptateur secteur
 - Support
 - Kit de montage mural
- Documentation
 - Guide d'installation rapide**

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Combiné DECT & socle de chargement
 - Jusqu'à 3 × [HD3 \(PN 00007011\)](#)
- Batterie PN 00004627
- Adaptateur secteur: HD351A PSU
 - UE : PN 00007036
 - Royaume-Uni : PN 00007037
 - AU : PN 00007038

Aperçu de la gamme



HD30L / HD30LA



HD300 / HD300A



HD331 / HD331A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A



HD3

¹ Disponible séparément

² Les appareils DECT fabriqués pour les États-Unis et le Canada sont commercialisés en tant que DECT 6.0

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web Snom HD351A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Manuel de l'Utilisateur](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.