

HD351A



Fonctions pour hôtels et hébergement



Combiné DECT



Plaque avec impression personnalisable



Revêtement antibactérien



Audio HD

Élégant téléphone sans fil DECT analogique de chambre pour le secteur de l'hôtellerie et de l'accueil

Le modèle Snom HD351A est un téléphone sans fil analogique spécialement conçu pour les chambres d'hôtes.

Son enveloppe antibactérienne contre la prolifération des germes est un véritable atout dans le secteur de l'accueil. Un voyant DEL bien visible notifie à l'hôte les appels ou les messages en attente. De plus, il offre une importante personnalisation grâce à la possibilité de

modifier le masque imprimé sur la base. Ce téléphone peut également être installé au mur. Enfin, ce téléphone est conforme au RGPD car il ne mémorise aucune donnée à caractère personnel, telle que les numéros de téléphone composés des invités.

Informations générales et équipement

- Information produit
 - Téléphone Analogique pour chambre d'hôtel + Combiné sans fil | noir bronze | PN 00007031
 - Coque antibactérienne
- Équipement
 - Construction robuste et solide
 - Base du téléphone : Plaque entièrement personnalisable avec la marque de l'hôtel et les instructions de numérotation¹
 - Combiné sans fil : Section personnalisable avec la couleur ou la marque de l'hôtel¹
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau, table de nuit, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
 - Combiné sans fil (sur la base , monté sur bureau): 182 mm × 109 mm × 146 mm
 - Combiné sans fil (sur la base , monté au mur): 216 mm × 109 mm × 56 mm
 - Emballage (12 × HD351A) : 213 mm × 584 mm × 254 mm
- Poids (approximatif)
 - Combiné sans fil (sur la base) : 796 g
 - Emballage (12 × HD351A) : 11,88 kg

Touches

- 50 touches physiques
- Base du téléphone
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
 - 4 touches audio dédiées
 - Mute (avec DEL rouge)
 - Haut-parleur (avec DEL rouge)
 - Volume +

- Volume -
- 10 touches de fonction programmables
 - Composition rapide
- 1 touche de fonction dédiée
 - Mise en attente
- Combiné sans fil
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard), rétroéclairé
 - 4 touches audio dédiées
 - Mute (avec DEL rouge)
 - Haut-parleur (avec DEL rouge)
 - Volume +
 - Volume -
 - 3 touches de fonction programmables
 - Composition rapide
 - 4 touches de fonction dédiées
 - Parler (avec DEL verte)
 - Off
 - Message
 - Mise en attente

Indicateurs

- 9 indicateurs DELs
- Base du téléphone
 - Indication de l'état de l'appel | Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Mode mains libres : 1 DEL rouge
 - Indication de l'état de charge : 1 DEL rouge
- Combiné sans fil
 - Indication des messages de la messagerie vocale (MWI) : 1 DEL rouge
 - Indication des touches Flash/Talk : 1 DEL verte
 - Mode mains libres : 1 DEL rouge
 - Indication d'état muet : 1 DEL rouge
 - Indication de batterie faible: 1 DEL rouge

Interfaces et connexions

- Alimentation
 - Base du téléphone : Adaptateur secteur 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
 - Combiné sans fil : Batterie aux ions lithium, 3,7 V, 1 000 mAh, amovible, rechargeable, jusqu'à 7 h d'autonomie en conversation, jusqu'à 144 h d'autonomie en veille
- Interfaces pour câble
 - Connectivité réseau (PABX) : prise RJ11-6P2C
 - Adaptateur secteur: connecteur coaxial
- Interfaces sans fil
 - Combiné : DECT

Dispositifs audio et caractéristiques

- Base du téléphone
 - Microphone de la base
 - Haut-parleur de la base
- Combiné sans fil
 - Microphone du combiné
 - Haut-parleur du combiné
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)

Technologie et caractéristiques DECT

- Standard : DECT
 - Combinés téléphoniques: jusqu'à 4 le total
 - Audio à large bande
- Bande de fréquence
 - UE et Royaume-Uni : 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Enregistrement facile avec les bornes compatibles

Fonctionnalités d'appel

- Réponse rapide aux appels (par simple décrochage du combiné)
- Composition abrégée via les touches de fonction
- Fonction Mute (via la touche de fonction dédiée)
- Mode mains libres (via la touche de fonction dédiée)
- Mise en attente (via la touche de fonction dédiée)

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement :
 - 5 °C - +45 °C
- Humidité (sans condensation) :
 - 5 % - 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Base du téléphone
 - Combiné sans fil
 - Batterie
 - Adaptateur secteur
 - Socle
 - Kit de montage mural
- Documentation
 - Guide d'installation rapide

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Combiné DECT & socle de chargement
 - Jusqu'à 3 × [HD3 \(PN 00007011\)](#)
- Batterie PN 00004627
- Adaptateur secteur: HD351A PSU
 - UE : PN 00007036
 - Royaume-Uni : PN 00007037
 - AU : PN 00007038

Aperçu de la gamme



¹ Disponible séparément

Responsabilités

[Plus d'informations : Page web Snom HD351A](#) | [Snom Service Hub HD351A](#) | [Guide d'installation rapide HD351A](#) | [Manuel de l'Utilisateur HD351A](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.