

HD351A



Funzioni per hotel e settore ricettivo



Portatile DECT



Etichetta con stampa personalizzabile



Scocca antibatterica



Audio HD

Elegante cordless DECT analogico da camera per il settore alberghiero e dell'ospitalità

Lo Snom HD351A è un telefono cordless analogico progettato appositamente per le camere degli ospiti.

Il suo involucro antibatterico contro la proliferazione dei germi è un vero vantaggio nel settore dell'ospitalità. Per notificare all'ospite chiamate o messaggi in attesa, dispone di una spia LED ben visibile. Inoltre, offre massima personalizzazione grazie alla possibilità di

personalizzare l'etichetta stampata sulla base. L'installazione è possibile sia a parete sia su tavolo. Infine, questo telefono è conforme al GDPR poiché non memorizza alcun dato personale, come i numeri di telefono composti dagli ospiti.

Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
 - Telefono analogico per camere d'albergo | Cornetta senza cavo | PN 00007031
 - Colore: nero canna di fucile
 - Scocca antibatterica
- Caratteristiche
 - Design robusto e resistente
 - Base del telefono: [Maschera completamente personalizzabile con logo dell'hotel e istruzioni di composizione](#)¹
 - Cornetta senza cavo: [Area personalizzabile con colori / logo dell'hotel](#)¹
- Utilizzo: in ambienti interni, su tavolo/scrivania, comodo, montaggio a parete

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
 - Cornetta senza cavo (sulla base, su tavolo): 182 mm × 109 mm × 146 mm
 - Cornetta senza cavo (sulla base, a parete): 216 mm × 109 mm × 56 mm
 - Confezione (12 × HD351A): 213 mm × 584 mm × 254 mm
- Peso (circa)
 - Cornetta senza cavo (sulla base): 796 g
 - Confezione (12 × HD351A): 11,88 kg

Tasti

- 50 tasti fisici totali
- Base del telefono
 - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU)
 - 4 tasti audio dedicati
 - Muto (con LED rosso)
 - Vivavoce (con LED rosso)
 - Volume +

- Volume -
- 10 tasti funzione programmabili
 - Composizione rapida
- 1 tasto funzione dedicato
 - Messa in attesa
- Cornetta senza cavo
 - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU), retroilluminato
 - 4 tasti audio dedicati
 - Muto (con LED rosso)
 - Vivavoce (con LED rosso)
 - Volume +
 - Volume -
 - 3 tasti funzione programmabili
 - Composizione rapida
 - 4 tasti funzione dedicati
 - disponibile (con LED verde)
 - Off
 - Messaggio
 - Messa in attesa

Indicatori

- 9 indicatori LED
- Base del telefono
 - LED di notifica dello stato della chiamata | Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
 - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso
 - Modalità vivavoce: 1 LED rosso
 - Indicazione dello stato di carica: 1 LED rosso
- Cornetta senza cavo
 - Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
 - Indicazione dei tasti Flash/Talk: 1 LED verde
 - Modalità vivavoce: 1 LED rosso
 - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso
 - Indicazione batteria scarica: 1 LED rosso

Interfacce e connessioni

- Alimentatore
 - Base del telefono: Alimentatore 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
 - Cornetta senza cavo: Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, 1.000 mAh, rimovibile, ricaricabile, fino a 7 h di autonomia in conversazione, fino a 144 h di autonomia in standby
- Interfacce per cavi
 - Connettività di rete (PABX): presa RJ11-6P2C
 - Alimentatore: jack coassiale
- Interfacce wireless
 - Ricevitore: DECT²

Dispositivi e funzionalità audio

- Base del telefono
 - Microfono della base
 - Cassa dell'altoparlante
- Cornetta senza cavo
 - Microfono del ricevitore
 - Auricolare del ricevitore
 - Compatibile con apparecchi acustici (HAC)

Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT²
 - Cordless: fino a 4 totale
 - Audio a banda larga
- Banda di frequenza
 - UE e UK: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Registrazione semplificata sulle basi compatibili

Funzioni chiamata

- Risposta rapida alle chiamate (basta sollevare la cornetta dalla base di ricarica)
- Composizione rapida tramite tasti funzione
- Microfono muto (tramite tasto funzione dedicato)
- Modalità vivavoce (tramite tasto funzione dedicato)
- Messa in attesa (tramite tasto funzione dedicato)

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente di funzionamento:
 - 5 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa):
 - 5 % - 95 %

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Base del telefono
 - Cornetta senza cavo
 - Batteria
 - Alimentatore
 - Piedistallo del telefono
 - Kit di montaggio a muro
- Documentazione
 - **Guida all'installazione rapida**

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Cordless DECT & base di ricarica
 - Fino a 3 × HD3 (PN 00007011)
- Batteria PN 00004627
- Alimentatore: HD351A PSU
 - UE: PN 00007036
 - UK: PN 00007037
 - AU: PN 00007038

Panoramica della serie



HD30L / HD30LA



HD300 / HD300A



HD331 / HD331A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A



HD3

¹ Disponibile opzionalmente

² I dispositivi DECT prodotti per gli Stati Uniti e il Canada sono commercializzati come DECT 6.0

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom HD351A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Manuale d'uso](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.