

HD351A



Funções para
hotel/hospitalidade



Aparelho DECT



Placa com
impressão
personalizável



Revestimento anti-
bacteriano



Áudio HD

Elegante telefone sem fios DECT analógico para quarto para o setor hoteleiro e da hospitalidade

O Snom HD351A é um telefone sem fios analógico projetado especificamente para os quartos de hotel.

O seu revestimento antibacteriano contra a proliferação de germes é verdadeira vantagem no setor hoteleiro. Para avisar o hóspede sobre chamadas ou mensagens em espera, possui um indicador LED bem visível. Além disso, oferece a

máxima personalização graças à possibilidade de modificar o elemento impresso na base. A montagem é possível tanto na parede como na mesa. Por fim, este telefone é compatível com GDPR, visto que não memoriza nenhum dado pessoal, como os números de telefone discados pelos hóspedes.

Informações gerais e equipamentos

- Informação do produto
 - Telefone analógico para quartos de hotel | Aparelho DECT sem fio | PN 00007031
 - Cor: pólvora
 - Revestimento antibacteriano
- Equipamento
 - Construção sólida e resistente
 - Base do telefone: [Placa totalmente personalizável para imagem de marca e instruções de marcação¹](#)
 - Aparelho DECT sem fio: [Secção personalizável \(cor ou imagem de marca do hotel\)¹](#)
- Posicionamento: ar livre, secretária, mesa de cabeceira, montado na parede
- 8 teclas de função programável
 - Marcação rápida
- Aparelho DECT sem fio
 - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU), retroiluminado
 - 4 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso (com LED vermelho)
 - Viva-voz (com LED vermelho)
 - Volume +
 - Volume -
 - 3 teclas de função programável
 - Marcação rápida
 - 4 teclas de função dedicadas
 - conversa (com LED verde)
 - Off
 - Mensagem
 - Chamada em espera

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
 - Aparelho DECT sem fio (na base, montado na secretária): 109 mm × 146 mm × 182 mm
 - Aparelho DECT sem fio (na base, montado na parede): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Peso (aprox.)
 - Aparelho DECT sem fio (na base): 796 g

Teclas

- 50 teclas no total
- Base do telefone
 - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU)
 - 4 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso (com LED vermelho)
 - Viva-voz (com LED vermelho)
 - Volume +
 - Volume -
 - 3 teclas de função dedicadas
 - Mensagem
 - Chamada em espera
 - emergência

Indicadores

- 9 indicadores LED
- Base do telefone
 - Indicação de estado da chamada | Indicação de mensagem em espera (MWI): 1 LED vermelho
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
 - Modo viva-voz: 1 LED vermelho
 - Indicação de carregamento: 1 LED vermelho
- Aparelho DECT sem fio
 - Indicação de mensagem em espera (MWI): 1 LED vermelho
 - Indicação da tecla para falar/intermitente: 1 LED verde
 - Modo viva-voz: 1 LED vermelho
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
 - Indicação de bateria fraca: 1 LED vermelho

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - Base do telefone
 - Adaptador de alimentação
 - 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
 - Aparelho DECT sem fio
 - Bateria de íons de lítio, 3,7 V, 1.000 mAh, removível, recarregável, até 7 h de conversação, até 144 h em espera
- Interfaces com fios
 - Conetividade de rede (PABX): tomada RJ11-6P2C
 - Adaptador de alimentação: fonte de alimentação coaxial (tomada)
- Interfaces sem fios
 - Aparelho portátil: DECT³

Dispositivos e recursos de áudio

- Base do telefone
 - Caixa do microfone
 - Invólucro altifalante
- Aparelho DECT sem fio
 - Microfone
 - Auscultador
 - Compatível com auxiliares auditivos (HAC)

Tecnologia e recursos DECT

- Padrão: DECT³
 - Aparelhos portáteis: até 4 total
 - Áudio de banda larga
- Banda de frequência
 - UE e Reino Unido: 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Registo fácil para estações base compatíveis

Recursos de Chamadas

- Resposta rápida de chamada (basta levantar o aparelho da base/carregador)
- Marcação rápida através de teclas de função
- Microfone silencioso (tecla de função própria)
- Modo viva-voz (tecla de função própria)
- Chamada em espera (tecla de função própria)

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional:
 - 5 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação):
 - 5 % - 95 %

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Base do telefone
 - Aparelho DECT sem fio
 - Bateria
 - Adaptador de alimentação
 - Base

- Kit de montagem em parede
- Documentação
 - [Guia de instalação rápida](#)

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Telefone DECT & base de carregamento
 - Até 3 × HD3 (PN 00007011)
- Bateria PN 00004627
- Adaptador de alimentação: HD351A PSU
 - UE: PN 00007036
 - Reino Unido: PN 00007037
 - AU: PN 00007038

Visão geral da série



¹ Disponível separadamente

² Também disponível em versão analógica

³ Os dispositivos DECTar fabricados para os E.U.A e Canadá são comercializados como DECT 6.0

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom HD351A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Manual do utilizador](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.