

HD351A



Funções para
hotel/hospitalidade



Aparelho DECT



Placa com impressão
personalizável



Revestimento
antibacteriano



Áudio HD

Elegante telefone sem fios DECT analógico para quarto para o setor hoteleiro e da hospitalidade

O Snom HD351A é um telefone sem fios analógico projetado especificamente para os quartos de hotel. O seu revestimento antibacteriano contra a proliferação de germes é verdadeira vantagem no setor hoteleiro. Para avisar o hóspede sobre chamadas ou mensagens em espera, possui um indicador LED bem visível. Além disso, oferece a máxima personalização graças à

possibilidade de modificar o elemento impresso na base. A montagem é possível tanto na parede como na mesa. Por fim, este telefone é compatível com GDPR, visto que não memoriza nenhum dado pessoal, como os números de telefone discados pelos hóspedes.

Informações gerais e equipamentos

- Informações sobre o produto
 - Telefone analógico para quartos de hotel + Aparelho sem fio | cinzento | PN 00007031
 - Revestimento antibacteriano
- Características
 - Construção sólida e resistente
 - Base do telefone: Placa totalmente personalizável para imagem de marca e instruções de marcação¹
 - Aparelho sem fio: Secção personalizável (cor ou imagem de marca do hotel)¹
- Uso: Em ambientes interiores, na mesa/escrivaninha, mesa de cabeceira, montagem na parede

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
 - Aparelho sem fio (na base, montado na secretária): 182 mm × 109 mm × 146 mm
 - Aparelho sem fio (na base, montado na parede): 216 mm × 109 mm × 56 mm
 - Embalagem (12 × HD351A): 213 mm × 584 mm × 254 mm
- Peso (aprox.)
 - Aparelho sem fio (na base): 796 g
 - Embalagem (12 × HD351A): 11,88 kg

Teclas

- 50 teclas no total
- Base do telefone
 - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU)
 - 4 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso (com LED vermelho)
 - Alta-voz (com LED vermelho)
 - Volume +
 - Volume -

- 10 teclas de função programável
 - Discagem rápida
- 1 tecla de função dedicada
 - Colocar em espera
- Aparelho sem fio
 - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU), retroiluminado
 - 4 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso (com LED vermelho)
 - Alta-voz (com LED vermelho)
 - Volume +
 - Volume -
 - 3 teclas de função programável
 - Discagem rápida
 - 4 teclas de função dedicadas
 - conversa (com LED verde)
 - Off
 - Mensagem
 - Colocar em espera

Indicadores

- 9 indicadores LED
- Base do telefone
 - Indicação do estado da chamada | Indicação de mensagens no atendedor de chamadas (MWI): 1 LED vermelho
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
 - Modo alta-voz: 1 LED vermelho
 - Indicação do estado de carga: 1 LED vermelho
- Aparelho sem fio
 - Indicação de mensagens no atendedor de chamadas (MWI): 1 LED vermelho
 - Indicação da tecla para falar/intermitente: 1 LED verde
 - Modo alta-voz: 1 LED vermelho
 - Indicação de estado silencioso: 1 LED vermelho
 - Indicação de bateria fraca: 1 LED vermelho

Interfaces e ligações

- Alimentação
 - Base do telefone: Alimentador 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
 - Aparelho sem fio: Bateria de íões de lítio, 3,7 V, 1.000 mAh, removível, recarregável, até 7 h de conversação, até 144 h de autonomia em standby
- Interfaces para fios
 - Conetividade de rede (PABX): tomada RJ11-6P2C
 - Alimentador: jack coaxial (tomada)
- Interfaces sem fios
 - Recetor: DECT

Dispositivos e recursos de áudio

- Base do telefone
 - Microfone da base
 - Altifalante da base
- Aparelho sem fio
 - Microfone do auscultador
 - Altifalante do auscultador
 - Compatível com aparelhos auditivos (HAC)

Tecnologia e características DECT

- Padrão: DECT
 - Aparelhos portáteis: até 4 total
 - Áudio de banda larga
- Faixa de frequência
 - UE e Reino Unido: 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Registo fácil para estações base compatíveis

Recursos de Chamadas

- Resposta rápida de chamada (basta levantar o aparelho da base/carregador)

- Discagem rápida através de teclas de função
- Microfone mudo (através de tecla de função dedicada)
- Modo alta-voz (através de tecla de função dedicada)
- Colocar em espera (através de tecla de função dedicada)

Condições ambientais

- Temperatura de funcionamento:
 - 5 °C - +45 °C
- Humidade (sem condensação):
 - 5 % - 95 %

Conteúdo da embalagem

- Hardware
 - Base do telefone
 - Aparelho sem fio
 - Bateria
 - Alimentador
 - Suporte
 - Kit de montagem em parede
- Documentação
 - **Guia de instalação rápida**

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Telefone DECT & base de carregamento
 - Até 3 × HD3 ([PN 00007011](#))
- Bateria PN 00004627
- Alimentador: HD351A PSU
 - UE: PN 00007036
 - Reino Unido: PN 00007037
 - AU: PN 00007038

Visão geral da série



¹ Disponível opcionalmente

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom HD351A](#) | [Snom Service Hub HD351A](#) | [Guia de instalação rápida HD351A](#) | [Manual de uso HD351A](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.