

HD351A



Функции для отелей
и индустрии
гостеприимства



DECT-трубка



Настраиваемая
лицевая панель



Антибактериальный
корпус



HD-аудио

Элегантный беспроводной DECT-телефон аналогового типа для гостиничных номеров и жилых помещений сферы гостеприимства

Snom HD351A – это аналоговый беспроводной телефон, предназначенный для комнат, в которых размещаются постояльцы.

Одним из чрезвычайно ценных для сферы гостеприимства преимуществ является антибактериальный корпус аппарата, предотвращающий распространение микробов. Хорошо заметный светодиодный индикатор уведомляет постояльца о наличии вызовов или ожидающих сообщений. Для максимальной

персонализации предусмотрена возможность видоизменения панели маски на базе путём нанесения на неё принтов. Телефон пригоден как для настенной, так и для настольной установки. Кроме того, он соответствует требованиям регламента по конфиденциальности GDPR и не сохраняет в памяти персональные данные и номера телефонов, набранные постояльцами.

Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
 - Аналоговый телефон для гостевых комнат | Беспроводная трубка DECT | PN 00007031
 - Цвет: черный цвет вороненой стали
 - Антибактериальный корпус
- Оснащение
 - Прочная и надежная конструкция
 - База телефона: **Полностью кастомизируемая лицевая панель, на которой можно разместить фирменную символику отеля и инструкции по набору номера¹**
 - Беспроводная трубка DECT: **Зона, кастомизируемая с помощью цвета или фирменной символики¹**
- Размещение: в помещении, на письменном столе, на тумбочке, на стене

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прибл.)
 - Беспроводная трубка DECT (на подставке, настольное размещение): 109 мм × 146 мм × 182 мм
 - Беспроводная трубка DECT (на подставке, настенное размещение): 109 мм × 56 мм × 216 мм
- Вес (приблизительный)
 - Беспроводная трубка DECT (на подставке): 796 г

Клавиши

- В совокупности 50 клавиш
- База телефона
 - 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта)
 - 4 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука (с красным светодиодом)
 - Громкая связь (с красным светодиодом)
 - Громкость +

- Громкость -
- 3 специальные функциональные клавиши
 - Сообщение
 - Функция удержания экстренный вызов
- 8 программируемых функциональных клавиш
 - Быстрый набор
- Беспроводная трубка DECT
 - 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта), с подсветкой
 - 4 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука (с красным светодиодом)
 - Громкая связь (с красным светодиодом)
 - Громкость +
 - Громкость -
 - 3 программируемые функциональные клавиши
 - Быстрый набор
 - 4 специальные функциональные клавиши
 - Говорить (с зеленым светодиодом)
 - Off
 - Сообщение
 - Функция удержания

Индикаторы

- 9 светодиодных индикаторов
- База телефона
 - Индикатор состояния вызова | Индикатор ожидающего сообщения (MWI): 1 красный светодиод
 - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
 - Индикатор: 1 красный светодиод
- Беспроводная трубка DECT
 - Индикатор ожидающего сообщения (MWI): 1 красный светодиод
 - Индикатор занятости/разговора: 1 зеленый светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
 - Индикатор отключения звука: 1 красный светодиод
 - Индикатор разрядки аккумулятора: 1 красный светодиод

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - База телефона
 - Адаптер питания
 - 100 - 240 В переменного тока / 50 - 60 Гц / 500 мА | 5 В постоянного тока / 2 А
 - Беспроводная трубка DECT
 - Аккумулятор Литиево-ионный, 3,7 В, 1 000 мАч, съемный, перезаряжаемый, до 7 ч в режиме разговора, до 144 ч в режиме ожидания
- Проводные интерфейсы
 - Сетевое подключение (PABX): разъем RJ11-6P2C
 - Адаптер питания: коаксиальный разъем (гнездовой)
- Беспроводные интерфейсы
 - Трубка: DECT³

Аудиоустройства и особенности

- База телефона
 - Микрофон на корпусе
 - Динамик на корпусе
- Беспроводная трубка DECT
 - Микрофон
 - Динамик телефонной трубки
 - Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)

Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT³
 - Кол-во трубок: до 4 всего
 - Широкополосный звук
- Полоса частот
 - Европа и Великобритания: 1 881,792 - 1 897,344 МГц
- Простая регистрация с совместимыми базовыми станциями

Функции при выполнении вызова

- Быстрый ответ на вызов (достаточно снять трубку с базы/зарядного устройства)
- Быстрый набор через функциональные клавиши
- Отключение микрофона (через специальную функциональную клавишу)
- Режим громкой связи (через специальную функциональную клавишу)
- Функция удержания (через специальную функциональную клавишу)

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды:
 - 5 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации):
 - 5 % - 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - База телефона
 - Беспроводная трубка DECT
 - Аккумулятор
 - Адаптер питания
 - Подставка

- Комплект для настенной установки
- Документация
 - [Краткое руководство по установке](#)

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- DECT-трубка & зарядная подставка
 - До 3 × HD3 (PN 00007011)
- Аккумулятор PN 00004627
- Адаптер питания: HD351A PSU
 - Европа: PN 00007036
 - Великобритания: PN 00007037
 - Австралия: PN 00007038

Обзор серии



¹ Продается отдельно

² Данный аппарат выпускается также в аналоговой версии

³ Устройства DECT, изготовленные для Соединенных Штатов и Канады, продаются как DECT 6.0

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Веб-страница Snom HD351A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Руководство пользователя](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.