

HD351A



Функции для сферы
гостеприимства



DECT-трубка



Настраиваемая
лицевая панель



Антибактериальный
корпус



HD-аудио

Элегантный беспроводной DECT-телефон аналогового типа для гостиничных номеров и жилых помещений сферы гостеприимства

Snom HD351A – это аналоговый беспроводной телефон, предназначенный для комнат, в которых размещаются постояльцы.

Одним из чрезвычайно ценных преимуществ антибактериальный корпус предотвращающий распространение Хорошо заметный светодиодный индикатор уведомляет постояльца о наличии вызовов или ожидающих сообщений. Для максимальной

персонализации предусмотрена возможность видеоизменения панели маски на базе путём нанесения на неё принтов. Телефон пригоден как для настенной, так и для настольной установки. Кроме того, он соответствует требованиям регламента по конфиденциальности GDPR и не сохраняет в памяти персональные данные и номера телефонов, набранные постояльцами.

Основные сведения и оснащение

- Информация о товаре
 - Аналоговый телефон для гостевых комнат +
Беспроводная трубка | черный цвет вороненой
стали | PN 00007031
 - Антибактериальный корпус
- Оснащение
 - Прочная и надежная конструкция
 - База телефона: Полностью кастомизируемая
лицевая панель, на которой можно разместить
фирменную символику отеля и инструкции по
набору номера¹
 - Беспроводная трубка: Зона, кастомизируемая с
помощью цвета или фирменной символики¹
- Размещение: В помещении, на письменном столе,
на тумбочке, настенный монтаж

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прибл.)
 - Беспроводная трубка (на подставке, настольное
размещение): 182 мм × 109 мм × 146 мм
 - Беспроводная трубка (на подставке, настенное
размещение): 216 мм × 109 мм × 56 мм
 - Упаковка (12 × HD351A): 213 мм × 584 мм ×
254 мм
- Вес (приблизительный)
 - Беспроводная трубка (на подставке): 796 г
 - Упаковка (12 × HD351A): 11,88 кг

Клавиши

- В совокупности 50 клавиш
- База телефона
 - 12 клавиш (телефонная клавиатура
ITU·стандарта)
 - 4 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука
(с красным светодиодом)
 - Громкая связь (с красным светодиодом)
 - Громкость +
 - Громкость -

- 10 программируемых функциональных клавиш
 - Быстрый набор
- 1 специальная функциональная клавиша
 - Функция удержания
- Беспроводная трубка
 - 12 клавиш (телефонная клавиатура
ITU·стандарта), с подсветкой
 - 4 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука (с красным светодиодом)
 - Громкая связь (с красным светодиодом)
 - Громкость +
 - Громкость -
 - 3 программируемые функциональные клавиши
 - Быстрый набор
 - 4 специальные функциональные клавиши
 - Говорить (с зеленым светодиодом)
 - Off
 - Сообщение
 - Функция удержания

Индикаторы

- 9 светодиодных индикаторов
- База телефона
 - Индикация состояния вызова | Индикатор
наличия сообщений на автоответчике (MWI): 1
красный светодиод
 - Индикатор отключения звука: 1 красный
светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
 - Индикатор состояния заряда: 1 красный
светодиод
- Беспроводная трубка
 - Индикатор наличия сообщений на
автоответчике (MWI): 1 красный светодиод
 - Индикатор занятости/разговора: 1 зеленый
светодиод
 - Режим громкой связи: 1 красный светодиод
 - Индикатор отключения звука: 1 красный
светодиод
 - Индикатор разрядки аккумулятора: 1 красный
светодиод

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - База телефона: Адаптер питания 100 - 240 В переменного тока / 50 - 60 Гц / 500 мА | 5 В постоянного тока / 2 А
 - Беспроводная трубка: Аккумулятор ионно-литиевый, 3,7 В, 1 000 мАч, съемный, с возможностью подзарядки, до 7 ч в режиме разговора, до 144 ч автономии в режиме ожидания
- Проводные интерфейсы
 - Сетевое подключение (PABX): разъем RJ11-6P2C
 - Адаптер питания: коаксиальный разъем (гнездовой)
- Беспроводные интерфейсы
 - Трубка: DECT

Аудиоустройства и особенности

- База телефона
 - Микрофон на корпусе
 - Динамик на корпусе
- Беспроводная трубка
 - Микрофон
 - Динамик телефонной трубки
 - Совместимость со слуховым аппаратом (HAC)

Технология и характеристики DECT

- Стандартно: DECT
 - Кол-во трубок: до 4 всего
 - Широкополосный звук
- Частотный диапазон
 - Европа и Великобритания: 1 881,792 - 1 897,344 МГц
- Простая регистрация с совместимыми базовыми станциями

Функции при выполнении вызова

- Быстрый ответ на вызов (достаточно снять трубку с базы/зарядного устройства)
- Быстрый набор через функциональные клавиши
- Отключение микрофона (через специальную функциональную клавишу)
- Режим громкой связи (через специальную функциональную клавишу)
- Функция удержания (через специальную функциональную клавишу)

Условия окружающей среды

- Рабочая температура:
 - 5 °C - +45 °C
- Влажность (без конденсации):
 - 5 % - 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - База телефона
 - Беспроводная трубка
 - Аккумулятор
 - Адаптер питания
 - Подставка
 - Комплект для настенной установки
- Документация
 - Краткое руководство по установке

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- DECT-трубка & зарядная подставка
 - До 3 × HD3 (PN 00007011)
- Аккумулятор PN 00004627
- Адаптер питания: HD351A PSU
 - Европа: PN 00007036
 - Великобритания: PN 00007037
 - Австралия: PN 00007038

Обзор серии



HD3

HD30L /
HD30LAHD300 /
HD300AHD331 /
HD331AHD340 /
HD340AHD341 /
HD341AHD350W /
HD350AHD351W /
HD351A

¹ Продается отдельно

Отказ от ответственности

[Дополнительная информация: Интернет-страница Snom HD351A](#) | [Snom Service Hub HD351A](#) | [Краткое руководство по установке HD351A](#) | [Руководство пользователя HD351A](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) |

Местонахождение компании

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими компании Snom Technology GmbH. Технические описания могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить в настоящий документ изменения и дополнения без обязательного уведомления об их внесении. Несмотря на тщательную подготовку предоставленной информации, данные, использованные при подготовке настоящего документа, могут изменяться. В этой связи компания Snom отказывается от ответственности за гарантии точности, полноты и актуальности опубликованных сведений, за исключением грубой халатности со стороны Snom или случаев возникновения ответственности в силу законодательных положений.