

HD351W



Ξενοδοχεία/
Καταλύματα



Power over
Ethernet (PoE)



Ασύρματο
ακουστικό
DECT



Wi-Fi



Πίνακας με
προσαρμόσιμη
εκτύπωση



Αντιβακτηριδιακό
ακουστικό



Ήχος HD

Το HD351W έχει σχεδιαστεί ως ένα άνετο, λεπτό, σύγχρονο τηλέφωνο για δωμάτια ξενοδοχείων που προσφέρει στους επισκέπτες τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία κινήσεων χάρη στο ασύρματο ακουστικό DECT, καθώς και τις σημαντικότερες τηλεφωνικές λειτουργίες, όπως ταχεία κλήση σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα δωμάτια του ξενοδοχείου, κλήση ανοικτής ακρόασης, αναμονή και σίγαση. Εφόσον χρειαστεί, μπορεί να επεκταθεί με χρήση έως και 4 επιπλέον ασύρματων ακουστικών DECT τύπου HD3.

Η τροφοδοσία μέσω PoE και η σύνδεση Gigabit Ethernet επιτρέπουν την χρήση της συσκευής και από κεντρικά διαχειριζόμενες υποδομές δικτύου.

Εναλλακτικά, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με χρήση ασύρματου δικτύου WLAN και τροφοδοσία ρεύματος μέσω τροφοδοτικού.

Η διαχείριση των ρυθμίσεων του HD351W γίνονται κεντρικά. Το αντιβακτηριδιακό περίβλημα προστατεύει και καθαρίζεται εύκολα. Η συνολική εικόνα ολοκληρώνεται με τις φωτιζόμενες από LED ενδείξεις κλήσεων και ειδοποιήσεων καθώς και με τη δυνατότητα διαμόρφωσης της πρόσοψης με το λογότυπο του ξενοδοχείου και την ονομασία λειτουργίας των πλήκτρων συντόμευσης.

Βασικά στοιχεία και εξοπλισμός

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Τηλέφωνο IP δωματίων ξενοδοχείου (WLAN)
+ Ασύρματο ακουστικό | σκούρο
ανθρακί | PN 00007009
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
- Χαρακτηριστικά
 - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
 - Βάση τηλεφώνου: **Δυνατότητα πλήρως εξατομικευμένης πρόσοψης με το εμπορικό σήμα του ξενοδοχείου και των οδηγίων κλήσης¹**
 - Ασύρματο ακουστικό: **Παραμετροποιήσιμη ετικέτα με το χρώμα ή το εμπορικό σήμα του ξενοδοχείου¹**
- Τοποθέτηση: Σε εσωτερικό χώρο, σε τραπέζι/γραφείο, κομοδίνο, επιτοίχια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - Ασύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτραπέζια τοποθέτηση): 182 mm × 109 mm × 146 mm
 - Ασύρματο ακουστικό (στη βάση, επιτοίχια τοποθέτηση): 216 mm × 109 mm × 56 mm
 - Συσκευασία (12 × HD351W): 533 mm × 584 mm × 254 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ασύρματο ακουστικό (στη βάση): 796 γρ.
 - Συσκευασία (12 × HD351W): 11,88 kg

Ενδείξεις

- 9 ενδείξεις LED
- Βάση τηλεφώνου
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης | Ένδειξη μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
 - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED

- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης: 1 κόκκινο LED
- Ασύρματο ακουστικό
 - Ένδειξη μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη πλήκτρου αναμονής κλήσης/ομιλίας (Flash/Talk) 1 ενδεικτικό LED
 - Λειτουργία μεγαφώνου: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης σίγασης: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: 1 κόκκινο LED

Πληκτρολόγιο

- Συνολικά, 50 πλήκτρα
- Βάση τηλεφώνου
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU)
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση (με κόκκινο LED)
 - Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
 - Ένταση +
 - Ένταση -
 - 10 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών: Ταχεία κλήση
 - 1 ειδικό πλήκτρο λειτουργίας: Αναμονή
- Ασύρματο ακουστικό
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενη
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση (με κόκκινο LED)
 - Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
 - Ένταση +
 - Ένταση -
 - 3 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών: Ταχεία κλήση
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών:
 - Ομιλία (με πράσινο LED)
 - Off
 - Μήνυμα
 - Αναμονή

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Βάση τηλεφώνου
 - Μικρόφωνο βάσης
 - Ηχείο βάσης
- Ασύρματο ακουστικό
 - Μικρόφωνο ακουστικού
 - Ηχείο ακουστικού
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Αντιστοίχιση ήχων κλήσης

Διεπαφή και συνδέσεις

- Τροφοδοτικό
 - Βάση τηλεφώνου
 - Τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE): IEEE 802.3at, κατηγορία 2
 - Τροφοδοτικό: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
 - Ασύρματο ακουστικό
 - Μπαταρία ιόντων λιθίου, 3,7 V, 1.000 mAh, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος ομιλίας έως 7 ώρες, έως 120 ώρες αυτονομίας σε κατάσταση αναμονής, χρόνος φόρτισης έως 11 ώρες
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: 2 υποδοχές RJ45-8P8C (NET & PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Τροφοδοτικό: ομοαξονική σύνδεση
 - Ενσύρματο ακουστικό: υποδοχή RJ9-4P4C
- Ασύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: Ασύρματο LAN
 - Ακουστικό: DECT

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT
 - Ασύρματα ακουστικά: έως 5 σύνολο

- Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - EE & HB: 1.881,792 - 1.897,344 MHz
- Εύκολη δήλωση σε συμβατούς σταθμούς βάσης

Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Υποστήριξη VLAN
- Ασύρματο LAN
 - Ζώνη συχνοτήτων (2G): 2.412 - 2.472 MHz
 - IEEE 802.11b (Wi-Fi 2) έως 11 Mbps
 - IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) έως 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) έως 150 Mbps
 - Ζώνη συχνοτήτων (5G): 5.180 - 5.320 MHz, 5.500 - 5.700 MHz
 - IEEE 802.11a (Wi-Fi 1) έως 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) έως 150 Mbps
 - IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) έως 433 Mbps
 - Κρυπτογράφηση Wi-Fi
 - WPA3/WPA2 Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA3/WPA2 Personal
 - WPA2/WPA Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA2 Enterprise
 - Ισχύς εξόδου: EE < 20 dBm EIRP
- SIP (RFC 3261)

Συνδέσεις διαχείρισης και ρυθμίσεων

- Διαμόρφωση και ρύθμιση μέσω φωνητικού μενού
- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω σύνδεσης Web (WUI)
- Προηγμένο εργαλείο διαμόρφωσης SIP για εύκολη μαζική εγκατάσταση και έλεγχο τηλεφώνων
- Υποστήριξη ασφαλούς ανακατεύθυνσης και παροχής (SRAPS)

Χαρακτηριστικά κλήσεων

- 1 ταυτότητα/λογαριασμός SIP
- Γρήγορη απάντηση κλήσης (απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση)
- Ταχεία κλήση μέσω πλήκτρων λειτουργιών
- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Λειτουργία μεγαφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναμονή (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Αναζήτηση multicast

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας :
 - 5 °C - +45 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση):
 - 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Βάση τηλεφώνου
 - Ασύρματο ακουστικό
 - Μπαταρία
 - Τροφοδοτικό
 - Βάση στήριξης
 - Κιτ Επιτοίχιας τοποθέτησης
 - 2 καλώδια Ethernet: Μήκος καλωδίου (περίπου) 140 mm | 2 m
- Φυλλάδια
 - **Σύντομες οδηγίες χρήσης**
 - **Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GNU)**

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Ασύρματο ακουστικό DECT & βάση φόρτισης
 - Έως 4 × HD3 (PN 00007011)
- Μπαταρία PN 00004627
- Τροφοδοτικό: HD351W PSU
 - EE: PN 00004687
 - HB: PN 00004688
 - AU: PN 00004689

¹ Διατίθεται ξεχωριστά

Συμβατότητα



Προεπισκόπηση Σειράς



Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HD351W](#) | [Snom Service Hub HD351W](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης HD351W](#) | [Εγχειρίδιο χρήστη HD351W](#) | [Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης \(GNU\)](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.