

HD351W



Funciones para
el sector
hotelero



Power over
Ethernet (PoE)



Teléfono DECT



WLAN



Placa con
impresión
personalizable



Carcasa
antibacteriana



Audio HD

El modelo HD351W presenta un diseño moderno, cómodo y fino para habitaciones de hoteles además ofrece a los huéspedes una gran libertad de movimiento con el auricular inalámbrico DECT, así como las funciones más importantes, como marcación rápida a todos los servicios junto con las habitaciones del hotel, llamadas manos libres, llamada en espera y función mute. Si es necesario, se puede ampliar con hasta 4 teléfonos DECT adicionales de tipo HD3.

La fuente de alimentación PoE y la conexión Gigabit Ethernet permiten integrar el dispositivo en una infraestructura de red gestionada centralmente y preparada para el futuro.

Como alternativa, el dispositivo también puede funcionar sin el cableado de red a través de la WLAN y de la fuente de alimentación incluida.

Por supuesto, toda la configuración del HD351W se puede gestionar de forma centralizada. La carcasa antibacteriana protege contra los gérmenes y es fácil de limpiar. Los grandes indicadores LED de llamadas y mensajes, así como las opciones para etiquetas individuales, completan la imagen general.

Información general y equipamiento

- Información del producto
 - TeléfonoIP para hoteles y habitaciones (WLAN) | Receptor inalámbrico | PN 00007009
 - Color: Gris metálico
 - Carcasa antibacteriana
- Equipamiento
 - Construcción sólida y resistente
 - Base del teléfono: [Placa frontal totalmente personalizable con logo del hotel y instrucciones de marcación¹](#)
 - Receptor inalámbrico: [Sección personalizable para el color o el logo del hotel¹](#)
- Uso: en interiores, escritorio, mesilla, montaje en pared

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
 - Receptor inalámbrico (sobre base, montaje en escritorio): 182 mm × 109 mm × 146 mm
 - Receptor inalámbrico (sobre base, montaje en pared): 216 mm × 109 mm × 56 mm
 - Empaque (12 × HD351W): 533 mm × 584 mm × 254 mm
- Peso (aprox.)
 - Receptor inalámbrico (sobre base): 796 g
 - Empaque (12 × HD351W): 11,88 kg

Indicadores

- 9 indicadores LED
- Base del teléfono
 - Indicador de estado de llamada | Indicador de mensaje en espera (MWI): 1 LED rojo

- Indicador de estado de silencio: 1 LED rojo
- Modo manos libres: 1 LED rojo
- Indicación estado de carga: 1 LED rojo
- Receptor inalámbrico
 - Indicador de mensaje en espera (MWI): 1 LED rojo
 - Indicación de tecla Flash/Talk: 1 LED verde
 - Modo manos libres: 1 LED rojo
 - Indicador de estado de silencio: 1 LED rojo
 - Indicador de batería baja: 1 LED rojo

Teclas

- 50 teclas en total
- Base del teléfono
 - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU)
 - 4 teclas de audio dedicadas: Silencio (con LED rojo), Altavoz (con LED rojo), Volumen +, Volumen -
 - 10 teclas de función programables: Marcación rápida
 - 1 tecla de función específica: Llamada en espera
- Receptor inalámbrico
 - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU), retroiluminada
 - 4 teclas de audio dedicadas: Silencio (con LED rojo), Altavoz (con LED rojo), Volumen +, Volumen -
 - 3 teclas de función programables: Marcación rápida
 - 4 teclas de función dedicadas: hablar (con LED verde), Off, Mensaje, Llamada en espera

Dispositivos y características de audio

- Base del teléfono
 - Micrófono del manos libres
 - Altavoz
- Receptor inalámbrico
 - Micrófono
 - Auricular
 - Compatible con audífonos (HAC)
- Tonos de llamada asignables integrados

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación
 - Base del teléfono
 - [Alimentación por Ethernet \(PoE\)](#): IEEE 802.3at, clase 2
 - Adaptador de corriente: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
 - Receptor inalámbrico
 - Batería de iones de litio, 3,7 V, 1 000 mAh, removible, recargable, hasta 7 h de conversación, hasta 120 h en espera, hasta 11 h de tiempo de carga
- Interfaces con cable
 - Conectividad de red: 2 conectores RJ45-8P8C (NET & PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Adaptador de corriente: conector coaxial
 - Auricular con cable: conector RJ9-4P4C
- Interfaces inalámbricas
 - Conectividad de red: LAN inalámbrico
 - Auricular: DECT

Tecnología y funciones DECT

- Estándar: DECT
 - Teléfonos: hasta 5 total

- Audio de banda ancha
- Banda de frecuencia
 - UE y Reino Unido: 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Registro fácil con estaciones de bases compatibles

Protocolos y tecnologías de red

- Soporte VLAN
- LAN inalámbrico
 - Banda de frecuencia (2G): 2 412 - 2 472 MHz
 - IEEE 802.11b (Wi-Fi 2) hasta 11 Mbps
 - IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) hasta 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) hasta 150 Mbps
 - Banda de frecuencia (5G): 5 180 - 5 320 MHz, 5 500 - 5 700 MHz
 - IEEE 802.11a (Wi-Fi 1) hasta 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) hasta 150 Mbps
 - IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) hasta 433 Mbps
 - Cifrado WLAN
 - WPA3/WPA2 Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA3/WPA2 Personal
 - WPA2/WPA Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA2 Enterprise
 - Potencia de salida: UE < 20 dBm EIRP
- [SIP \(RFC 3261\)](#)

Interfaces de administración y configuración

- Configuración a través del menú de voz
- [Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de usuario web \(WUI\)](#)
- Herramienta de configuración SIP avanzada para una fácil implementación masiva y supervisión telefónica
- [Compatibilidad con el servicio seguro de redirección y aprovisionamiento \(SRAPS\)](#)

Características de llamada

- 1 cuenta/identidad SIP
- Respuesta rápida (simplemente descolgando desde la base/cargador)
- Marcación rápida a través de teclas de función
- Silenciamiento de micrófono (a través de la tecla de función dedicada)
- Modo manos libres (a través de la tecla de función dedicada)
- Llamada en espera (a través de la tecla de función dedicada)
- Llamada por multicast

Interoperabilidad

- Compatible con las principales plataformas PBX IP

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento:
 - 5 °C - +45 °C
- Humedad (sin condensación):
 - 5 % - 95 %

Resumen de la gama



HD30L / HD30LA



HD300 / HD300A



HD331 / HD331A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A



HD3

¹ Disponible por separado

Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom HD351W](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logotipos de Snom son marcas registradas de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la exactitud, integridad y actualización de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.

Contenido

- Hardware
 - Base del teléfono
 - Receptor inalámbrico
 - Batería
 - Adaptador de corriente
 - Soporte
 - Kit de montaje en pared
 - 2 cables Ethernet: longitud del cable (aprox.)
140 mm | 2 m
- Documentación
 - [Guía de instalación rápida](#)

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Teléfono DECT & base de carga
 - Hasta 4 × [HD3 \(PN 00007011\)](#)
- Batería PN 00004627
- Adaptador de corriente: HD351W PSU
 - UE: PN 00004687
 - Reino Unido: PN 00004688
 - AU: PN 00004689