

HD351W



Dedykowane
funkcje dla
branży
hotelarskiej



Power over
Ethernet (PoE)



Słuchawka
DECT



WLAN



Konfigurowalny
panel czołowy



Obudowa
antybakteryjna



HD AUDIO

Model HD351W to wygodny, smukły telefon hotelowy/pokojowy, zapewniający gościom najwyższą swobodę ruchu, jaką daje bezprzewodowa słuchawka DECT. Oprócz tego, oferuje najważniejsze funkcje telefoniczne, takie jak szybkie wybieranie numerów do wszystkich hotelowych serwisów i pokoiów, prowadzenie rozmów bez użycia rąk, zawieszenie rozmowy oraz wyciszenie. W razie potrzeby można go doposażyć nawet w 4 dodatkowe słuchawki DECT typu HD3.

Dzięki zasilaniu PoE oraz dzięki połączeniu w standardzie Gigabit Ethernet, aparat można zintegrować z centralnie zarządzaną infrastrukturą sieciową, gotową na wyzwania, jakie niesie przyszłość.

Aparat można również obsługiwać w sposób niezależny od okablowania sieciowego, z wykorzystaniem sieci WLAN oraz dostępnego w zestawie zasilacza.

Oczywiście wszystkimi ustawieniami HD351W można zarządzać centralnie. Antybakteryjna obudowa chroni przed zarazkami i łatwo ją czyścić. Całość obrazu dopełniają duże wskaźniki LED informujące o połączeniach lub wiadomościach, jak również możliwość indywidualnego wyboru etykiet.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - TelefonIP do pokoi hotelowych (WLAN) | Bezprzewodowa słuchawka | PN 00007009
 - Kolor: metaliczny
 - Obudowa antybakteryjna
- Wyposażenie
 - Solidna, mocna konstrukcja
 - Stacja bazowa: [Powierzchnia frontowa z możliwością pełnej personalizacji: miejsce na logo hotelu i instrukcje wybierania numeru¹](#)
 - Bezprzewodowa słuchawka: [Miejsce na spersonalizowane kolory lub logo hotelu¹](#)
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko, stolik nocny, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Bezprzewodowa słuchawka (na podstawie, montaż na biurku): 182 mm × 109 mm × 146 mm
 - Bezprzewodowa słuchawka (na podstawie, montaż na ścianie): 216 mm × 109 mm × 56 mm
 - Opakowanie (12 × HD351W): 533 mm × 584 mm × 254 mm
- Waga (ok.)
 - Bezprzewodowa słuchawka (na podstawie): 796 g
 - Opakowanie (12 × HD351W): 11,88 kg

Wskaźniki

- 9 diod LED
- Stacja bazowa
 - Wskazanie statusu połączenia | Wskazanie wiadomości oczekującej (MWI): 1 czerwona dioda LED

- Wskaźnik stanu wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
- Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
- Oznaczenie ładowania: 1 czerwona dioda LED
- Bezprzewodowa słuchawka
 - Wskazanie wiadomości oczekującej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik połączenia Miganie/Rozmowa: 1 zielona dioda LED
 - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik stanu wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik rozładowania baterii: 1 czerwona dioda LED

Przyciski

- 50 fizycznych przycisków łącznie
- Stacja bazowa
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)
 - 4 dedykowane przyciski audio: Wyciszony (z czerwoną diodą LED), Zestaw głośnomówiący (z czerwoną diodą LED), Głośność +, Głośność -
 - 10 programowalnych przycisków funkcyjnych: Szybkie wybieranie
 - 1 dedykowany przycisk: Wstrzymaj
- Bezprzewodowa słuchawka
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU), podświetlany
 - 4 dedykowane przyciski audio: Wyciszony (z czerwoną diodą LED), Zestaw głośnomówiący (z czerwoną diodą LED), Głośność +, Głośność -
 - 3 programowalne przyciski funkcyjne: Szybkie wybieranie
 - 4 dedykowane przyciski funkcyjne: rozmowa (z zieloną diodą LED), Off, Wiadomość, Wstrzymaj

Urządzenia audio i funkcje

- Stacja bazowa
 - Mikrofon obudowy
 - Głośnik obudowy
- Bezprzewodowa słuchawka
 - Mikrofon
 - Słuchawka
 - Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Wbudowane przypisywalne dzwienki dzwonka

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Stacja bazowa
 - **Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3at, klasa 2
 - Zasilacz: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
 - Bezprzewodowa słuchawka
 - Bateria litowo-jonowa, 3,7 V, 1 000 mAh, wymienna, wielokrotnego ładowania, do 7 h czasu rozmowy, do 120 godzin czasu czuwania, czas ładowania 11 h
- Interfejsy przewodowe
 - Łączność sieciowa: 2 gniazda RJ45-8P8C (NET & PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
 - Słuchawka przewodowa: gniazdo RJ9-4P4C
- Interfejsy bezprzewodowe
 - Łączność sieciowa: Bezprzewodowa sieć LAN
 - Słuchawka: DECT

Technologia DECT i funkcjonalności

- Standard: DECT
 - Słuchawki: do 5 na bazę
 - Szerokopasmowy dźwięk audio

- Pasmo częstotliwości
 - UE i UK: 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Łatwa rejestracja do kompatybilnych stacji bazowych

Sieć i protokoły

- VLAN support
- Bezprzewodowa sieć LAN
 - Pasmo częstotliwości (2G): 2 412 - 2 472 MHz
 - IEEE 802.11b (Wi-Fi 2) do 11 Mbps
 - IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) do 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) do 150 Mbps
 - Pasmo częstotliwości (5G): 5 180 - 5 320 MHz, 5 500 - 5 700 MHz
 - IEEE 802.11a (Wi-Fi 1) do 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) do 150 Mbps
 - IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) do 433 Mbps
- Szyfrowanie WLAN
 - WPA3/WPA2 Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA3/WPA2 Personal
 - WPA2/WPA Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA2 Enterprise
- Moc wyjściowa: UE < 20 dBm EIRP
- **SIP (RFC 3261)**

Interfejsy zarządzania i ustawień

- Konfiguracja i ustawianie za pomocą menu głosowego
- **Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika (web user interface WUI)**
- Zaawansowane narzędzie konfiguracyjne SIP do łatwego, grupowego wdrażania i monitorowania telefonu
- **Wsparcie dla Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)**

Funkcje połączeń

- 1 konto SIP
- Szybkie odbieranie połączeń (wystarczy podnieść słuchawkę ze stacji bazowej/ładowarki)
- Szybkie wybieranie za pomocą klawiszy funkcyjnych
- Wyciszenie mikrofonu (poprzez dedykowany przycisk)
- Tryb głośnomówiący (poprzez dedykowany przycisk)
- Wstrzymaj (poprzez dedykowany przycisk)
- **Paging (przywołanie)**

Przekazywanie połączeń

- Współpracuje z wszystkimi głównymi platformami IP-PBX

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy:
 - 5 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji):
 - 5 % - 95 %

Przegląd serii



HD30L / HD30LA



HD300 / HD300A



HD331 / HD331A

HD350W /
HD350AHD351W /
HD351A

HD3

¹ Dostępny oddzielnie

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom HD351W](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Stacja bazowa
 - Bezprzewodowa słuchawka
 - Bateria
 - Zasilacz
 - Podnózek
 - Zestaw do montażu ściennego
 - 2 kable Ethernet: długość kabla (ok.)
140 mm | 2 m
- Dokumentacja
 - **Przewodnik szybkiej instalacji**

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Słuchawka DECT & podstawka ładowająca
 - Do 4 × **HD3 (PN 00007011)**
- Bateria PN 00004627
- Zasilacz: HD351W PSU
 - UE: PN 00004687
 - Wielka Brytania: PN 00004688
 - Wersja AU: PN 00004689