

HD351W



Dedykowane
funkcje dla
branży
hotelarskiej



Power over
Ethernet (PoE)



Słuchawka
DECT



Wi-Fi



Konfigurowalny
panel czołowy



Obudowa
antybakteryjna



HD AUDIO

Model HD351W to wygodny, smukły telefon hotelowy/pokojowy, zapewniający gościom najwyższą swobodę ruchu, jaką daje bezprzewodowa słuchawka DECT. Oprócz tego, oferuje najważniejsze funkcje telefoniczne, takie jak szybkie wybieranie numerów do wszystkich hotelowych serwisów i pokoiów, prowadzenie rozmów bez użycia rąk, zawieszenie rozmowy oraz wyciszenie. W razie potrzeby można go doposażyć nawet w 4 dodatkowe słuchawki DECT typu HD3.

Dzięki zasilaniu PoE oraz dzięki połączeniu w standardzie Gigabit Ethernet, aparat można zintegrować z centralnie zarządzaną infrastrukturą sieciową, gotową na wyzwania, jakie niesie przyszłość.

Aparat można również obsługiwać w sposób niezależny od okablowania sieciowego, z wykorzystaniem sieci WLAN oraz dostępnego w zestawie zasilacza.

Oczywiście wszystkimi ustawieniami HD351W można zarządzać centralnie. Antybakteryjna obudowa chroni przed zarazkami i łatwo ją czyścić. Całość obrazu dopełniają duże wskaźniki LED informujące o połączeniach lub wiadomościach, jak również możliwość indywidualnego wyboru etykiet.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Telefon IP do pokoi hotelowych (WLAN) + Słuchawka bezprzewodowa | czarny grafitowy (metaliczny) | PN 00007009
 - Obudowa antybakteryjna
- Wyposażenie
 - Solidna, mocna konstrukcja
 - Stacja bazowa: Powierzchnia frontowa z możliwością pełnej personalizacji: miejsce na logo hotelu i instrukcje wybierania numeru¹
 - Słuchawka bezprzewodowa: Miejsce na spersonalizowane kolory lub logo hotelu¹
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, stolik nocny, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Słuchawka bezprzewodowa (na podstawie, montaż na biurku): 182 mm × 109 mm × 146 mm
 - Słuchawka bezprzewodowa (na podstawie, montaż na ścianie): 216 mm × 109 mm × 56 mm
 - Opakowanie (12 × HD351W): 533 mm × 584 mm × 254 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka bezprzewodowa (na podstawie): 796 g
 - Opakowanie (12 × HD351W): 11,88 kg

Wskaźniki

- 9 diod LED
- Stacja bazowa
 - Kontrolka stanu połączenia | Kontrolka wiadomości na poczcie głosowej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Kontrolka wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
 - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
 - Wskazanie stanu naładowania: 1 czerwona dioda LED

- Słuchawka bezprzewodowa
 - Kontrolka wiadomości na poczcie głosowej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik połączenia Miganie/Rozmowa: 1 zielona dioda LED
 - Tryb głośnomówiący: 1 czerwona dioda LED
 - Kontrolka wyciszenia: 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik rozładowania baterii: 1 czerwona dioda LED

Przyciski

- 50 fizycznych przycisków łącznie
- Stacja bazowa
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)
 - 4 przyciski audio
 - Wyciszanie (z czerwoną diodą LED)
 - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - Głośność +
 - Głośność -
 - 10 programowalnych przycisków funkcyjnych: Szybkie wybieranie
 - 1 dedykowany przycisk funkcyjny: Wstrzymaj
- Słuchawka bezprzewodowa
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU), podświetlany
 - 4 przyciski audio
 - Wyciszanie (z czerwoną diodą LED)
 - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - Głośność +
 - Głośność -
 - 3 programowalne przyciski funkcyjne: Szybkie wybieranie
 - 4 dedykowane przyciski funkcyjne:
 - rozmowa (z zieloną diodą LED)
 - Off
 - Wiadomość
 - Wstrzymaj

Urządzenia audio i funkcje

- Stacja bazowa
 - Mikrofon stacji bazowej
 - Głośnik stacji bazowej
- Słuchawka bezprzewodowa
 - Mikrofon słuchawki
 - Głośnik słuchawki
 - Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Wbudowane przypisywalne dzwienki dzwonka

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Stacja bazowa
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#): IEEE 802.3at, klasa 2
 - Zasilacz: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 500 mA | 5 V DC / 2 A
 - Słuchawka bezprzewodowa
 - Bateria litowo-jonowa, 3,7 V, 1 000 mAh, wymienna, do wielokrotnego ładowania, do 7 h czasu rozmowy, do 120 godzin pracy w trybie gotowości, czas ładowania do 11 godzin
- Interfejsy przewodowe
 - Łączność sieciowa: 2 gniazda RJ45-8P8C (NET & PC) → Gigabit Ethernet (GbE)
 - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
 - Słuchawka z kablem: gniazdo RJ9-4P4C
- Interfejsy bezprzewodowe
 - Łączność sieciowa: Bezprzewodowa sieć LAN
 - Słuchawka: DECT

Technologia i funkcje DECT

- Standard: DECT
 - Słuchawki: do 5 na bazę
 - Szerokopasmowy dźwięk audio

- Pasmo częstotliwości
 - UE i UK: 1 881,792 - 1 897,344 MHz
- Łatwa rejestracja do kompatybilnych stacji bazowych

Sieć i protokoły

- VLAN support
- Bezprzewodowa sieć LAN
 - Pasmo częstotliwości (2G): 2 412 - 2 472 MHz
 - IEEE 802.11b (Wi-Fi 2) do 11 Mbps
 - IEEE 802.11g (Wi-Fi 3) do 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) do 150 Mbps
 - Pasmo częstotliwości (5G): 5 180 - 5 320 MHz, 5 500 - 5 700 MHz
 - IEEE 802.11a (Wi-Fi 1) do 54 Mbps
 - IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) do 150 Mbps
 - IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) do 433 Mbps
 - Szyfrowanie Wi-Fi
 - WPA3/WPA2 Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA3/WPA2 Personal
 - WPA2/WPA Enterprise (EAP-TLS, PEAP)
 - WPA2 Enterprise
 - Moc wyjściowa: UE < 20 dBm EIRP
- [SIP \(RFC 3261\)](#)

Interfejsy zarządzania i ustawień

- Konfiguracja i ustawianie za pomocą menu głosowego
- [Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika \(web user interface WUI\)](#)
- Zaawansowane narzędzie konfiguracyjne SIP do łatwego, grupowego wdrażania i monitorowania telefonu
- [Wsparcie dla Secure Redirection And Provisioning Service \(SRAPS\)](#)

Funkcje połączeń

- 1 konto SIP
- Szybkie odbieranie połączeń (wystarczy podnieść słuchawkę ze stacji bazowej/ładowarki)
- Szybkie wybieranie za pomocą klawiszy funkcyjnych
- Wyciszenie mikrofonu (poprzez dedykowany przycisk)
- Tryb głośnomówiący (poprzez dedykowany przycisk)
- Wstrzymaj (poprzez dedykowany przycisk)
- [Paging \(wezwanie grupowe\)](#)

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy:
 - 5 °C - +45 °C
- Wilgotność (bez kondensacji):
 - 5 % - 95 %

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Stacja bazowa
 - Słuchawka bezprzewodowa
 - Bateria
 - Zasilacz
 - Podstawa
 - Zestaw do montażu ściennego
 - 2 kable Ethernet: Długość kabla (ok.)
140 mm | 2 m
- Dokumentacja
 - [Skrócona instrukcja obsługi](#)
 - [Ogólna licencja publiczna \(GNU\)](#)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Słuchawka DECT & podstawka ładująca
 - Do 4 × [HD3 \(PN 00007011\)](#)
- Bateria PN 00004627
- Zasilacz: HD351W PSU
 - UE: PN 00004687
 - Wielka Brytania: PN 00004688
 - Wersja AU: PN 00004689

¹ Dostępny oddzielnie

Przekazywanie połączeń



Przegląd serii



HD3



HD30L /
HD30LA



HD300 /
HD300A



HD331 /
HD331A



HD340 /
HD340A



HD341 /
HD341A



HD350W /
HD350A



HD351W /
HD351A

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom HD351W](#) | [Snom Service Hub HD351W](#) | [Skrócona instrukcja obsługi HD351W](#) | [Instrukcja obsługi HD351W](#) | [Ogólna licencja publiczna \(GNU\)](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.