

HM2



Hotel- und Gästezimmer-
Features



DECT



HD-Audio



Antibakterielles Gehäuse

Grundlagen

- Produktinformation
 - DECT-Mobilteil HM2 | Ladeschale | PN 00007007
 - Farbe: gunmetal schwarz
 - Robuste und solide Konstruktion
 - Antibakterielles Gehäuse
 - Kleinster Platzbedarf und kompaktes Design
- Verfügbarkeit:
 - Paket HM201 (HM2 DECT-Mobilteil | HM201 Basisstation), EU & UK, PN 00007006
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch, Nachttisch

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
 - Hörer: 180 mm × 50 mm × 15 mm
 - Ladeschale: 32 mm × 50 mm × 63 mm
 - Hörer (auf der Ladeschale): 190 mm × 50 mm × 63 mm
- Gewicht (ca.)
 - Hörer: 147 g
 - Ladeschale: 215 g
 - Hörer (auf der Ladeschale): 357 g

Display

- TFT-Flüssigkristallanzeige (LCD), True Color, extra dünn, hintergrundbeleuchtet
- Display-Diagonale: 2,8" (71 mm)

Tastatur und Funktionstasten

- Insgesamt 24 Tasten
 - 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur), hintergrundbeleuchtet
 - 3 kontextsensitive Funktionstasten
 - 4 dedizierte Audiotasten
 - Stummschalten
 - Freisprechen
 - Volumen +
 - Volumen -

- 5 dedizierte Funktionstasten
 - Auflegen
 - Abheben
 - Nachricht
 - Rezeption
 - Notfall

Audiogeräte und -merkmale

- Mikrofon | Gehäuselautsprecher
 - Hörgeräte-kompatibel (HAC)

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - Hörer: Akku Lithium-Ion 3,7 V, 1.000 mAh, vorinstalliert, herausnehmbar, wiederaufladbar, bis zu 7 h Gesprächszeit, bis zu 120 h Bereitschaft, bis zu 11 h Ladezeit
 - Ladeschale: Netzteil¹ 100 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V, 450 mA, 2,7 W
- Anschlüsse
 - Ladeschale: Spezial-Buchse
 - Netzteil: Kabel mit Spezialstecker
- Drahtlose Schnittstellen
 - DECT

DECT-Technologie und -Funktionen

- Standard: DECT
 - Authentifikation/Verschlüsselung zwischen Basisstation und Handgerät
 - Breitband-Audio
- Frequenzband
 - EU & UK: 1.881,792 - 1.897,344 MHz

Benutzeroberflächen und Inbetriebnahme

- Komfortable und intuitive Menüstruktur
- Programmierung von Echtzeituhr, Zimmernummer und Gastnamen möglich
- Batteriestandsanzeige
- Fernwartung

Anruffunktionen

- Schnelle Anrufannahme (durch einfaches Abheben von der Basis/dem Ladegerät)
- Kurzwahl: bis zu 10 (Bildschirm-Liste)
- Mikrofon-Stummschaltung (über dedizierte Funktionstaste)
- Freisprech-Modus (über dedizierte Funktionstaste)

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur
 - 0 °C - +40 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
 - 5 % - 95 %

Packungsinhalt

- Hardware
 - DECT-Mobilteil HM2
 - Akku
 - Ladeschale
 - Netzteil
- Dokumentation
 - [Schnell-Installationsanleitung \(QIG\)](#)

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- Netzteil: Ladeschale PSU
 - EU: PN 00004697
 - UK: PN 00004698
 - AU: PN 00004699
- Akku HM2 (PN 00004627)

Serien-Überblick



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300



HD350W



HD351W



HD3

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom HM2-Webseite](#) | [Snom Service](#)

[Hub](#) | [Typengenehmigung](#) | [Herstellergarantie](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.