

HM2



Ξενοδοχεία/ Καταλύματα



DECT



Ήχος HD



Αντι-βακτηριδιακό
ακουστικό

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT HM2 | βάση φόρτισης | PN 00007007
 - Χρώμα: μαύρο
 - Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
 - Μικρό μέγεθος και συμπαγής σχεδιασμός
- Διαθεσιμότητα:
 - Σύστημα HM201 (HM2 Ασύρματο ακουστικό DECT | HM201 Σταθμός βάσης), EE & HB, PN 00007006
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, κομοδίνο

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - Ακουστικό: 180 mm × 50 mm × 15 mm
 - Βάση φόρτισης: 32 mm × 50 mm × 63 mm
 - Ακουστικό (στη βάση φόρτισης): 190 mm × 50 mm × 63 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ακουστικό: 147 γρ.
 - Βάση φόρτισης: 215 γρ.
 - Ακουστικό (στη βάση φόρτισης): 357 γρ.

Οθόνη

- TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), ζωντανά χρώματα, πολύ λεπτή, φωτιζόμενα
- Μέγεθος (διαγώνιος): 2,8" (71 mm)

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 24 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενα
 - 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
 - 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση
 - Μεγάφωνο
 - Ένταση +
 - Ένταση -

- 5 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Κλειστή γραμμή
 - Ανοιχτή γραμμή
 - Μήνυμα
 - Ρεσεψιόν
 - Έκτακτη ανάγκη

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Μικρόφωνο | Ηχείο
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Ακουστικό: Μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7 V, 1.000 mAh, προ-εγκατεστημένη, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος ομιλίας έως 7 ώρες, χρόνος αναμονής έως 120 ώρες, χρόνος φόρτισης έως 11 ώρες
 - Βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό¹ 100 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V, 450 mA, 2,7 W
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Βάση φόρτισης: custom socket
 - Τροφοδοτικό: καλώδιο με προσαρμοσμένο βύσμα
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - EE & HB: 1.881,792 - 1.897,344 MHz

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Εύχρηστο μενού λειτουργιών
- Ρολόι, αριθμός δωματίου και προγραμματισμός ονόματος επισκέπτη
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Απομακρυσμένη διαχείριση

Χαρακτηριστικά κλήσεων

- Γρήγορη απάντηση κλήσης (απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση)
- Ταχεία κλήση: έως 10 (λίστα κύλισης στην οθόνη)
- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)
- Λειτουργία μεγαφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
 - 0 °C - +40 °C
- Υγρασία (μη συμπύκνωση)
 - 5 % - 95 %

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Ασύρματο ακουστικό DECT HM2
 - Μπαταρία
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης (QIG)

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τροφοδοτικό: Βάση φόρτισης PSU
 - EE: PN 00004697
 - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004698
 - AU: PN 00004699
- Μπαταρία HM2 (PN 00004627)

Προεπισκόπηση Σειράς



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300



HD350W



HD351W



HD3

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom HM2](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.