

HM2



Funciones para el sector
hotelero



DECT



Audio HD



Carcasa antibacteriana

Información general

- Información del producto
 - Teléfono DECT HM2 | base de carga | PN 00007007
 - Color: Negro y gris metálico
 - Construcción sólida y resistente
 - Carcasa antibacteriana
 - Ocupa poco espacio y tiene un diseño compacto
- Disponibilidad:
 - Bundle HM201 (HM2 Teléfono DECT | HM201 Estación base), UE y Reino Unido, PN 00007006
- Uso: interior, escritorio, mesilla

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
 - Auricular: 180 mm × 50 mm × 15 mm
 - Base de carga: 32 mm × 50 mm × 63 mm
 - Auricular (en la base de carga): 190 mm × 50 mm × 63 mm
- Peso (aprox.)
 - Auricular: 147 g
 - Base de carga: 215 g
 - Auricular (en la base de carga): 357 g

Pantalla

- Pantalla TFT de cristal líquido (LCD), color verdadero, extra fino, retroiluminada
- Tamaño (diagonal): 2,8" (71 mm)

Teclado y teclas de función

- 24 teclas en total
 - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU), retroiluminada
 - 3 teclas de función sensibles al contexto
 - 4 teclas de audio dedicadas
 - Silenciamiento
 - Altavoz
 - volumen +
 - volumen -

- 5 teclas de función dedicadas
 - Colgar
 - Descolgar
 - Mensaje
 - Recepción
 - emergencia

Dispositivos y características de audio

- Micrófono | Altavoz de carcasa
 - Compatible con audífonos (HAC)

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación
 - Auricular: Batería de iones de litio 3,7 V, 1000 mAh, pre instalado, removible, recargable, hasta 7 h de conversación, hasta 120 h en espera, hasta 11 h de tiempo de carga
 - Base de carga: Adaptador de corriente¹ 100 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V, 450 mA, 2,7 W
- Conexiones
 - Base de carga: Enchufe dedicado
 - Adaptador de corriente: cable con enchufe personalizado
- Interfaces inalámbricas
 - DECT

Tecnología y funciones DECT

- Estándar: DECT
 - Autenticación/criptación de la base y del teléfono
 - Audio de banda ancha
- Banda de frecuencia
 - UE y Reino Unido: 1 881,792 - 1 897,344 MHz

Interfaces de usuario y configuración

- Estructura de los menús cómoda e intuitiva
- Programación disponible del reloj en tiempo real, del número de habitación y del nombre del huésped
- Indicador de batería baja

Características de llamada

- Respuesta rápida (simplemente descolgando desde la base/cargador)
- Marcación rápida: hasta 10 (lista móvil en la pantalla)
- Silenciamiento de micrófono (a través de la tecla de función dedicada)
- Modo manos libres (a través de la tecla de función dedicada)

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento
 - 0 °C - +40 °C
- Humedad (sin condensación)
 - 5 % - 95 %

Contenido

- Hardware
 - Teléfono DECT HM2
 - Batería
 - Base de carga
 - Adaptador de corriente
- Documentación
 - [Guía de instalación rápida \(QIG\)](#)

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Adaptador de corriente: Base de carga PSU
 - UE: PN 00004697
 - Reino Unido: PN 00004698
 - AU: PN 00004699
- Batería HM2 (PN 00004627)

Gama del portafolio



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300



HD350W



HD351W



HD3

Aviso legal

Mayor información: [Página web Snom HM2](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logos de Snom son marcas comerciales de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la exactitud, integridad y actualidad de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.