

HM2



Funções para
hotel/hospitalidade



DECT



Áudio HD



Revestimento anti-
bacteriano

Informações gerais

- Informação do produto
 - Telefone DECT HM2 | base de carregamento | PN 00007007
 - Cor: pólvora
 - Construção sólida e resistente
 - Revestimento antibacteriano
 - Ocupa pouco espaço e tem design compacto
- Disponibilidade:
 - Pacote HM201 (HM2 Telefone DECT | HM201 Estação base), UE e Reino Unido, PN 00007006
- Posicionamento: ar livre, secretária, mesa de cabeceira

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
 - Aparelho portátil: 180 mm × 50 mm × 15 mm
 - Base de carregamento: 32 mm × 50 mm × 63 mm
 - Aparelho portátil (na base de carregamento): 190 mm × 50 mm × 63 mm
- Peso (aprox.)
 - Aparelho portátil: 147 g
 - Base de carregamento: 215 g
 - Aparelho portátil (na base de carregamento): 357 g

Ecrã

- Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD), true color, extra fino, retroiluminado
- Tamanho (diagonal): 2,8" (71 mm)

Teclado e teclas de função

- Total de 24 teclas
 - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU), retroiluminado
 - 3 teclas de função sensíveis ao contexto
 - 4 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso
 - Viva-voz

- volume +
- volume -
- 5 teclas de função dedicadas
 - No gancho
 - Fora do gancho
 - Mensagem
 - Receção
 - emergência

Dispositivos e recursos de áudio

- Microfone | Invólucro altifalante
 - Compatível com auxiliares auditivos (HAC)

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - Aparelho portátil: Bateria de íons de lítio 3,7 V, 1.000 mAh, pré-instalado, removível, recarregável, até 7 h de conversação, até 120 h em espera, até 11 h de tempo de carregamento
 - Base de carregamento: Adaptador de alimentação¹ 100 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V, 450 mA, 2,7 W
- Interfaces com fios
 - Base de carregamento: custom socket
 - Adaptador de alimentação: cabo com plug personalizado
- Interfaces sem fios
 - DECT

Tecnologia e recursos DECT

- Padrão: DECT
 - Autenticação / criptografia de base e telefone
 - Áudio de banda larga
- Banda de frequência
 - UE e Reino Unido: 1 881,792 - 1 897,344 MHz

Interfaces de utilizador e configuração

- Estrutura de menu intuitiva e confortável
- Programação de relógio de tempo real, número do quarto e nome do hóspede disponíveis

Recursos de Chamadas

- Resposta rápida de chamada (basta levantar o aparelho da base/carregador)
- Marcação rápida: até 10 (lista de deslizamento no ecrã)
- Microfone silencioso (tecla de função própria)
- Modo viva-voz (tecla de função própria)

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional
 - 0 °C - +40 °C
- Humidade (sem condensação)
 - 5 % - 95 %

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Telefone DECT HM2
 - Bateria
 - Base de carregamento
 - Adaptador de alimentação
- Documentação
 - Guia de instalação rápida (QIG)

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Adaptador de alimentação: Base de carregamento PSU
 - UE: PN 00004697
 - Reino Unido: PN 00004698
 - AU: PN 00004699
- Bateria HM2 (PN 00004627)

Visão geral da série



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300



HD350W



HD351W



HD3

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom HM2](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.