

HM2



Otel/konaklama özellikleri



DECT



HD Ses



Anti bakteriyel gövde

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT Ahize HM2 | şarj yuvası | PN 00007007
 - Renk: tunç siyahı
 - Güçlü, sağlam yapı
 - Anti bakteriyel gövde
 - Ultra küçük ayak izi ve kompakt tasarım
- Mevcut modeller:
 - Paket HM201 (HM2 DECT Ahize | HM201 Baz istasyonu), AB ve İngiltere, PN 00007006
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, sehpa

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (Y x G x D, yakl.)
 - Ahize: 180 mm x 50 mm x 15 mm
 - Şarj yuvası: 32 mm x 50 mm x 63 mm
 - Ahize (şarj yuvası üzerinde): 190 mm x 50 mm x 63 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - Ahize: 147 g
 - Şarj yuvası: 215 g
 - Ahize (şarj yuvası üzerinde): 357 g

Ekran

- TFT likit kristal ekran (LCD), doğru renk, ekstra ince, arkadan aydınlatmalı
- Boyutu (çapraz): 2,8" (71 mm)

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 24 tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı), arkadan aydınlatmalı
 - Duruma özel 3 işlev tuşu
 - 4 özel ses tuşu
 - Sessize alma
 - Hoparlör
 - Ses +
 - Ses -
 - 5 özel işlev tuşu
 - Ahize kapalı

- Ahize açık
- Mesaj
- Resepsiyon
- Acil durum

Ses cihazları ve özellikleri

- Mikrofon | Gövde hoparlörü
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Ahize: Pil lityum-iyon 3,7 V, 1.000 mAh, önceden yüklenmiş, Çıkarılabilir, şarj edilebilir, 7 saate kadar konuşma süresi, 120 saate kadar bekleme süresi, 11 saate kadar şarj süresi
 - Şarj yuvası: Güç adaptörü¹ 100 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V, 450 mA, 2,7 W
- Kablolu arayüzler
 - Şarj yuvası: özel soket
 - Güç adaptörü: özel fişli kablo
- Kablosuz arayüzler
 - DECT

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı
 - AB ve İngiltere: 1.881,792 - 1.897,344 MHz

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Konforlu ve sezgisel menü yapısı
- Saat, oda numarası ve misafir adı gerçek zamanlı olarak programlanabilir
- Düşük pil göstergesi
- Uzaktan bakım

Arama Özellikleri

- Hızlı çağrı yanıtı (baz istasyonundan/şarj cihazından kolayca alınarak)
- Hızlı arama: 10 adete kadar (ekrandaki kayar liste)
- Mikrofonu sessize alma (özel işlev tuşu aracılığıyla)
- Hoparlör modu (özel işlev tuşu aracılığıyla)

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
 - 0 °C - +40 °C
- Nem (yoğuşmasız)
 - 5 % - 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT Ahize HM2
 - Pil
 - Şarj yuvası
 - Güç adaptörü
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu (QIG)

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Güç adaptörü: Şarj yuvası PSU
 - AB: PN 00004697
 - Birleşik Krallık: PN 00004698
 - AU versiyonu: PN 00004699
- Pil HM2 (PN 00004627)

Seriye Genel Bakış



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300



HD350W



HD351W



HD3

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom HM2 web sayfası](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.