

HM2 (HM201 Handset)



Ξενοδοχεία/ Καταλύματα



DECT



Ήχος HD



Αντι-βακτηριδιακό
ακουστικό

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT | βάση φόρτισης | PN 00007007
 - Χρώμα: μαύρο
- Διαθεσιμότητα:
 - Σύστημα HM201** (HM2 Ασύρματο ακουστικό DECT | HM201 Σταθμός βάσης), EE & HB, PN **00007006**
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, κομοδίνο
- Στιβαρή, συμπαγής κατασκευή
- Μικρό μέγεθος και συμπαγής σχεδιασμός
- Αντιβακτηριδιακό ακουστικό

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Π, περίπου)
 - Ακουστικό: 180 mm x 50 mm x 15 mm
 - Βάση φόρτισης: 32 mm x 50 mm x 63 mm
 - Ακουστικό (στη βάση φόρτισης): 190 mm x 50 mm x 63 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ακουστικό: 147 γρ.
 - Βάση φόρτισης: 215 γρ.
 - Ακουστικό (στη βάση φόρτισης): 357 γρ.

Οθόνη

- TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), ζωντανά χρώματα, πολύ λεπτή, φωτιζόμενα
- Μέγεθος (διαγώνιος): 2,8" (71 mm)

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 24 πλήκτρα
- 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενα
- 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
- 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση, Μεγάφωνο, Ένταση +, Ένταση -
- 5 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Στη βάση φόρτισης, Εκτός τηλεφώνου, μήνυμα, ρεσεψιόν, έκτακτη ανάγκη

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Μικρόφωνο
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Ακουστικό
 - Λειτουργία μεγαφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Ακουστικό: Μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7 V, 1.000 mAh, προεγκατεστημένο, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, Χρόνος ομιλίας έως 7 ώρες, χρόνος αναμονής έως 120 ώρες, χρόνος φόρτισης έως 11 ώρες
 - Βάση φόρτισης: Τροφοδοτικό¹ 100 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V, 450 mA, 2,7 W
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Βάση φόρτισης: υποδοχή RJ-11
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - EE & HB: 1.881,792 - 1.897,344 MHz

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Εύχρηστο μενού λειτουργιών
- Ρολόι, αριθμός δωματίου και προγραμματισμός ονόματος επισκέπτη
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Απομακρυσμένη διαχείριση

Χαρακτηριστικά κλήσεων

- Γρήγορη απάντηση κλήσης (απλά σηκώνοντας το ακουστικό από τη βάση)
- Ταχεία κλήση: έως 10 (λίστα κύλισης στην οθόνη)
- Σίγαση μικροφώνου (μέσω αποκλειστικού πλήκτρου λειτουργίας)

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 °C - 40 °C

¹ Περιλαμβάνεται στο πακέτο HM201

- Υγρασία (μη συμπύκνωση): 65 ± 20 %

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τροφοδοτικό:¹ Βάση φόρτισης PSU
 - EE: PN 00004697
 - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004698
 - AU: PN 00004699
- Μπαταρία¹ HM2 (PN 00004627)

Προεπισκόπηση Σειράς



HM201



HD100



HD101



HD1



HD350W



HD351W



HD3

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.