

HM2 (HM201 Handset)



Funzioni per hotel e settore ricettivo



DECT



Audio HD



Scocca antibatterica

Informazioni generali

- Informazioni sul prodotto
 - Portatile DECT | base di ricarica | PN 00007007
 - Colore: nero canna di fucile
- Disponibilità:
 - **Pacchetto HM201** (HM2 Portatile DECT | HM201 Base), UE e UK, PN **00007006**
- Utilizzo: in ambienti interni, su tavolo/scrivania, comodo
- Design robusto e resistente
- Ingombro minimo e design compatto
- Scocca antibatterica

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A x L x P, ca.)
 - Cordless: 180 mm x 50 mm x 15 mm
 - Base di ricarica: 32 mm x 50 mm x 63 mm
 - Cordless (sulla base di ricarica): 190 mm x 50 mm x 63 mm
- Peso (circa)
 - Cordless: 147 g
 - Base di ricarica: 215 g
 - Cordless (sulla base di ricarica): 357 g

Display

- Display TFT a cristalli liquidi (LCD), True Color, extra slim, retroilluminato
- Dimensione (diagonale): 2,8" (71 mm)

Tastiera e tasti funzione

- 24 tasti fisici totali
- 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU), retroilluminato
- 3 tasti funzione sensibili al contesto
- 4 tasti audio dedicati
 - muto, vivavoce, volume +, volume -
- 5 tasti funzione dedicati
 - aggancio, sgancio, messaggio, reception, chiamata d'emergenza

Dispositivi e funzionalità audio

- Microfono
 - Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
- Auricolare del cordless
 - Modalità vivavoce (tramite tasto funzione dedicato)

Interfacce e connessioni

- Opzioni di alimentazione
 - Cordless: Batteria agli ioni di litio 3,7 V, 1.000 mAh, pre-installata, rimovibile, ricaricabile, fino a 7 h di autonomia in conversazione, fino a 120 h di autonomia in standby, tempo di ricarica fino a 11 h
 - Base di ricarica: Alimentatore¹ 100 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V, 450 mA, 2,7 W
- Interfacce cablate
 - Base di ricarica: presa RJ-11
- Interfacce wireless
 - DECT

Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT
 - Autenticazione/codifica fra base e telefono
 - Audio a banda larga
- Banda di frequenza
 - UE e UK: 1.881,792 - 1.897,344 MHz

Interfacce utente e configurazione

- Menu con struttura comoda e intuitiva
- Possibilità di programmare l'orologio automatico, il numero della camera e il nome dell'ospite
- Indicazione batteria scarica
- Manutenzione a distanza

Funzioni chiamate

- Risposta rapida alle chiamate (basta sollevare la cornetta dalla base di ricarica)
- Composizione rapida: fino a 10 (elenco a scorrimento su display)
- Microfono muto (tramite tasto funzione dedicato)

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente di funzionamento: 0 °C - 40 °C

¹ Incluso nel bundle HM201

- Umidità (senza condensa): 65 ± 20 %

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Alimentatore:¹ Base di ricarica PSU
 - UE: PN 00004697
 - UK: PN 00004698
 - AU: PN 00004699
- Batteria¹ HM2 (PN 00004627)

Panoramica della serie



HM201



HD100



HD101



HD1



HD350W



HD351W



HD3

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Sito web Snom](#) | [Snom Service Hub](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza preavviso. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero già aver subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.