

HM2 (HM201 Handset)



Funções para
hotel/hospitalidade



DECT



Áudio HD



Revestimento anti-
bacteriano

Informações gerais

- Informação do produto
 - Aparelho DECT | base de carregamento | PN 00007007
 - Cor: pólvora
- Disponibilidade:
 - **Pacote HM201** (HM2 Aparelho DECT | HM201 Estação base), UE e Reino Unido, PN **00007006**
- Posicionamento: ar livre, secretária, mesa de cabeceira
- Construção sólida e resistente
- Ocupa pouco espaço e tem design compacto
- Revestimento antibacteriano

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
 - Aparelho portátil: 180 mm x 50 mm x 15 mm
 - Base de carregamento: 32 mm x 50 mm x 63 mm
 - Aparelho portátil (na base de carregamento): 190 mm x 50 mm x 63 mm
- Peso (aprox.)
 - Aparelho portátil: 147 g
 - Base de carregamento: 215 g
 - Aparelho portátil (na base de carregamento): 357 g

Ecrã

- Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD), true color, extra fino, retroiluminado
- Tamanho (diagonal): 2,8" (71 mm)

Teclado e teclas de função

- Total de 24 teclas
- 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU), retroiluminado
- 3 teclas de função sensíveis ao contexto
- 4 teclas de áudio dedicadas
 - silencioso, viva-voz, volume +, volume -

- 5 teclas de função dedicadas
 - no gancho, fora do gancho, mensagem, receção, emergência

Dispositivos e recursos de áudio

- Microfone
 - Compatível com auxiliares auditivos (HAC)
- Auscultador
 - Modo viva-voz (tecla de função própria)

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - Aparelho portátil: Bateria de íons de lítio 3,7 V, 1.000 mAh, pré-instalado, removível, recarregável, até 7 h de conversação, até 120 h em espera, até 11 h de tempo de carregamento
 - Base de carregamento: Adaptador de alimentação¹ 100 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V, 450 mA, 2,7 W
- Interfaces com fios
 - Base de carregamento: tomada RJ-11
- Interfaces sem fios
 - DECT

Tecnologia e recursos DECT

- Padrão: DECT
 - Autenticação / criptografia de base e telefone
 - Áudio de banda larga
- Banda de frequência
 - UE e Reino Unido: 1 881,792 - 1 897,344 MHz

Interfaces de utilizador e configuração

- Estrutura de menu intuitiva e confortável
- Programação de relógio de tempo real, número do quarto e nome do hóspede disponíveis
- Indicação de bateria fraca
- Manutenção remota

Recursos de Chamadas

- Resposta rápida de chamada (basta levantar o aparelho da base/carregador)
- Marcação rápida: até 10 (lista de deslizamento no ecrã)
- Microfone silencioso (tecla de função própria)

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional: 0 °C - 40 °C

- Humidade (sem condensação): 65 ± 20 %

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Adaptador de alimentação:¹ Base de carregamento PSU
 - UE: PN 00004697
 - Reino Unido: PN 00004698
 - AU: PN 00004699
- Bateria¹ HM2 (PN 00004627)

¹ Incluído no pacote HM201

Visão geral da série



HM201



HD100



HD101



HD1



HD350W



HD351W



HD3

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Site da Snom](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#)

A Snom é uma marca registada da Snom Technology GmbH na União Europeia, EUA, Japão, China e noutros países e regiões. Salvo se especificado de outra forma, todas as marcas registadas, em particular nomes de produtos, são marcas registadas legalmente protegidas da Snom Technology GmbH. Outras marcas comerciais ou marcas registadas indicadas são propriedade dos respetivos fabricantes ou proprietários. As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por equívocos nem erros de impressão.