

HM201



Informations générales

- Information produit
 - Base DECT mono-cellulaire
 - Couleur : noir
 - Disponibilité : **Ensemble HM201** (HM2 Combiné DECT | HM201 Base DECT), UE et Royaume-Uni , PN **00007006**
- Environnement : intérieur, bureau, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (H x L x P, env.)
 - Base DECT : 220 mm x 110 mm x 40 mm
- Poids (environ)
 - Base DECT : 227 g

Indicateurs et touches

- 2 indicateurs DEL
 - Indication du statut de puissance : 1 DEL verte
 - Indication VoIP : 1 DEL verte
- 2 touches physiques
 - Localisation du combiné, Remise à zéro

Caractéristiques audio

- Codecs audio : G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729AB, iLBC

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
 - IEEE 802.3af, classe 2
 - Adaptateur secteur ¹
 - 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 800 mA
- Interfaces câblées
 - Adaptateur secteur :¹ connecteur coaxial
 - Ethernet 10/100/1000 Mbit/s : 2 prises RJ45-8P8C
- Interfaces sans fil
 - DECT

Interfaces utilisateur et configuration

- Outil de configuration SIP avancé pour un déploiement de masse et une surveillance téléphonique faciles
- Localisation du combiné

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT
 - Authentification/encodage du socle et du téléphone
- Bande de fréquence (Europe) : 1 880 - 1 900 MHz
- Combinés téléphoniques: jusqu'à 5

Technologies et protocoles de mise en réseau

- [VLAN \(IEEE 802.1q\)](#)
- [SIP \(RFC 3261\)](#)

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement : 15 °C - 35 °C
- Humidité (sans condensation) : 5 % - 95 %

Informations générales

- Information produit
 - Combiné DECT | socle de chargement | PN 00007007
 - Couleur : noir bronze
- Disponibilité :
 - **Ensemble HM201** (HM2 Combiné DECT | HM201 Base DECT), UE et Royaume-Uni , PN **00007006**
- Environnement : intérieur, bureau, table de nuit
- Construction robuste et solide
- Encombrement minimal et conception compacte
- Coque antibactérienne

Dimensions et poids

- Dimensions (H x L x P, env.)
 - Combiné : 180 mm x 50 mm x 15 mm
 - Base de chargement : 32 mm x 50 mm x 63 mm
 - Combiné (sur le socle de charge) : 190 mm x 50 mm x 63 mm
- Poids (environ)
 - Combiné : 147 g
 - Base de chargement : 215 g
 - Combiné (sur le socle de charge) : 357 g

Affichage

- Affichage TFT à cristaux liquides (LCD), True Color, extra mince, rétro-éclairé
- Taille (diagonale) : 2,8" (71 mm)

Clavier et touches de fonction

- 24 touches physiques
- 12 touches (clavier de téléphone ITU standard), rétro-éclairé
- 3 touches de fonction contextuelles
- 4 touches audio dédiées
 - muet, haut-parleur , volume +, volume -
- 5 touches de fonction dédiées
 - raccrocher, décrocher, message, réception, urgence

Dispositifs audio et caractéristiques

- Microphone
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Ecouteur du combiné
 - Mode haut-parleur (via la touche de fonction dédiée)

Interfaces et connexions

- Options d'alimentation
 - Combiné : Batterie au lithium-ion 3,7 V, 1 000 mAh, pré installé, amovible, rechargeable, jusqu'à 7 h d'autonomie en conversation, jusqu'à 120 h d'autonomie en veille, jusqu'à 11 h de charge
 - Base de chargement : Adaptateur secteur¹ 100 - 240 V (AC) , 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V, 450 mA, 2,7 W
- Interfaces câblées
 - Base de chargement : prise RJ-11
- Interfaces sans fil
 - DECT

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT
 - Authentification/encodage du socle et du téléphone
 - Audio à large bande
- Bande de fréquence
 - UE et Royaume-Uni : 1 881,792 - 1 897,344 MHz

Interfaces utilisateur et configuration

- Menu confortable et intuitif
- Horloge en temps réel, programmation du numéro de la chambre et du nom du client
- Indication de batterie faible
- Maintenance à distance

Fonctionnalités d'appel

- Réponse rapide aux appels (par simple décrochage de la base/du chargeur)
- Composition abrégée : jusqu'à 10 (liste déroulante sur l'écran)
- Fonction micro muet (via la touche de fonction dédiée)

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement : 0 °C - 40 °C

¹ Inclus dans le paquet HM201

- Humidité (sans condensation) : 65 ± 20 %

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Adaptateur secteur :¹ Base de chargement PSU
 - UE : PN 00004697
 - Royaume-Uni : PN 00004698
 - AU : PN 00004699
- Batterie ¹ HM2 (PN 00004627)

Aperçu de la gamme



HM201



HD100



HD101



HD1



HD350W



HD351W



HD3

Responsabilités

Plus d'informations : [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques déposées par Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications du produit sont sujet à modifications sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de modifier et de changer ce document à n'importe quel moment, sans devoir annoncer de telles modifications ou changements avant ou après leur mise en place. Bien que le plus grand soin ait été apporté à la compilation et à la présentation des informations contenues dans ce document, les données sur lesquelles elles sont basées peuvent entre-temps avoir été modifiées. Snom doit donc décliner toute garantie et toute responsabilité quand à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations publiées excepté en cas de négligence flagrante de la part de Snom ainsi que des les cas où la responsabilité de Snom est engagée de par la loi.