

# M10 SC



DECT



Compatible  
con sistema  
de celda única



Shared Call  
Emulation  
(SCE)



Teclado  
retroiluminado



Potente  
batería



Actualización  
OTA



Clip de  
cinturón

## M10 SC - teléfono DECT ideal para PYMES y uso doméstico

El M10 SC combina las funciones básicas de llamadas con las funciones típicas para negocios, como la retención o el desvío de llamadas, con una calidad de audio cristalina. Este moderno teléfono DECT cuenta con una gran pantalla y un teclado retroiluminado. Su potente batería permite hasta 9 horas de conversación o una semana en espera: ¡no perderá ninguna llamada! En combinación con la

estación base M100 SC, se pueden registrar hasta diez terminales M10 SC y realizar hasta 6 llamadas telefónicas SIP al mismo tiempo. Las 4 teclas de función con LED se pueden programar libremente y admiten el uso compartido de llamadas con otros M10, independientemente del proveedor VoIP, gracias a la exclusiva función de Snom "Shared Call Emulation".

## Lo esencial

- Información del producto
  - Teléfono DECT
  - Color: negro
  - Availability: Paquete Snom M110 SC (Snom M10 SC / Snom M100 SC), UE y Reino Unido, PN 00004610
- Colocación: al interior, escritorio, montaje en pared

## Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad, aprox.)
  - Auricular: 173 mm x 49 mm x 27 mm
  - Base de carga: 54 mm x 76 mm x 82 mm
  - Empaque: 182 mm x 131 mm x 61 mm
- Peso (aprox.)
  - Auricular: 195 g
  - Empaque: 299 g

## Pantalla e indicadores

- Pantalla
  - TFT pantalla de cristal líquido (LCD), monocolor, gráfico, retroiluminado (azul / blanco)
  - Tamaño (diagonal): 1,8" (46 mm)
  - Resolución: 90 x 65 píxeles
- 5 indicadores LED
  - Indicación de mensaje de espera (MWI): 1 LED rojo
  - Indicación de estado de tecla de función: 4 LED verdes

## Teclado y teclas de función

- 29 teclas en total
- 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU), retroiluminado
- Tecla de navegación de 2 vías (DIR / CID)
- 2 teclas de función sensibles al contexto
- 4 teclas de función programables (con LED verde)
- 4 teclas de audio dedicadas
  - Silenciamiento, Altavoz, Volumen +, Volumen -
- 5 teclas de función dedicadas

- Cancelar, Menú / Seleccionar, Puesta en espera de las llamadas, Volver a marcar, Intercomunicador
- Bloqueo del teclado

## Directorio telefónico y características de llamada

- Hasta 2 llamadas simultáneas
- Directorio telefónico
  - LDAP (directorio telefónico basado en el servidor)
  - Directorio local de hasta 500 registros
  - Directorio central en la base de hasta 1.000 entradas compartidas
  - Soporte del directorio telefónico mediante XML
- Características de llamadas salientes
  - Volver a marcar
  - Identificación de llamada (CLIP)
  - Intercomunicador entre los teléfonos DECT<sup>2</sup>
- Características de llamadas entrantes
  - Respuesta automática
  - Desvío de llamada
  - Modo No molestar (DND)
- Características de llamadas en curso
  - Silenciamiento de micrófono
  - Puesta en espera de las llamadas
  - Transferencia de llamadas desatendidas
  - Transferencia de llamadas atendidas
  - Transferencia de llamada externa / interna entre teléfonos DECT<sup>2</sup>
  - N-way conferencia en red
  - 3 vías conferencia local
- Características relacionadas
  - Registro de 200 llamadas fallidas, recibidas y marcadas
  - Temporizador de llamadas (Duración de la llamada)
  - Shared Call Emulation
  - Búsqueda de nombre del teléfono en agenda para llamadas entrantes y salientes

## Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación del M10 SC
  - Auricular: Batería, 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH, removible, recargable, hasta 168 h en espera, hasta 7 h de conversación
  - Base de carga: Adaptador de corriente 100 - 240 V (AC), 150 mA, 50 - 60 Hz | 6 V (DC), 450 mA
- Interfaces cableadas
  - Base de carga: conector coaxial
  - Auricular: enchufe de audio estándar de 2,5 mm
- Interfaces inalámbricas
  - DECT

## Dispositivos y características de audio

- Auricular: Audio HD
- Modo manos libres: Full Duplex Audio HD

## Interfaces de usuario y configuración

- Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de teléfono (PUI)
- Localización: Inglés, alemán, español, Francés, italiano, Holandés, Portugués, griego, Estonio, Polaco, Ruso<sup>3</sup>, Turco<sup>3</sup>, checo<sup>3</sup>, Sueco<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Las características y la funcionalidad pueden variar, dependiendo del proveedor de servicios SIP y / o la plataforma SIP del sistema de teléfono.

<sup>2</sup> Función solo disponible cuando se combina con el M100 SC

<sup>3</sup> Con el futuro de firmware

## Tecnología y funciones DECT

- Estándar: DECT
- Banda de frecuencia: Europa 1 880 - 1 900 MHz

## Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
- Condición de carga: 0 °C - 40 °C
- Humedad (sin condensación): < 95 %

## Contenido del paquete

- Hardware
  - Teléfono DECT M10 SC
  - Batería 2,4 V, 550 mA, Ni-MH
  - Base de carga
  - Adaptador de corriente
  - Clip de cinturón
- Documentación
  - Guía de instalación rápida (QIG)

## Gama del portfolio



M100 SC



M10 SC



M110 SC

## Aviso legal

Más información: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#)

Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas por Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. No asumimos

responsabilidad de errores por impresión u omisión.