

M10 SC



DECT



Compatible
avec le
système à
cellule unique



Shared Call
Emulation
(SCE)



Clavier rétro
illuminé



Longue durée
en veille



Mise à jour
OTA



Clip de
ceinture

Le Snom M10 SC : Combiné DECT idéal pour TPE & SOHO

Le M10 SC offre une fonctionnalité d'appel essentielle en combinaison avec des fonctions professionnelles, par ex. communiquer ou transférer des appels en plus d'une qualité audio cristalline. Ce téléphone DECT avancé est doté d'un grand écran et d'un clavier rétroéclairé. Sa batterie puissante permet jusqu'à 9 heures d'autonomie en conversation ou une semaine en veille - vous ne manquerez aucun appel ! En association avec la station de base M100

SC, jusqu'à dix combinés M10 SC peuvent être enregistrés et jusqu'à 6 appels téléphoniques SIP peuvent être passés en même temps. Les 4 touches de fonction LED sont librement programmables et prennent en charge le partage d'appel indépendant du fournisseur VoIP avec d'autres M10, grâce à la fonction unique d'émulation d'appels partagés de Snom !

Base

- Information produit
 - Combiné DECT
 - Couleur : noir
 - Availability: Bundle Snom M110 SC (Snom M10 SC / Snom M100 SC), UE et Royaume-Uni, PN 00004610
- Placement : intérieur, bureau, montage mural

Dimensions et poids

- Dimensions (H x L x P, env.)
 - Combiné : 173 mm x 49 mm x 27 mm
 - Berceau de chargement : 54 mm x 76 mm x 82 mm
 - Boite cadeau : 182 mm x 131 mm x 61 mm
- Poids (environ)
 - Combiné : 195 g
 - Boite cadeau : 299 g

Affichage et indicateurs

- Affichage
 - Affichage TFT à cristaux liquides (LCD), monochrome, graphique, rétro éclairage (bleu / blanc)
 - Taille (diagonale) : 1,8" (46 mm)
 - Résolution : 90 x 65 pixels
- 5 indicateurs LED
 - Indication d'attente de message (MWI) : 1 LED rouge
 - Indication de l'état des touches de fonction : 4 LED vertes

Clavier et touches de fonction

- 29 touches physiques
- 12 touches (clavier de téléphone ITU standard), rétro-éclairé
- Touche de navigation à 2 directions (DIR / CID)
- 2 touches de fonction contextuelles
- 4 touches de fonction programmables (avec LED vert)
- 4 touches audio dédiées

- Muet, Haut-parleur, Volume +, Volume -
- 5 touches de fonction dédiées
 - Annuler, Menu / Sélectionner, Mise en attente des appels, Touche Bis, [Interphone](#)
- Verrouillage du clavier

Gestion du répertoire et fonctionnalités d'appel

- Jusqu'à 2 appels simultanés
- Gestion du répertoire
 - [LDAP \(annuaire téléphonique basé sur un serveur\)](#)
 - [Annuaire local avec jusqu'à 500 entrées](#)
 - Annuaire central sur la base avec jusqu'à 1 000 entrées partagées
 - [Supporte les listes de contacts XML](#)
- Caractéristiques de l'appel sortant
 - [Touche Bis](#)
 - Identification d'appels entrants (CLIP)
 - [Interphone entre les combinés DECT²](#)
- Caractéristiques des appels entrants
 - Réponse automatique
 - [Déviation d'appel](#)
 - Mode ne pas déranger (DND)
- Caractéristiques des appels connectés
 - Fonction micro muet
 - Mise en attente des appels
 - [Transfert d'appel direct](#)
 - [Transfert d'appel avec message](#)
 - Transfert d'appel externe / interne entre les combinés DECT²
 - N-way conférence réseau
 - 3 voies conférence locale
- Caractéristiques associées
 - Historique des 200 appels manqués, reçus et composés
 - Minuterie d'appel (Durée d'appel)
 - Shared Call Emulation
 - Correspondance du livre téléphonique pour les appels entrants et sortants

Interfaces et connexions

- M10 SC options d'alimentation
 - Combiné : Batterie , 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH , amovible, rechargeable, jusqu'à 168 h d'autonomie en veille, jusqu'à 7 h d'autonomie en conversation
 - Berceau de chargement : Adaptateur secteur 100 - 240 V (AC) , 150 mA, 50 - 60 Hz | 6 V (DC) , 450 mA
- Interfaces câblées
 - Berceau de chargement : connecteur coaxial
 - Casque : prise audio 2,5 mm
- Interfaces sans fil
 - DECT

Dispositifs audio et caractéristiques

- Combiné : HD audio
- Mode haut-parleur : Full duplex HD audio

Interfaces utilisateur et configuration

- Configuration et configuration via une interface utilisateur pilotée par menu (PUI)
- Localisation : Anglais, allemand, espagnol, Français, italien, néerlandais, portugais, grec, estonien, polonais, russe³, turc³, tchèque³, suédois³

¹ Caractéristiques et fonctionnalités peuvent varier, en fonction du fournisseur de services SIP et / ou de la plate-forme de système de téléphonie SIP

² Fonction uniquement disponible lorsqu'il est associé au M100 SC

³ Avec futur firmware

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT
- Bande de fréquence : Europe 1 880 - 1 900 MHz

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement : 0 °C - 40 °C
- Condition de charge : 0 °C - 40 °C
- Humidité (sans condensation) : < 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Combiné DECT M10 SC
 - Batterie 2,4 V, 550 mA, Ni-MH
 - Berceau de chargement
 - Adaptateur secteur
 - Clip de ceinture
- Documentation
 - Guide d'installation rapide (QIG)

Aperçu de la gamme



M100 SC



M10 SC



M110 SC

Responsabilités

Plus d'informations : [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#)

Snom est une marque déposée de Snom Technology GmbH en Allemagne, aux Etats-Unis, et dans d'autres régions et pays. Sauf indication contraire, toutes les marques mentionnées dans ce document, en particulier les noms de produits, sont des marques protégées de Snom Technology GmbH. Tout autre nom de produit ou de société est la propriété de ses détenteurs respectifs.

Snom se réserve le droit de modifier les fonctionnalités des produits mentionnés dans ce document sans avertissement préalable. Snom décline toutes responsabilités en cas d'erreurs survenues lors de l'impression du document.