

# M10 SC



DECT



Compatibile  
con il sistema  
monocella



Shared Call  
Emulation  
(SCE)



Tastierino  
retroilluminato



Lunga durata



Aggiornamento  
OTA



Clip per  
cintura

## M10 SC - un telefono DECT entry-level ideale per PMI

Lo Snom M10 SC offre funzionalità di chiamata essenziali in combinazione con le tipiche funzioni aziendali, ad es. mettere in attesa o inoltrare chiamate con una qualità audio cristallina. Questo telefono DECT avanzato è dotato di un ampio display e di una tastiera retroilluminata. La potente batteria consente fino a 9 ore di conversazione: in questo modo non perderai nemmeno una chiamata! In

combinazione con la base M100 SC, è possibile registrare fino a 10 ricevitori M10 SC ed effettuare fino a 6 chiamate SIP contemporaneamente. I 4 tasti funzione LED sono liberamente programmabili. Gli M10 supportano tra loro la condivisione delle chiamate indipendente dal provider VoIP, grazie all'esclusiva funzione Snom «Shared Call Emulation»!

## Nozioni di base

- Informazioni sul prodotto
  - Portatile DECT
  - Colore: nero
  - Availability: Pacchetto Snom M110 SC (Snom M10 SC / Snom M100 SC), UE e UK, PN 00004610
- Posizionamento: interno, desktop, montaggio a parete

## Dimensioni e peso

- Dimensioni (A x L x P, ca.)
  - Portatile: 173 mm x 49 mm x 27 mm
  - Base di ricarica: 54 mm x 76 mm x 82 mm
  - Confezione: 182 mm x 131 mm x 61 mm
- Peso (circa)
  - Portatile: 195 g
  - Confezione: 299 g

## Display e indicatori

- Display
  - TFT display a cristalli liquidi (LCD), Monocromatico, grafico, retroilluminato (blu / bianco)
  - Dimensione (diagonale): 1,8" (46 mm)
  - Risoluzione: 90 x 65 pixel
- 5 indicatori LED
  - Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
  - Indicazione dello stato dei tasti funzione: 4 LED verdi

## Tastiera e tasti funzione

- 29 tasti fisici totali
- 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU), retroilluminato
- Tasto di navigazione a 2 direzioni (programmabili) (DIR / CID)
- 2 tasti funzione sensibili al contesto
- 4 tasti funzione programmabili (con LED verde)
- 4 tasti audio dedicati

- Muto, Vivavoce, Volume +, Volume -
- 5 tasti funzione dedicati
  - Annulla, Menu / Seleziona, Messa in attesa, Ricomposizione, [Intercom](#)
- Blocco tasti

## Supporto rubrica e funzioni chiamate

- Fino a 2 chiamate simultanee
- Supporto rubrica
  - [LDAP \(rubrica centralizzata sul server\)](#)
  - [Rubrica locale fino a 500 voci](#)
  - Rubrica centralizzata sulla base fino a 1.000 voci condivise
  - [Supporto rubrica XML](#)
- Caratteristiche della chiamata in uscita
  - [Ricomposizione](#)
  - Riconoscimento ID chiamante (CLIP)
  - Interfono tra cordless DECT<sup>2</sup>
- Caratteristiche della chiamata in arrivo
  - Accettazione automatica delle chiamate
  - [Deviazione di chiamata](#)
  - Non disturbare (DND)
- Caratteristiche della chiamata connessa
  - Microfono muto
  - Messa in attesa
  - [Trasferimento cieco della chiamata](#)
  - [Trasferimento con attesa](#)
  - Trasferimento di chiamate esterne / interna tra le cordless DECT<sup>2</sup>
  - N-way conferenza di rete
  - Conferenza locale a 3 vie
- Caratteristiche correlate
  - Cronologia di 200 chiamate richieste, ricevute ed effettuate
  - Timer chiamata (durata della chiamata)
  - Shared Call Emulation
  - Corrispondenza della rubrica telefonica per chiamate in entrata e in uscita

## Interfacce e connessioni

- M10 SC opzioni di alimentazione
  - Portatile: Batteria, 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH, rimovibile, ricaricabile, fino a 168 h di autonomia in standby, fino a 7 h di autonomia in conversazione
  - Base di ricarica: Alimentatore 100 - 240 V (AC), 150 mA, 50 - 60 Hz | 6 V (DC), 450 mA
- Interfacce cablate
  - Base di ricarica: jack coassiale
  - Cuffia: mini-jack femmina 2,5 mm
- Interfacce wireless
  - DECT

## Dispositivi e funzionalità audio

- Portatile: Audio a banda larga
- Modalità vivavoce: Full duplex Audio a banda larga

## Interfacce utente e configurazione

- Configurazione tramite interfaccia utente del telefono (PUI)

- Localizzazione: Inglese, tedesco, spagnolo, Francese, Italiano, Olandese, Portoghese, Greco, Estone, Polacco, Russo<sup>3</sup>, Turco<sup>3</sup>, Ceco<sup>3</sup>, Svedese<sup>3</sup>

## Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT
- Banda di frequenza: Europa: 1.880 - 1.900 MHz

## Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente operativa: 0 °C - 40 °C
- Condizione di ricarica: 0 °C - 40 °C
- Umidità (senza condensa): < 95 %

## Contenuto della confezione

- Hardware
  - Portatile DECT M10 SC
  - Batteria 2,4 V, 550 mA, Ni-MH
  - Base di ricarica
  - Alimentatore
  - Clip per cintura
- Documentazione
  - Guida all'installazione rapida (QIG)

<sup>1</sup> Caratteristiche e funzionalità possono variare, a seconda del provider di servizi SIP e / o della piattaforma SIP

<sup>2</sup> Funzione disponibile solo se accoppiata a M100 SC

<sup>3</sup> Con futuri Firmware

## Panoramica della serie



M100 SC



M10 SC



M110 SC

## Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#)

Snom è un marchio registrato di Snom Technology GmbH in Europa, USA, Giappone, Cina e altre regioni o Paesi. Ove non espressamente indicato, tutti i marchi presenti in questo documento sono marchi registrati di Snom Technology GmbH, in special modo i nomi dei prodotti. Tutti gli altri nomi di prodotti o aziende sono marchi dei rispettivi proprietari. Le Schede tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Non si accettano reclami per eventuali errori di stampa.