

M10 SC



DECT



Kompatybilność
z systemem
jednobazowym
DECT



Shared Call
Emulation
(SCE)



Podświetlana
klawiatura



Długi czas
czuwania



Aktualizacje
OTA



Sprzączka do
paska

Idealna budżetowa słuchawka DECT dla małych biur i home office

M10 SC oferuje podstawowe funkcje połączeń w połączeniu z typowymi funkcjami biznesowymi, np. wstrzymywanie lub przekierowywanie połączeń, a także krystalicznie czystą jakość dźwięku. Ten zaawansowany telefon DECT posiada duży wyświetlacz i podświetlaną klawiaturę. Jego mocna bateria pozwala na 9 godzin rozmów lub tydzień czasu czuwania - nie przegapisz żadnego połączenia!

W połączeniu ze stacją bazową M100 SC można zarejestrować do dziesięciu słuchawek M10 SC i wykonywać do 6 połączeń telefonicznych SIP jednocześnie. 4 przyciski funkcyjne LED są swobodnie programowalne i wspierają niezależne od operatora VoIP współdzielenie połączeń z innymi M10, dzięki unikalnej funkcji Snom 'Shared Call Emulation'!

Podstawy

- Informacje o produkcie
 - Słuchawka DECT
 - Kolor: czarny
 - Dostępność: Pakiet Snom M110 SC (Snom M10 SC / Snom M100 SC), UE i UK, PN 00004610
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. x szer. x dł., ok.)
 - Słuchawka: 173 mm × 49 mm × 27 mm
 - Podstawa łądząca: 54 mm × 76 mm × 82 mm
 - Opakowanie: 182 mm × 131 mm × 61 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka: 195 g
 - Opakowanie: 299 g

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz
 - TFT wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), jednokolorowy, graficzny, podświetlany (niebieski / biały)
 - Przekątna wyświetlacza: 1,8"
 - Rozdzielczość: 90 × 65 pikseli
- 5 diod LED
 - Wskazanie wiadomości oczekującej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik stanu przycisku funkcyjnego: 4 zielone diody LED

Klawiatura i klawisze funkcyjne

- 29 fizycznych przycisków łącznie
- 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU), podświetlenie
- 2-kierunkowy przycisk nawigacyjny (DIR / CID)
- 2 klawisze funkcyjne kontekstowe
- 4 programowalne przyciski funkcyjne (z zieloną diodą LED)
- 4 dedykowane przyciski audio

- Wyciszony, Zestaw głośnomówiący, Głośność +, Głośność -
- 5 dedykowanych przycisków funkcyjnych
 - Anuluj, Menu / SELECT., Wstrzymaj, Wybierz ponownie, [Interkom](#)
- Blokada klawiatury

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- Do 2 jednoczesnych połączeń
- Obsługa książki telefonicznej
 - [LDAP \(książka telefoniczna na serwerze\)](#)
 - [Lokalna książka adresowa obsługująca do 500 wpisów](#)
 - Centralna książka adresowa na stacji bazowej z maksymalnie 1000 wpisów
 - [Wsparcie książki telefonicznej XML](#)
- Funkcje połączeń wychodzących
 - [Wybierz ponownie](#)
 - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
 - Interkom między słuchawkami DECT²
- Funkcje połączeń przychodzących
 - Automatyczna odpowiedź
 - [Przekierowanie połączeń](#)
 - Tryb Nie przeszkadzać (DND)
- Funkcje zarządzania połączeniami
 - Wyciszenie mikrofonu
 - Wstrzymaj
 - [Ślepy transfer](#)
 - [Transfer połączenia](#)
 - Zewnętrzny / wewnętrzny transfer połączeń między telefonami DECT²
 - Wielostronne konferencje sieciowe
 - 3-stronne lokalne konferencje
- Funkcje powiązane
 - Historia połączeń 200 nieodebranych, odebranych, wybieranych połączeń
 - Czas połączenia (Czas trwania połączenia)
 - Shared Call Emulation
 - Dopasowanie książki telefonicznej dla połączeń przychodzących i wychodzących

Interfejsy i połączenia

- M10 SC opcje zasilania
 - Słuchawka: Bateria, 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH, wymienne, wielokrotnego ładowania, do 168 godzin czasu czuwania, do 7 h czasu rozmowy
 - Podstawa ładująca: Zasilacz 100 - 240 V (AC), 150 mA, 50 - 60 Hz | 6 V (DC), 450 mA
- Interfejsy przewodowe
 - Podstawa ładująca: koncentryczne złącze zasilacza
 - Zestaw słuchawkowy: złącze 2,5 mm
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT

Urządzenia audio i funkcje

- Słuchawka: HD AUDIO
- Tryb głośnomówiący: Pełny duplex HD AUDIO

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienia i konfiguracja interfejsu użytkownika za pomocą menu (Phone User Interface PUI)
- Lokalizacja: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, portugalski, grecki, estoński, Polski, rosyjski³, turecki³, Czech³, szwedzki³

¹ Funkcje mogą się różnić w zależności od dostawcy usług SIP i / lub platformy systemu

² Funkcja dostępna tylko po sparowaniu do M100 SC

³ Z przyszłych aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Technologia DECT i funkcjonalności

- Standard: DECT
- Pasmo częstotliwości: Europa 1 880 - 1 900 MHz

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy: 0 °C - 40 °C
- Warunki podczas ładowania: 0 °C - 40 °C
- Wilgotność (bez kondensacji): < 95 %

Zawartość opakowania

- Hardware
 - Słuchawka DECT M10 SC
 - Bateria 2,4 V, 550 mA, Ni-MH
 - Podstawa ładująca
 - Zasilacz
 - Sprzączka do paska
- Dokumentacja
 - Przewodnik szybkiej instalacji (QIG)

Przegląd serii



M100 SC



M10 SC



M110 SC

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#)

Snom jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy snom Technology GmbH w Unii Europejskiej, USA, Japonii, Chinach i niektórych innych krajach i regionach. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe, w szczególności nazw produktów, są prawnie chronione znaki towarowe firmy snom Technology GmbH. Inne wymienione znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich producentów lub właścicieli. Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i błędów.