

M10 SC



DECT



Совместимость
с односотовой
системой



Shared Call
Emulation
(SCE)



Клавиатура с
подсветкой



Длительное
время работы



Обновления
OTA



Зажим для
ремня

M10 SC - идеальная DECT трубка начального уровня для небольшого или домашнего офиса

M10 SC предлагает основной функционал в сочетании с типичными бизнес-функциями, например, удержание или переадресация вызовов, а также кристально чистое качество звука. Этот современный DECT-телефон оснащен большим дисплеем и клавиатурой с подсветкой. Его мощный аккумулятор обеспечивает до 9 часов работы в режиме разговора или неделю в режиме ожидания - вы не пропустите ни одного звонка!

На базовой станции M100 SC можно зарегистрировать до десяти трубок M10 SC и одновременно совершать до 6 телефонных вызовов по протоколу SIP. 4 светодиодные функциональные клавиши свободно программируются и поддерживают обмен вызовами, не зависящий от провайдера VoIP, с другими M10 благодаря уникальной функции Snom «Shared Call Emulation»!

Основные

- Информация о товаре
 - DECT-трубка
 - Цвет: черный
 - Availability: Комплект Snom M110 SC (Snom M10 SC / Snom M100 SC), EC и Великобритания, PN 00004610
- Размещение: в помещении, письменный стол, настенное крепление

Размеры и вес

- Размеры (В x Ш x Г, прибл.)
 - Телефон: 173 мм x 49 мм x 27 мм
 - Зарядная подставка: 54 мм x 76 мм x 82 мм
 - Упаковка: 182 мм x 131 мм x 61 мм
- Вес (приблизительный)
 - Телефон: 195 г
 - Упаковка: 299 г

Дисплей и индикаторы

- Дисплей
 - TFT ЖК-дисплей, одноцветный, графический, с подсветкой (синий / белый)
 - Размер (диагональ): 1,8" (46 мм)
 - Разрешение: 90 x 65 пикселей
- 5 светодиодных индикаторов
 - Индикация ожидания сообщения (MWI): 1 красный светодиод
 - Индикация состояния функциональной клавиши: 4 зеленых светодиода

Клавиатура и функциональные клавиши

- 29 клавиш всего
- 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта), с подсветкой
- 2-позиционный-клавиша навигации (DIR / CID)
- 2 контекстно-зависимые функциональные клавиши
- 4 программируемые функциональные клавиши (с зеленым LED)
- 4 специальные клавиши управления звуком
 - Беззвучный, Громкая связь, Громкость +, Громкость -

- 5 специальных функциональных клавиш
 - Отмена, Меню / Выбрать, Функция удержания, Повтор, Внутренняя связь (Intercom)
- Блокировка клавиатуры

Поддержка каталогов и функций вызова

- До 2 одновременных звонков
- Поддержка каталогов
 - LDAP (серверный каталог)
 - Локальный каталог до 500 записей
 - Централизованный каталог на базовой станции до 1 000 общих записей
 - Поддержка телефонной книги XML
- Функции исходящих вызовов
 - Повтор
 - Идентификация вызывающего абонента (CLIP)
 - Интерком между телефонами DECT²
- Функции входящего вызова
 - Автоматический ответ
 - Переадресация вызова
 - Режим DND (не беспокоить)
- Управление вызовами
 - Отключение микрофона
 - Функция удержания
 - Переадресация вызова без уведомления
 - Переадресация вызова с уведомлением
 - Внешняя / внутренняя передача вызова между телефонами DECT²
 - N-way сетевая конференция
 - 3 x сторонняя конференция
- Дополнительные функции
 - История вызовов: 200 пропущенных, полученных, набранных звонков
 - Таймер вызова (продолжительность вызова)
 - Shared Call Emulation
 - Соответствие телефонной книге для входящих и исходящих звонков

Интерфейсы и подключения

- M10 SC варианты питания
 - Телефон: Аккумулятор, 2,4 В, 550 мАч, Ni-MH, съемный, перезаряжаемый, до 168 ч в режиме ожидания, до 7 ч в режиме разговора
 - Зарядная подставка: Адаптер питания 100 - 240 В (AC), 150 мА, 50 - 60 Гц | 6 В (DC), 450 мА
- Проводные интерфейсы
 - Зарядная подставка: коаксиал разъем
 - Гарнитура: 2,5 мм аудиоразъем
- Беспроводные интерфейсы
 - DECT

Аудиоустройства и особенности

- Телефон: HD аудио
- Режим громкой связи: Полный дуплекс HD аудио

Пользовательские интерфейсы и настройки

- Конфигурация и настройка через меню, управляемый пользовательским интерфейсом телефона (PUI)
- Локализация: Английский, немецкий, испанский, Французский, Итальянский, Нидерландский, Португальский, Греческий, Эстонский, Польский, Русский³, Турецкий³, Чешский³, Шведский³

¹ Особенности и функциональные возможности могут варьироваться в зависимости от поставщика услуг IP-телефонии и/или IP-АТС

² Функция доступна только при сопряжении на M100 SC

³ С будущей прошивки

Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT
- Полоса частот{{colon}} Европа 1 880 - 1 900 МГц

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды: 0 °C - 40 °C
- Условие зарядки: 0 °C - 40 °C
- Влажность (без конденсации): < 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - DECT-трубка M10 SC
 - Аккумулятор 2,4 В, 550 мА, Ni-MH
 - Зарядная подставка
 - Адаптер питания
 - Зажим для ремня
- Документация
 - Краткое руководство по установке (QIG)

Обзор серии



M100 SC



M10 SC



M110 SC

Отказ от ответственности

Дальнейшая информация: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#)