

M10 SC



DECT



Tek hücreli
sistem
uyumlu



Paylaşımlı
Çağrı
Emülasyonu
(SCE)



Arka
aydınlatmalı
tuş takımı



Yüksek pil
özerkliği



OTA
Güncellemeleri



Kemer klipsi

Küçük ofis ve ev ofis ortamları için ideal, giriş seviyesi DECT ahize

M10 SC, kusursuz ses kalitesinin yanı sıra arama bekleme veya yönlendirme gibi temel çağrı işlevlerini tipik iş fonksiyonlarıyla birlikte sunar. Bu gelişmiş DECT telefonda, geniş bir ekran ve arkadan aydınlatmalı tuş takımı bulunmaktadır. Güçlü pili, 9 saate kadar konuşma süresi veya bir haftaya kadar bekleme süresi sağlar ve böylece hiçbir çağrıyı kaçırmazsınız! M100 SC baz istasyonu ile birlikte on

adede kadar M10 SC el cihazı kaydedilebilir ve aynı anda 6 adede kadar SIP telefon görüşmesi yapılabilir. Serbestçe programlanabilen 4 adet LED işlev tuşuna ek olarak Snom'un benzersiz "Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu" özelliği sayesinde VoIP sağlayıcısından bağımsız olarak diğer M10'larla çağrı paylaşımını destekler!

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT Ahize M10 SC | siyah | AB ve İngiltere | PN 00004452
 - Mevcut modeller: Paket M110 SC (M10 SC / M100 SC), AB ve İngiltere, PN 00004610
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, duvara asılır

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (Y x G x D, yakl.)
 - DECT Ahize: 173 mm x 49 mm x 27 mm
 - Şarj yuvası: 54 mm x 76 mm x 82 mm
 - Ambalaj: 182 mm x 131 mm x 61 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - DECT Ahize: 195 g
 - Ambalaj: 299 g

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT likit kristal ekran (LCD), monokol, grafiksel, arkadan aydınlatmalı (mavi / beyaz)
 - Boyutu (çapraz): 1,8" (46 mm)
 - Çözünürlük: 90 x 65 piksel
- 5 LED gösterge
 - Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
 - İşlev tuşu durum göstergesi: 4 yeşil LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 29 sabit tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı), arkadan aydınlatmalı
 - 2-yönlü gezinme tuşu (DIR / CID)
 - Duruma özel 2 işlev tuşu

- 4 programlanabilir işlev tuşu (yeşil LED'li)
- 4 özel ses tuşu
 - Sessize alma
 - Hoparlör
 - Ses +
 - Ses -
- 5 özel işlev tuşu
 - İptal
 - Menü / Seç
 - Bekletme
 - Tekrar arama
 - [İnterkom](#)
- Tuş kilidi

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - DECT Ahize: Pil, 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH, Çıkarılabilir, şarj edilebilir, 168 saate kadar bekleme süresi, 7 saate kadar konuşma süresi
 - Şarj yuvası: Güç adaptörü 100 - 240 V (AC), 150 mA, 50 - 60 Hz | 6 V (DC), 450 mA
- Kablolü arayüzler
 - Şarj yuvası: koaksiyel konektör
 - Kulaklık: 2,5 mm ses jakı
- Kablosuz arayüzler
 - DECT⁵

Ses cihazları ve özellikleri

- Kasa mikrofonu | Gövde hoparlörü | Harici hoparlör
 - Hoparlör modu:
 - Tam çift yönlü, HD ses

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- Maksimum 2 eşzamanlı arama
- Rehber Desteği
 - LDAP (sunucu tabanlı rehber)
 - 500 girişe kadar yerel rehber
 - Baz istasyonunda 1.000 adete kadar paylaşımlı girişe sahip merkezi telefon rehberi
 - XML telefon rehberi desteği
- Giden arama özellikleri
 - Tekrar arama
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - DECT el cihazları arasında interkom²
- Gelen arama özellikleri
 - Otomatik cevaplama
 - Çağrı yönlendirme
 - Rahatsız Etmeyin (DND) modu
- Bağlı arama özellikleri
 - Mikrofonu sessize alma
 - Bekletme
 - Anonssuz arama aktarma
 - Katılımlı arama aktarma
 - DECT el cihazları arasında dış / dahili arama transferi²
 - N-way Ağ Konferansı
 - 3-yönlü yerel konferans
- İlgili Özellikler
 - 200 cevapsız, gelen, giden arama geçmişi
 - Arama Zamanlayıcısı (Arama Süresi)

- Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu³
- Gelen ve giden aramalar için telefon rehberi eşleşmesi

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Yerelleştirme: İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Flemenkçe, Portekizce, Yunanca, Estonca, Lehçe, Rusça⁴, Türkçe⁴, Çekçe⁴, İsveççe⁴

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT⁵
- Frekans bandı: Avrupa 1.880 - 1.900 MHz

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - +40 °C
- Şarj koşulu: 0 °C - +40 °C
- Nem (yoğuşmasız): < 95 %

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT Ahize M10 SC
 - Pil 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH
 - Şarj yuvası
 - Güç adaptörü
 - Kemer klipsi
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu

¹ Özellikler ve işlevsellik, SIP servis sağlayıcısına ve / veya SIP telefon sistemi platformuna bağlı olarak değişebilir.

² Sadece M100 SC ile eşleştirildiğinde kullanılabilir

³ Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu: Hat, bekletme/beklemeyi kaldırma ve çağrı yanıtlamada Snom'un benzersiz PBX emülasyonu

⁴ İleride yapılacak aygıt yazılımları ile

⁵ Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- DECT baz istasyonu M100 SC
- Şarj istasyonu
 - Çoklu şarj kaidesi MC10 [MC10 \(PN 00004676\)](#)
 - Geçmeli tepsi seti (6 parça): MC M10 (PN 00004675)



M100 SC



MC10



MC M10 (6x)

Seriye Genel Bakış



M110 SC



M10 SC

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom M10 SC web sayfası](#) | [Snom Service Hub](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.