

# M10 SC



Teléfono DECT



Compatible con  
sistema de  
celda única



Shared Call  
Emulation  
(SCE)



Teclado  
retroiluminado



Elevada  
autonomía



Actualización  
OTA



Clip de  
cinturón

## Teléfono DECT ideal para PYMES y uso doméstico

El M10 SC combina las funciones básicas de llamadas con las funciones típicas para negocios, como la retención o el desvío de llamadas, con una calidad de audio cristalina. Este moderno teléfono DECT cuenta con una gran pantalla y un teclado retroiluminado. Su potente batería permite hasta 9 horas de conversación o una semana en espera: ¡no perderá ninguna llamada! En combinación con la estación base M100 SC, se pueden

registrar hasta diez terminales M10 SC y realizar hasta 6 llamadas telefónicas SIP al mismo tiempo. Las 4 teclas de función con LED se pueden programar libremente y admiten el uso compartido de llamadas con otros M10, independientemente del proveedor VoIP, gracias a la exclusiva función de Snom "Shared Call Emulation".

## Información general

- Información del producto
  - Teléfono DECT M10 SC | negro | UE y Reino Unido | PN 00004452
  - Disponibilidad: Bundle M110 SC (M10 SC / M100 SC), UE y Reino Unido, PN 00004610
- Uso: En interiores, sobre mesa/escritorio, montaje en pared

## Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
  - Teléfono DECT: 173 mm × 49 mm × 27 mm
  - Base de carga: 54 mm × 76 mm × 82 mm
- Peso (aprox.)
  - Teléfono DECT: 195 g

## Pantalla e indicadores

- Pantalla
  - Pantalla TFT de cristal líquido (LCD), monocolor, gráfico, retroiluminado (azul / blanco)
  - Tamaño (diagonal): 1,8" (46 mm)
  - Resolución: 90 × 65 píxeles
- 5 indicadores LED
  - Indicación de mensajes en el buzón de voz (MWI): 1 LED rojo
  - Indicación de estado de las teclas de función: 4 LED verdes

## Teclado y teclas de función

- 29 teclas en total
  - 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU), retroiluminada
  - Tecla de navegación de 2 vías (DIR / CID)
  - 2 teclas de función sensibles al contexto

- 4 teclas de función programables (con LED verde)
- 4 teclas de audio dedicadas
  - Silencio
  - Manos libres
  - Volumen +
  - Volumen -
- 5 teclas de función dedicadas
  - Cancelar
  - Menú / Seleccionar
  - Llamada en espera
  - Volver a marcar
  - [Intercomunicador](#)
- Bloqueo del teclado

## Interfaces y conexiones

- Alimentación
  - Teléfono DECT: Batería, 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH, removible, recargable, hasta 168 horas de autonomía en modo de espera, hasta 7 h de conversación
  - Base de carga: Alimentador 100 - 240 V (AC), 150 mA, 50 - 60 Hz | 6 V (DC), 450 mA
- Interfaces con cable
  - Base de carga: conector coaxial
  - Auriculares: enchufe de audio estándar de 2,5 mm
- Interfaces inalámbricas
  - DECT

## Dispositivos y características de audio

- Micrófono de la base | Altavoz de la base | Altavoz externo
  - Modo manos libres:
  - Full Duplex, Audio HD

## Directorio telefónico y funciones de llamada

- Hasta 2 llamadas simultáneas
- Directorio telefónico
  - LDAP (directorio telefónico centralizado en el servidor)
  - Directorio local de hasta 500 registros
  - Directorio central en la base de hasta 1.000 entradas compartidas
  - Compatibilidad con agenda XML
- Funciones en llamadas salientes
  - Volver a marcar
  - Identificación de llamada (CLIP)
  - Intercomunicador entre los teléfonos DECT<sup>2</sup>
- Funciones en llamadas entrantes
  - Aceptación automática de las llamadas
  - Desvío de llamada
  - Modo No molestar (DND)
- Funciones en llamadas en curso
  - Silenciamiento de micrófono
  - Llamada en espera
  - Transferencia ciega de llamada
  - Transferencia de llamada con anuncio
  - Transferencia de llamada externa / interna entre teléfonos DECT<sup>2</sup>
  - N-way conferencia en red
  - Conferencia local de 3 vías (2+1)
- Características relacionadas
  - Registro de 200 llamadas fallidas, recibidas y marcadas
  - Temporizador de llamadas (Duración de la llamada)
  - Shared Call Emulation<sup>3</sup>
  - Búsqueda de nombre del teléfono en agenda para llamadas entrantes y salientes

## Interfaces de usuario y configuración

- Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de usuario del teléfono (PUI)
- Localización: Inglés, Alemán, Español, Francés, Italiano, Holandés, Portugués, griego, Estonio, Polaco, Ruso, Turco, checo, Sueco

## Tecnología y características DECT

- Estándar: DECT
- Banda de frecuencia: Europa 1 880 - 1 900 MHz

## Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - +40 °C
- Condición de carga: 0 °C - +40 °C
- Humedad (sin condensación): < 95 %

## Contenido

- Hardware
  - Teléfono DECT M10 SC
  - Batería 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH
  - Base de carga
  - Alimentador
  - Clip de cinturón
- Documentación
  - Guía de instalación rápida

## Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Estación base DECT M100 SC
- Base de carga
  - Base de carga múltiple: MC10 (PN 00004676)
  - Kit adaptador a presión (6 ranuras): MC M10 (PN 00004675)



M10 SC



MC10



MC M10 (6x)

<sup>1</sup> Las características y la funcionalidad pueden variar, dependiendo del proveedor de servicios SIP y / o la plataforma SIP del sistema de teléfono.

<sup>2</sup> Función solo disponible cuando se combina con el M100 SC

<sup>3</sup> Shared Call Emulation: Funcionalidad única de Snom para emular funciones PBX: para línea, retención/retoma y recogida de llamadas

## Presentación de la gama



M110 SC



M100 SC



M10 SC

## Aviso legal

Mayor información: [Página web M10 SC](#) | [Snom Service Hub M10 SC](#) | [Guía de instalación rápida M10 SC](#) | [Homologaciones](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logotipos de Snom son marcas registradas de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la fiabilidad, precisión, integridad y actualización de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.