

M10 SC



Cornetta DECT



Compatibile
con il sistema
monocella



Shared Call
Emulation
(SCE)



Tastierino
retroilluminato



Autonomia
elevata



Aggiornamento
OTA



Clip per cintura

Il telefono DECT entry-level ideale per le PMI

Lo Snom M10 SC offre funzionalità di chiamata essenziali in combinazione con le tipiche funzioni aziendali, ad esempio mettere in attesa o inoltrare chiamate con una qualità audio cristallina. Questo telefono DECT avanzato è dotato di un ampio display e di una tastiera retroilluminata. La potente batteria consente fino a 9 ore di conversazione: in questo modo non perderai nemmeno una chiamata! In combinazione con la base M100 SC, è possibile

registrare fino a 10 cordless M10 SC ed effettuare fino a 6 chiamate SIP contemporaneamente. I 4 tasti funzione LED sono liberamente programmabili. Gli M10 supportano tra loro la condivisione delle chiamate indipendente dal provider VoIP, grazie all'esclusiva funzione Snom «Shared Call Emulation»!

Informazioni generali

- Informazioni sul prodotto
 - Cornetta DECT M10 SC | nero | UE e UK | PN 00004452
 - Disponibilità: Pacchetto M110 SC (M10 SC / M100 SC), UE e UK, PN 00004610
- Utilizzo: In ambienti interni, su tavolo/scrivania, montaggio a parete

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
 - Cornetta DECT: 173 mm × 49 mm × 27 mm
 - Base di ricarica: 54 mm × 76 mm × 82 mm
- Peso (ca.)
 - Cornetta DECT: 195 g

Display e indicatori

- Display
 - Display TFT a cristalli liquidi (LCD), Monocromatico, grafico, retroilluminato (blu / bianco)
 - Dimensione (diagonale): 1,8" (46 mm)
 - Risoluzione: 90 × 65 pixel
- 5 indicatori LED
 - Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
 - Indicazione dello stato dei tasti funzione: 4 LED verdi

Tastiera e tasti funzione

- 29 tasti fisici totali
 - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU), retroilluminato
 - Tasto di navigazione a 2 direzioni (DIR / CID)

- 2 tasti funzione sensibili al contesto
- 4 tasti funzione programmabili (con LED verde)
- 4 tasti audio dedicati
 - Muto
 - Vivavoce
 - Volume +
 - Volume -
- 5 tasti funzione dedicati
 - Annulla
 - Menu / Seleziona
 - Messa in attesa
 - Ricomposizione
 - [Interfono](#)
- Blocco tasti

Interfacce e connessioni

- Alimentazione
 - Cornetta DECT: Batteria, 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH, rimovibile, ricaricabile, fino a 168 h di autonomia in standby, fino a 7 h di autonomia in conversazione
 - Base di ricarica: Alimentatore 100 - 240 V (AC), 150 mA, 50 - 60 Hz | 6 V (DC), 450 mA
- Interfacce per cavi
 - Base di ricarica: jack coassiale
 - Cuffie: mini-jack femmina 2,5 mm
- Interfacce wireless
 - DECT

Dispositivi e funzionalità audio

- Microfono della base | Altoparlante della base | Altoparlante esterno
 - Modalità vivavoce:
 - Full duplex, Audio HD

Rubrica e funzioni di chiamata

- Fino a 2 chiamate simultanee
- Rubrica
 - LDAP (rubrica centralizzata sul server)
 - Rubrica locale fino a 500 voci
 - Rubrica centralizzata sulla base fino a 1.000 voci condivise
 - Supporto rubrica XML
- Funzioni chiamata in uscita
 - Ricomposizione
 - Riconoscimento ID chiamante (CLIP)
 - Interfono tra cordless DECT²
- Funzioni chiamata in arrivo
 - Accettazione automatica delle chiamate
 - Deviazione delle chiamate
 - Non disturbare (DND)
- Funzioni chiamata attiva
 - Microfono muto
 - Messa in attesa
 - Trasferimento senza annuncio
 - Trasferimento con annuncio
 - Trasferimento di chiamate esterne / interna tra le cordless DECT²
 - N-way conferenza di rete
 - Conferenza locale a 3 vie (2+1)
- Caratteristiche correlate
 - Cronologia di 200 chiamate richieste, ricevute ed effettuate
 - Timer chiamata (durata della chiamata)
 - Shared Call Emulation³
 - Corrispondenza della rubrica telefonica per chiamate in entrata e in uscita

- Localizzazione: Inglese, tedesco, spagnolo, Francese, Italiano, Olandese, Portoghese, Greco, Estone, Polacco, Russo, Turco, Ceco, Svedese

Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT
- Banda di frequenza: Europa 1.880 - 1.900 MHz

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento: 0 °C - +40 °C
- Condizione di ricarica: 0 °C - +40 °C
- Umidità (senza condensa): < 95 %

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Cornetta DECT M10 SC
 - Batteria 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH
 - Base di ricarica
 - Alimentatore
 - Clip per cintura
- Documentazione
 - Guida all'installazione rapida

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Stazione base DECT M100 SC
- Base di ricarica
 - Base di ricarica multi-unità: MC10 (PN 00004676)
 - Kit adattatori a scatto (6 slot): MC M10 (PN 00004675)



M100 SC



MC10



MC M10 (6x)

Interfacce utente e configurazione

- Configurazione tramite interfaccia utente del telefono (PUI)

¹ Caratteristiche e funzionalità possono variare, a seconda del provider di servizi SIP e / o della piattaforma SIP

² Funzione disponibile solo se accoppiata a M100 SC

³ Emulazione chiamata condivisa: l'esclusiva funzione di emulazione PBX di Snom per linea, attesa/ripresa e risposta alla chiamata

Panoramica della serie



M110 SC



M100 SC



M10 SC

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web M10 SC](#) | [Snom Service Hub M10 SC](#) | [Guida all'installazione rapida M10 SC](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.