

M10 SC



Słuchawka
DECT



Kompatybilność
z systemem
jednobazowym
DECT



Shared Call
Emulation
(SCE)



Podświetlana
klawiatura



Wysoka
autonomia



Aktualizacje
OTA



Sprzączka do
paska

Idealna budżetowa słuchawka DECT dla małych biur i home office

M10 SC oferuje podstawowe funkcje połączeń w połączeniu z typowymi funkcjami biznesowymi, np. wstrzymywanie lub przekierowywanie połączeń, a także krystalicznie czystą jakość dźwięku. Ten zaawansowany telefon DECT posiada duży wyświetlacz i podświetlaną klawiaturę. Jego mocna bateria pozwala na 9 godzin rozmów lub tydzień czasu czuwania - nie przegapisz żadnego połączenia! W połączeniu ze stacją bazową

M100 SC można zarejestrować do dziesięciu słuchawek M10 SC i wykonywać do 6 połączeń telefonicznych SIP jednocześnie. 4 przyciski funkcyjne LED są swobodnie programowalne i wspierają niezależne od operatora VoIP współdzielenie połączeń z innymi M10, dzięki unikalnej funkcji Snom 'Shared Call Emulation'!

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Słuchawka DECT M10 SC | czarny | UE i UK | PN 00004452
 - Dostępność: Pakiet M110 SC (M10 SC / M100 SC), UE i UK, PN 00004610
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Słuchawka DECT: 173 mm × 49 mm × 27 mm
 - Podstawa ładująca: 54 mm × 76 mm × 82 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka DECT: 195 g

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz
 - Wyświetlacz TFT z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem (LCD), jednokolorowy, graficzny, podświetlany (niebieski / biały)
 - Przekątna wyświetlacza: 1,8"
 - Rozdzielczość: 90 × 65 pikseli
- 5 diod LED
 - Kontrolka wiadomości na poczcie głosowej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Wskazanie stanu przycisków funkcyjnych: 4 zielone diody LED

Klawiatura i klawisze funkcyjne

- 29 fizycznych przycisków łącznie
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU), podświetlany
 - 2-kierunkowy przycisk nawigacyjny (DIR / CID)
 - 2 klawisze funkcyjne kontekstowe

- 4 programowalne przyciski funkcyjne (z zieloną diodą LED)
- 4 przyciski audio
 - Wycisz
 - Tryb głośnomówiący
 - Głośność +
 - Głośność -
- 5 przycisków funkcyjnych
 - Anuluj
 - Menu / SELECT.
 - Wstrzymaj
 - Wybierz ponownie
 - **Interkom**
- Blokada klawiatury

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Słuchawka DECT: Bateria, 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH, wymienna, do wielokrotnego ładowania, do 168 godzin pracy w trybie gotowości, do 7 h czasu rozmowy
 - Podstawa ładująca: Zasilacz 100 - 240 V (AC), 150 mA, 50 - 60 Hz | 6 V (DC), 450 mA
- Interfejsy przewodowe
 - Podstawa ładująca: koncentryczne złącze zasilacza
 - Zestaw słuchawkowy: złącze 2,5 mm
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT

Urządzenia audio i funkcje

- Mikrofon stacji bazowej | Głośnik stacji bazowej | Głośnik zewnętrzny
 - Tryb głośnomówiący:
 - Pełny duplex, HD AUDIO

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- Do 2 jednoczesnych połączeń
- Obsługa książki telefonicznej
 - LDAP (książka telefoniczna na serwerze)
 - Lokalna książka adresowa obsługująca do 500 wpisów
 - Centralna książka adresowa na stacji bazowej z maksymalnie 1000 wpisów
 - Obsługa książki adresowej XML
- Funkcje połączeń wychodzących
 - Wybierz ponownie
 - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
 - Interkom między słuchawkami DECT²
- Funkcje połączeń przychodzących
 - Automatyczna odpowiedź
 - Przekierowanie połączeń
 - Tryb Nie przeszkadzać (DND)
- Funkcje zarządzania połączeniami
 - Wyciszenie mikrofonu
 - Wstrzymaj
 - Przetączenie bezpośrednie
 - Transfer połączenia z ogłoszeniem
 - Zewnętrzny / wewnętrzny transfer połączeń między telefonami DECT²
 - Wielostronne konferencje sieciowe
 - 3-stronne (2+1) lokalne konferencje
- Funkcje powiązane
 - Historia połączeń 200 nieodebranych, odebranych, wybieranych połączeń
 - Czas połączenia (Czas trwania połączenia)
 - Shared Call Emulation³
 - Dopasowanie książki telefonicznej dla połączeń przychodzących i wychodzących

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienia i konfiguracja interfejsu użytkownika za pomocą menu (Phone User Interface PUI)
- Lokalizacja: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, portugalski, grecki, estoński, polski, rosyjski, turecki, Czech, szwedzki

Technologia i funkcje DECT

- Standard: DECT
- Pasmo częstotliwości: Europa 1 880 - 1 900 MHz

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy: 0 °C - +40 °C
- Warunki podczas ładowania: 0 °C - +40 °C
- Wilgotność (bez kondensacji): < 95 %

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Słuchawka DECT M10 SC
 - Bateria 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH
 - Podstawa ładująca
 - Zasilacz
 - Sprzączka do paska
- Dokumentacja
 - **Skrócona instrukcja obsługi**

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Stacja bazowa DECT M100 SC
- Stacja ładująca
 - Wielostanowiskowa stacja dokująca: MC10 (PN 00004676)
 - Zestaw adapterów na wcisk (6 gniazd): MC M10 (PN 00004675)



M100 SC



MC10



MC M10 (6x)

¹ Funkcje mogą się różnić w zależności od dostawcy usług SIP i / lub platformy systemu

² Funkcja dostępna tylko po sparowaniu do M100 SC

³ Shared Call Emulation: unikalna funkcjonalność Snom dla zawieszania/odwieszania i odbierania połączeń

Przegląd serii



M110 SC



M100 SC



M10 SC

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa M10 SC](#) | [Snom Service Hub M10 SC](#) | [Skrócona instrukcja obsługi M10 SC](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.